

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heat Pump Optimizer X
Model: CK04EU
Dimensions: 130 x 130 x 27,5 mm (H x W x D)
Weight: 378g (incl. cable)
Operating Voltage: 230 VAC 0.2 A fused
Max. Bus Input Voltage: 24 VDC (SELV) 0.2 A fused
Terminal block screw tightening torque: 0.4 Nm
Radio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, Thread)
UI: LCD Display + 1 LED
Input: 3 x Mechanical
Material: PC, PMMA
Colour: white, black matte
Mounting: Wall mounted
Int. Protection Marking: IP20

OPERATING RESTRICTIONS
Altitude: max. 2000 m above sea level
Ambient Temperature: 0-40 °C
Level of pollution: 2
Humidity: max. 85% relative humidity

ADDITIONAL CHARACTERISTICS
Overvoltage category 2
Rated impulse voltage: 2.5 kV
Type 1 action
Type X attachment

TRANSPORTATION CONDITIONS
Ambient Temperature: -10 °C to +50 °C
Rel. Humidity: 5% to 85% (non-condensing)

MANUFACTURER
tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 Munich
Germany

EU DECLARATION OF CONFORMITY
This device is in compliance with the essential requirements and relevant provisions of the following EU Directives:

- RED Directive 2014/53/EU
- RoHS Directive 2015/863/EU
- ErP Directive 2009/125/EC



A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: tado.com/conformity

The WEEE symbol means that a device must be disposed of separately from general household waste. When a device reaches the end of its lifespan, it must be taken to a designated waste collection point for safe disposal or recycling.



This conserves natural resources, protects human health and helps the environment.

UK DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, tado GmbH declares that this device is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: tado.com/conformity

UK PSTI STATEMENT OF COMPLIANCE
This product is in conformance with the applicable security requirements in Schedule 1 of "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Updates and patches to address security vulnerabilities will be provided until 30/04/2034.

Security vulnerabilities can be reported to security@tado.com.

The unabridged and signed version of this Statement of Compliance is available at: tado.com/conformity

UK AUTHORISED REPRESENTATIVE:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK

The information in the table below is required for the completion of the Energy Related Product (ErP) Directive System Package fiche and the ErP system data label according to ErP Directive 2009/125/EC.

Supplier is "tado°", the Model is "Heat Pump Optimizer X".

The ErP class of the tado° Heat Pump Optimizer X depends on how it is combined with other tado° devices:

ErP Class II
With the tado° Heat Pump Optimizer X

ErP Class VI
With the tado° Heat Pump Optimizer X and one additional tado° device from the following: a tado° Smart Thermostat X, tado° Wireless Temperature Sensor X or tado° Smart Radiator Thermostat X

ErP Class VIII
With the tado° Heat Pump Optimizer X and at least three additional tado° devices, placed in three different rooms, from the following: a tado° Smart Thermostat X, tado° Wireless Temperature Sensor X or tado° Smart Radiator Thermostat X

Refer to the table below for additional information:

Function and ErP description	ErP Class	Additional seasonal space heating efficiency gain
Weather compensator control, for use with modulating heaters	II	2%
Room temperature control with weather compensation (modulating heaters)	VI	4%
Multi-sensor room temperature control, for use with modulating heaters	VIII	5%

SAFETY INFORMATION
The product is to be used exclusively for non-safety-related control functions and may only be installed by qualified electricians.

The most up-to-date version of this document is available at: tado.com/conformity

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Optimalizátor tepelného čerpadla X
Model: CK04EU
Rozměry: 130 x 130 x 27,5 mm (V x Š x H)
Hmotnost: 378 g (včetně kabelu)
Provozní napětí: 230 V AC, 0,2 A, s jističem
Max. vstupní napětí na sběrnici: 24 V DC (SELV), 0,2 A, s jističem
Úťahovací moment šroubu svorkovnice: 0,4 Nm
Vysílač: 2412–2484 MHz (Wi-Fi), 2405–2480 MHz (802.15.4, Thread)
Uživatelské rozhraní: Displej LCD + 1 LED
Vstup: 3x mechanický
Materiál: PC, PMMA
Barva: bílá, černá matná
Montáž: Montáž na stěnu
Stupeň krytí: IP20

PROVOZNÍ OMEZENÍ
Nadmořská výška: max. 2000 m n. m.
Teplota okolního prostředí: 0–40 °C
Úroveň znečištění: 2
Vlhkost: max. 85 % relativní vlhkosti

DALŠÍ VLASTNOSTI
Kategorie přepětí 2
Jmenovité impulsní napětí: 2,5 kV
Typ účinku 1
Typ přídatného zařízení X

PODMÍNKY PŘEPRAVY
Teplota okolního prostředí: – 10 až + 50 °C
Rel. vlhkost: 5 až 85 % (bez kondenzace)

VÝROBCE
tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 Mnichov
Německo

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU
Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními následujících směrnic EU:

- směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních (RED),
- směrnice 2015/863/EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS)
- směrnice 2009/125/ES o energeticky významných výrobcích (ErP).

Kopie Prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: tado.com/conformity

Symbol WEEE znamená, že zařízení musí být zlikvidováno odděleně od běžného domovního odpadu. Když zařízení dosáhne konce své životnosti, je třeba je odevzdat na určené sběrné místo k bezpečné likvidaci nebo recyklici.

Setřít se tím přírodní zdroje, chránit lidské zdraví a pomáhat životnímu prostředí.



Informace uvedené v následující tabulce jsou nezbytné pro vyplnění systémového listu podle směrnice o energeticky významných výrobcích (ErP) a štítku s údaji o systému ErP podle směrnice 2009/125/ES o ErP.

Dodavatel je „tado°“, model je „Optimalizátor tepelného čerpadla X“.

Třída ErP Optimalizátoru tepelného čerpadla tado° X závisí na způsobu jeho kombinace s dalšími zařízeními tado°:

Třída ErP II
S Optimalizátorem tepelného čerpadla tado° X

Třída ErP VI
S Optimalizátorem tepelného čerpadla tado° X a jedním dalším zařízením tado° z následujících: Chytrý termostat tado° X, Bezdrátový snímač teploty tado° X nebo Chytrý radiátorový termostat tado° X

Třída ErP VIII
S Optimalizátorem tepelného čerpadla tado° X a nejméně třemi dalšími zařízeními tado° umístěnými ve třech různých místnostech z následujících: Chytrý termostat tado° X, Bezdrátový snímač teploty tado° X nebo Chytrý radiátorový termostat tado° X

Další informace naleznete v tabulce níže:

Popis funkce a ErP	Třída ErP	Zvýšení účinnosti doplňkového sezónního prostorového vytápění
Ovládání kompenzátoru počasí, pro použití s modulačními ohřivači	II	2 %
Regulace teploty v místnosti s kompenzací počasí (modulační ohřivače)	VI	4 %
Regulace teploty v místnosti s více snímači, pro použití s modulačními ohřivači	VIII	5 %

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Výrobek smí být používán výhradně pro řídicí funkce nesouvisející s bezpečností a smí jej instalovat pouze kvalifikovaní elektrikáři.

Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici na adrese: tado.com/conformity



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Optimalizátor tepelného čerpadla X
Model: CK04EU
Rozmery: 130 x 130 x 27,5 mm (V x Š x H)
Hmotnosť: 378 g (vrátane kábla)
Prevádzkové napätie: 230 V AC 0,2 A s poistkou
Max. vstupné napätie na prípojnici: 24 VDC (SELV) 0,2 A s poistkou
Úťahovací moment skrutky svorkovnice: 0,4 Nm
Rádio: 2 412 ~ 2 484 MHz (Wi-Fi); 2 405 ~ 2 480 MHz (802.15.4, vlákno)
POUŽÍVATELSKÉ ROZHRANIE: LCD displej + 1 LED
Vstup: 3 x mechanický
Materiál: PC, PMMA
Farba: biela, čierna matná
Montáž: Nástený
Stupeň krytia: IP20

PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA
Nadmorská výška: max. 2 000 m nad morom
Okolitá teplota: 0 – 40 °C
Úroveň znečistenia: 2
Vlhkosť: max. 85 % relatívna vlhkosť

ĎALŠIE CHARAKTERISTIKY
Kategória prepätia 2
Menovité rázové napätie: 2,5 kV
Akcia typu 1
Prídavné zariadenie typu X

PODMIENKY PREPRAVY
Okolitá teplota: -10 °C až +50 °C
Rel. vlhkosť: 5 % až 85 % (bez kondenzácie)

VÝROBCA
tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 Mnichov
Nemecko

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami týchto smerníc EÚ:

- Smernica RED 2014/53/EÚ
- Smernica RoHS 2015/863/EÚ
- Smernica ErP 2009/125/ES

Kópia vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na adrese: tado.com/conformity

Symbol OEEZ znamená, že zariadenie sa musí likvidovať oddelene od bežného odpadu z domácnosti. Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, treba ho odnieť na určené zberné miesto na bezpečnú likvidáciu alebo recykliáciu.

Tým sa šetria prírodné zdroje, chráni sa ľudské zdravie a pomáha sa ochrane životného prostredia.



Informácie uvedené v nasledujúcej tabuľke sú potrebné na vyplnenie karty systémového balíka podľa smernice o energeticky významných výrobcích (ErP) a štítku s údajmi o systéme ErP podľa smernice ErP 2009/125/ES.

Dodávateľ je „tado°“, model je „Optimalizátor tepelného čerpadla X“.

Trieda ErP tado° optimalizátora tepelného čerpadla X závisí od spôsobu jeho kombinácie s inými tado° zariadeniami:

Trieda ErP II
S tado° optimalizátorom tepelného čerpadla X

Trieda ErP VI
S tado° optimalizátorom tepelného čerpadla X a jedným ďalším z nasledujúcich tado° zariadení, umiestnených v troch rôznych miestnostiach: tado° inteligentný termostat X, tado° bezdrôtový snímač teploty X alebo tado° inteligentný radiátorový termostat X

ErP trieda VIII
S tado° optimalizátorom tepelného čerpadla X a minimálne tromi ďalšími z nasledujúcich tado° zariadení, umiestnených v troch rôznych miestnostiach: tado° inteligentný termostat X, tado° bezdrôtový snímač teploty X alebo tado° inteligentný radiátorový termostat X

Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:

Funkcia a opis ErP	Trieda ErP	Dodatkové zvýšenie účinnosti sezónneho vykurovania priestoru
Riadenie ekvitermického regulátora, na použitie s modulačnými ohrievačmi	II	2 %
Regulácia izbovej teploty s ekvitermickou reguláciou (modulačné ohrievače)	VI	4 %
Regulácia izbovej teploty s viacerými snímačmi, na použitie s modulačnými ohrievačmi	VIII	5 %

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Výrobok sa má používať výlučne na regulačné funkcie nesúvisiace s bezpečnosťou a inštalovať ho môžu len kvalifikovaní elektrikári.

Najnovšia verzia tohto dokumentu je k dispozícii na adrese: tado.com/conformity



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Optimizator toplinske pumpe X

Model: CK04EU

Dimenzije: 130 x 130 x 27,5 mm (V x Š x D)

Masa: 378 g (s kablom)

Radni napon: 230 V AC s osiguračem od 0,2 A

Maks. ulazni napon sabirnice: 24 V DC (SELV) s osiguračem od 0,2 A

Zatezni moment vijka na bloku priključaka: 0,4 Nm

Radio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, protokol Thread)

Korisničko sučelje: LCD-zaslon + 1 LED

Ulaz: 3 x mehanički

Materijal: PC, PMMA

Boja: bijela, crna mat

Postavljanje: zidna ugradnja

Međunarodni stupanj zaštite: IP20

Direktiva 2009/125/EZ o proizvodima koji koriste energiju (ErP)

Primjerak EU izjave o sukladnosti dostupan je na: **tado.com/conformity**

Simbol OEEO znači da se uređaj mora zbrinjavati odvojeno od općeg kućanskog otpada. Po isteku vijeka trajanja proizvoda potrebno ga je odnijeti na odgovarajuće mjesto za prikupljanje otpada radi sigurnog zbrinjavanja ili recikliranja.

Time se čuvaju prirodni resursi, štiti ljudsko zdravlje i pomaže očuvati okoliš.



OGRAĐENJA UPOTREBE

Nadmorska visina: maks. 2000 metara

nadmorske visine

Temperatura okoline: 0 – 40 °C

Razina onečišćenja: 2

Vlažnost: maks. 85 % relativne vlažnosti

DODATNA SVOJSTVA

Kategorija prenapona 2.

Nazivni impulсни napon: 2,5 kV

Djelovanje tipa 1.

Dodatak tipa X

UVJETI PRIJEVOZA

Temperatura okoline: -10 °C do +50 °C

Relativna vlažnost: 5 % do 85 % (bez kondenzacije)

PROIZVOĐAČ

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 München

Njemačka

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj je uređaj u skladu s nužnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama sljedećih direktiva EU-a:

- Direktiva 2014/53/EU za radijsku opremu (RED)
- Direktiva 2015/863/EU o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS)



Informacije navedene u tablici u nastavku potrebne su za ispunjavanje informacijskog lista za sustav u vezi s Direktivom o proizvodima koji koriste energiju (ErP) i naljepnice s podacima o sustavu ErP u skladu s Direktivom 2009/125/EZ.

Dobavljač je „tado°“, a model je „Optimizator toplinske pumpe X“.

ErP razred tado° Optimizatora toplinske pumpe X ovisi o tome kako se kombinira s drugim uređajima tado°:

ErP razred II.
S tado° Optimizatorom toplinske pumpe X

ErP razred VI.
S tado° Optimizatorom toplinske pumpe X i jednim od sljedećih dodatnih uređaja tado°:
tado° Pametni termostat X, tado° Bežični senzor temperature X ili tado° Pametni radijatorski termostat X

ErP razred VIII.
S tado° Optimizatorom toplinske pumpe X i najmanje tri dodatna uređaja tado° koji se nalaze u tri različite prostorije: tado° Pametni termostat X, tado° Bežični senzor temperature X ili tado° Pametni radijatorski termostat X

Dodatne informacije potražite u tablici u nastavku:

Opis funkcije i ErP razreda	ErP razred	Dodatno povećanje energetske učinkovitosti za sezonsko grijanje prostora
Upravljanje kompenzatorom vremenskih uvjeta, za upotrebu s modulacijskim grijačima	II	2 %
Regulacija sobne temperature s kompenzacijom vremenskih uvjeta (modulacijski grijači)	VI	4 %
Višesenzorska regulacija sobne temperature, za upotrebu s modulacijskim grijačima	VIII	5 %

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Proizvod se smije upotrebljavati isključivo za regulacijske funkcije koje nisu povezane sa sigurnošću i smiju ga ugraditi samo kvalificirani električari.



Najnovija verzija ovog dokumenta dostupna je na: **tado.com/conformity**



TEHNIČNI PODATKI

Optimizator toplotne črpalke X

Model: CK04EU

Mere: 130 x 130 x 27,5 mm (V x Š x G)

Teža: 378 g (vključno s kablom)

Delovna napetost: 230 V AC, 0,2 A z varovalko

Najv. vhodna napetost vodila: 24 VDC (SELV), 0,2 A z varovalko

Navor za privijanje vijakov priključnega bloka: 0,4 Nm

Radio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, Thread)

UPORABNIŠKI VMESNIK: LCD-zaslon + 1 LED-dioda

Vhod: 3 x mehanski

Material: PC, PMMA

Barva: bela, črna mat

Montaža: stenska namestitev

Mednarodna oznaka zaščite: IP20

Kopija izjave EUo skladnosti je na voljo na spletnem mestu: **tado.com/conformity**

Simbol OEEO pomeni, da je treba napravo odvreči ločeno od splošnih gospodinskih odpadkov. Ko se življenjska doba naprave izteče, je treba napravo odnesti na določeno zbirno mesto za varno odstranjevanje ali recikliranje.

S tem ohranjamo naravne vire, varujemo zdravje ljudi in pomagamo okolju.



OMEJITVE DELOVANJA

Nadmorska višina: najv. 2000 m nadmorske višine

Temperatura prostora: 0–40 °C

Stopnja onesnaženosti: 2

Vlažnost: najv. 85 % relativne vlažnosti

DODATNE ZNAČILNOSTI

Kategorija prenapetosti 2

Nazivna pulzna napetost: 2,5 kV

Ukrep tipa 1

Priključek tipa X

TRANSPORTNI POGOJI

Temperatura prostora: -10 °C do +50 °C

Relativna vlažnost: 5 % do 85 % (brez kondenzacije)

PROIZVAJALEC

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 München

Nemčija

IZJAVA EU O SUKLADNOSTI

Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami naslednjih direktiv EU:

- Direktiva RED 2014/53/EU
- Direktiva RoHS 2015/863/EU
- Direktiva ErP 2009/125/ES



Informacije v spodnji tabeli so potrebne za izpolnjevanje podatkovne kartice sistemskega paketa Direktive o energetsko povezanih proizvodih (ErP) in nalepke s sistemskimi podatki ErP v skladu z Direktivo ErP 2009/125/ES.

Dobavitelj je »tado°«, model pa »optimizator toplotne črpalke X«.

Razred ErP optimizatorja toplotne črpalke X tado° je odvisen od tega, kako je kombiniran z drugimi napravami tado°:

ErP razreda II
Z optimizatorjem toplotne črpalke X tado°

ErP razreda VI
Z optimizatorjem toplotne črpalke X tado° in eno dodatno napravo tado° izmed naslednjih: pametno tipalo X tado°, brezžično temperaturno tipalo X tado° ali pametni radijatorski termostat X tado°

ErP razreda VIII
Z optimizatorjem toplotne črpalke X tado° in najmanj tremi dodatnimi napravami tado°, nameščenimi v treh različnih prostorih, izmed naslednjih: pametno tipalo X tado°, brezžično temperaturno tipalo X tado° ali pametni radijatorski termostat X tado°

Dodatne informacije so na voljo v spodnji tabeli:

Funkcija in opis ErP	Povečanje učinkovitosti Razred dodatnega sezonskega ErP ogrevanja prostorov
Upravljanje kompenzatorja vremenskih vplivov, za uporabo z modulacijskimi grelniki	II 2 %
Upravljanje sobne temperature z vremensko kompenzacijo (modulacijski grelniki)	VI 4 %
Upravljanje sobne temperature z več tipali za uporabo z modularnimi grelniki	VIII 5 %

VARNOSTNE INFORMACIJE

Izdelek se sme uporabljati izključno za nadzorne funkcije, ki niso povezane z varnostjo, in ga lahko namestijo le usposobljeni električarji.



Najnovejša različica tega dokumenta je na voljo na spletnem mestu: **tado.com/conformity**



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Hőszivattyú-optimalizáló X

Modell: CK04EU

Méreték: 130 x 130 x 27,5 mm (magasság x szélesség x mélység)

Tömeg: 378 g (kábellel együtt)

Üzemi feszültség: 230 VAC, 0,2 A biztosítékkal

Max. busz bemeneti feszültség: 24 VDC (SELV), 0,2 A biztosítékkal

A sorkapocs csavarjának meghúzási nyomatéka: 0,4 Nm

Rádió: 2412 ~ 2484 MHz (wifi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, Thread)

Felhasználói felület: LCD kijelző + 1 LED

Bemenet: 3 x mechanikus

Anyag: PC, PMMA

Szín: fehér, matt fekete

Szerelés: Falra szerelhető

IP-védeltségű jelölés: IP20

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a következő weboldalon: **tado.com/conformity**

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor egy készülék eléri az élettartama végét, egy kijelölt hulladékgyűjtő pontra kell elszállítani, biztonságos ártalmatlanítás vagy újrahasznosítás céljából.

Ezzel kiméljük a természeti erőforrásokat, továbbá védjük az emberi egészséget és a környezetet.



MŰKÖDÉSI HATÁRÉRTÉKEK

Tengerszint feletti magasság: max. 2000 m

tengerszint feletti magasság

Környezeti hőmérséklet: 0–40 °C

Szennyezettség mértéke: 2

Páratartalom: max. 85% relatív páratartalom

TOVÁBBI JELLEMZŐK

2-es típusú túlfeszültség-korlátozó

Névleges impulzusfeszültség: 2,5 kV

1-es típusú működés

X típusú csatlakozás

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között

Rel. páratartalom: 5% és 85% között (nem lecsapódó)

GYÁRTÓ

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 München

Németország

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék megfelel a alábbi uniós irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

- 2014/53/EU RED irányelv
- 2015/863/EU RoHS irányelv
- 2009/125/EK ErP-irányelv



Az alábbi táblázatban szereplő információk szükségesek az 2009/125/EK irányelvnek megfelelő, energiával kapcsolatos termék (ErP) rendszerszomság-címke és -adatlap kitöltéséhez.

A szállító a „tado°”, a modell pedig „Hőszivattyú-optimalizáló X”.

A tado° Hőszivattyú-optimalizáló X ErP-osztálya attól függ, hogyan kombinálják más tado° készülékekkel:

II. energiahatékonysági (ErP) osztály
A tado° Hőszivattyú-optimalizáló X önálló használata mellett

VI. energiahatékonysági (ErP) osztály
A tado° Hőszivattyú-optimalizáló X és a következő tado° készülékek valamelyikének együttes használata mellett: tado° Intelligens termosztát X, tado° Vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő X vagy tado° Intelligens radiátor-termostát X

VIII. energiahatékonysági (ErP) osztály
A tado° Hőszivattyú-optimalizáló X és a következő tado° készülékek közül legalább három – három különböző helyiségben elhelyezett – készülék együttes használata mellett: tado° Intelligens termosztát X, tado° Vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő X vagy tado° Intelligens radiátor-termostát X

További információkért lásd az alábbi táblázatot:

Funkció és ErP-leírás	ErP-osztály	A szezonális helyiségfűtés hatékonyságának további növelése
Időjárás-kompenzációs vezérlés, modulációs fűtőberendezésekkel való használatra	II	2%
Szobahőmérséklet-szabályozás időjárás-kompenzációval (modulációs fűtőberendezések)	VI	4%
Többbérzelelős helyiséghőmérséklet-szabályozás, modulációs fűtőberendezésekkel való használatra	VIII	5%

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék biztonsággal kapcsolatos vezérlési funkciókhoz nem használható, és felszerelését kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.



A dokumentum legfrissebb változata a következő címen érhető el: **tado.com/conformity**

