

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heat Pump Optimizer X

Model: CK04EU

Dimensions: 130 x 130 x 27,5 mm (H x W x D)

Weight: 378g (incl. cable)

Operating Voltage: 230 VAC 0.2 A fused

Max. Bus Input Voltage: 24 VDC (SELV) 0.2 A fused

A fused

Terminal block screw tightening torque: 0.4 Nm

Radio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, Thread)

UI: LCD Display + 1 LED

Input: 3 x Mechanical

Material: PC, PMMA

Colour: white, black matte

Mounting: Wall mounted

Int. Protection Marking: IP20

OPERATING RESTRICTIONS

Altitude: max. 2000 m above sea level

Ambient Temperature: 0-40 °C

Level of pollution: 2

Humidity: max. 85% relative humidity

ADDITIONAL CHARACTERISTICS

Overvoltage category 2

Rated impulse voltage: 2.5 kV

Type 1 action

Type X attachment

TRANSPORTATION CONDITIONS

Ambient Temperature: -10 °C to +50 °C

Rel. Humidity: 5% to 85% (non-condensing)

MANUFACTURER

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 München

Germany

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives:

• RED Directive 2014/53/EU

• RoHS Directive 2015/863/EU

• ErP Directive 2009/125/EC

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: tado.com/conformity

The WEEE symbol means that a device must be disposed of separately from general household waste. When a device reaches the end of its lifespan, it must be taken to a designated waste collection point for safe disposal or recycling.

This conserves natural resources, protects human health and helps the environment.

UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, tado GmbH declares that this device is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: tado.com/conformity

UK PSTI STATEMENT OF COMPLIANCE

This product is in conformance with the applicable security requirements in Schedule 1 of "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Updates and patches to address security vulnerabilities will be provided until 30/04/2034.

Security vulnerabilities can be reported to security@tado.com.

The unabridged and signed version of this Statement of Compliance is available at: tado.com/conformity

UK AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Authorised Representative Service

The Old Methodist Chapel

Great Hucklow

SK17 8RG

UK

The information in the table below is required for the completion of the Energy Related Product (ErP) Directive System Package fiche and the ErP system data label according to ErP Directive 2009/125/EC.

Supplier is "tado°", the Model is "Heat Pump Optimizer X".

The ErP class of the tado° Heat Pump Optimizer X depends on how it is combined with other tado° devices:

ErP Class II
With the tado° Heat Pump Optimizer X

ErP Class VI
With the tado° Heat Pump Optimizer X and one additional tado° device from the following: a tado° Smart Thermostat X, tado° Wireless Temperature Sensor X or tado° Smart Radiator Thermostat X

ErP Class VIII
With the tado° Heat Pump Optimizer X and at least three additional tado° devices, placed in three different rooms, from the following: a tado° Smart Thermostat X, tado° Wireless Temperature Sensor X or tado° Smart Radiator Thermostat X

Refer to the table below for additional information:

Function and ErP description	ErP Class	Additional seasonal space heating efficiency gain
Weather compensator control, for use with modulating heaters	II	2%
Room temperature control with weather compensation (modulating heaters)	VI	4%
Multi-sensor room temperature control, for use with modulating heaters	VIII	5%

SAFETY INFORMATION

The product is to be used exclusively for non-safety-related control functions and may only be installed by qualified electricians.

The most up-to-date version of this document is available at: tado.com/conformity

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Varmepumpeoptimeringsenhed X

Model: CK04EU

Mål: 130 x 130 x 27,5 mm (H x B x D)

Vægt: 378 g (inkl. kabel)

Driftsspænding: 230 VAC 0,2 A sikret

Maks. busindgangsspænding: 24 VDC (SELV) 0,2 A sikret

Tilspændingsmoment for klemrækkens skruer: 0,4 Nm

Radio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, tråd)

UI: LCD-skærm + 1 LED

Indgang: 3 x mekanisk

Materiale: PC, PMMA

Farve: hvid, sort mat

Montering: Vægmonteret

Int. beskyttelsesmærkning: IP20

PRODUCENT

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 München

Tyskland

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:

• RED-direktiv 2014/53/EU

• RoHS-direktiv 2015/863/EU

• ErP-direktiv 2009/125/EF

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på: tado.com/conformity

WEEE-symbolet betyder, at en enhed skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Når en enhed når slutningen af sin levetid, skal den afleveres på et udpeget affaldsindsamlingssted til sikker bortskaffelse eller genbrug.

Det bevarer naturressourcer, beskytter menneskers sundhed og hjælper miljøet.

DRIFTSRESTRIKTIONER

Højde: Maks. 2000 m over havets overflade

Omgivelsestemperatur: 0-40 °C

Niveauet af forurening: 2

Fugtighed: Maks. 85 % relativ luftfugtighed

YDERLIGERE EGENSKABER

Overspændingskategori 2

Nominel impulsspænding: 2,5 kV

Type 1-handling

Type X-tilbehør

TRANSPORTFORHOLD

Omgivelsestemperatur: -10 °C til +50 °C

Relativ luftfugtighed: 5 % til 85 % (ikke-kondenserende)

ERP-KLASSE

Oplysningerne i nedenstående tabel er nødvendige for at udfylde energirelaterede produkters (ErP) direktivs systempakkeseddel og ErP-systemdatamærket i henhold til ErP-direktiv 2009/125/EF.

Leverandøren er "tado°", modellen er "Varmepumpeoptimeringsenhed X".

ErP-klassen for tado° Varmepumpeoptimeringsenhed X afhænger af, hvordan den kombineres med andre tado°-enheder:

ErP klasse II
Med tado° Varmepumpeoptimeringsenhed X

ErP klasse VIII
Med tado° Varmepumpeoptimeringsenhed X og mindst tre yderligere tado°-enheder, placeret i tre forskellige rum, blandt følgende: en tado° Smart termostat X, tado° Trådløs temperatursensor X eller tado° Smart radiatortermostat X

Se tabellen nedenfor for yderligere oplysninger:

Funktion og ErP-beskrivelse	ErP-klasse	Ekstra effektivitetsgevinst ved sæsonbettinget rumopvarmning
Vejrkomparatorstyring, til brug med modulerende varmelegemer	II	2 %
Rumtemperaturstyring med vejrkompensation (modulerende varmelegemer)	VI	4 %
Multi-sensor-rumtemperaturstyring, til brug med modulerende varmelegemer	VIII	5%

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Produktet må udelukkende anvendes til ikke-sikkerhedsrelaterede kontrolfunktioner og må kun installeres af kvalificerede elektrikere.

Den mest opdaterede version af dette dokument er tilgængelig på: tado.com/conformity

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Heat Pump Optimizer X

Modell: CK04EU

Mått: 130 x 130 x 27,5 mm (H x B x D)

Vikt: 378 g (inkl. kabel)

Driftsspänning: 230 V AC 0,2 A säkrad

Max. bussens ingångsspänning: 24 VDC (SELV) 0,2 A säkrad

Ättragningsmoment för kopplingsplintarnas skruvar: 0,4 Nm

Radio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, thread)

UI: LCD-display + 1 LED

Ingång: 3 x mekanisk

Material: PC, PMMA

Färg: vit, svart matt

Montering: Vägghmonterad

Int. märkning av skydd: IP20

DRIFTSRESTRIKTIONER

Höjd över havet: max. 2000 m över havsnivån

Omgivningstemperatur: 0-40 °C

Föroreningsnivå: 2

Luftfuktighet: max. 85 % relativ luftfuktighet

YTTERLIGARE EGENSKAPER

Overspänning kategori 2

Nominell impulsspänning: 2,5 kV

Type 1-ätgård

Infästning av typ X

• RoHS-direktivet 2015/863/EU

• ErP-direktiv 2009/125/EG

En kopia av EU-försäkrän om överensstämmelse är tillgänglig på: tado.com/conformity

WEEE-symboolen innebär att en enhet måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall. När en enhet når slutet av sin livslängd måste den lämnas till en anvisad avfallsinsamlingsplats för säker kassering eller återvinning.

Detta bevarar naturresurser, skyddar människors hälsa och värnar om miljön.

ERP-KLASS

Informationen i tabellen nedan krävs för att fylla i energirelaterade produkters (ErP) systemdokument och ErP-systemdatamärket enligt ErP-direktivet 2009/125/EG.

Leverantören är "tado°", modellen är "Heat Pump Optimizer X".

ErP-klassen för tado° Heat Pump Optimizer X beror på hur den kombineras med andra tado°-enheter:

ErP klass II
Med tado° Heat Pump Optimizer X

ErP-klass VI
Med tado° Heat Pump Optimizer X och ytterligare en tado°-enhet bland följande: en tado° Smart Thermostat X, tado° Wireless Temperature Sensor X eller tado° Smart Radiator Thermostat X

ErP-klass VIII
Med tado° Heat Pump Optimizer X och minst tre ytterligare tado°-enheter, placerade i tre olika rum, bland följande: en tado° Smart Thermostat X, tado° Wireless Temperature Sensor X eller tado° Smart Radiator Thermostat X

Se tabellen nedan för ytterligare information:

Funktions- och ErP-beskrivning	ERP-klass	Ytterligare effektivitetsvinst för säsongsuppvärmning
Styrning för väderkompensation, för användning med modulerande värmare	II	2 %
Rumtemperaturreglering med väderkompensation (modulerande värmare)	VI	4 %
Multi-sensor rumtemperaturreglering, för användning med modulerande värmare	VIII	5 %

Den mest aktuella versionen av detta dokument finns tillgänglig på tado.com/conformity

Varmepumpeoptimaliserer X

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Varmepumpeoptimaliserer X

Modell: CK04EU

Mål: 130 x 130 x 27,5 mm (H x B x D)

Vekt: 378 g (inkl. kabel)

Driftsspänning: 230 V AC 0,2 A med sikring

Maks. bussingangsspänning: 24 V DC (SELV) 0,2 A med sikring

Tiltrekkingsmoment for rekkeklemmeskrue: 0,4 Nm

Radio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, Thread)

Grensesnitt: LCD-skjerm + 1 LED

Inngang: 3 x mekanisk

Materiale: PC, PMMA

Farge: hvit, svart matt

Montering: Veggmontert

Int. beskyttelsesmerking: IP20

BRUKSRESTRIKSJONER

Høyde over havet: maks. 2000 m over havet

Omgivelsestemperatur: 0-40 °C

Luftfuktighet: maks. 85 % relativ luftfuktighet

YTTERLIGERE EGENSKAPER

Overspenningskategori 2

Nominell impulsspänning: 2,5 kV

Type 1-handling

Type X-feste

TRANSPORTFORHOLD

Omgivelsestemperatur: -10 °C to +50 °C

Rel. luftfuktighet: 5 % til 85 % (ikke-kondenserende)

PRODUSENT

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 München

Tyskland

Denne enheten er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelsene i følgende EU-direktiver:

• RED-direktivet 2014/53/EU

• RoHS-direktivet 2015/863/EU

• ErP-direktivet 2009/125/EF

En kopi av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på: tado.com/conformity

WEEE-symbolet betyr at en enhet må kastes separat fra vanlig husholdningsavfall. Når en enhet når slutten av sin levetid, må den leveres til en gjenvinningsstasjon for trygg deponering eller resirkulering.

Dette ivaretar naturressurser, beskytter menneskers helse og bidrar til miljøet.

ERP-KLASSE

NO

Informasjonen i tabellen nedenfor er nødvendig for å fylle ut energirelaterte produkters (ErP) systemdokumentasjon og ErP-systemdatamerkeetiketten i henhold til ErP-direktiv 2009/125/EF.

Leverandøren er «tado°», og modellen er «Varmepumpeoptimaliserer X».

ErP-klassen til tado° Varmepumpeoptimaliserer X avhenger av hvordan den kombineres med andre tado°-enheter:

ErP-klasse II
Med tado° Varmepumpeoptimaliserer X

ErP-klasse VI
Med tado° Varmepumpeoptimaliserer X og én ekstra tado°-enhet blant følgende: en tado° Smart termostat X, tado° Trådløs temperatursensor X eller tado° Smart radiatortermostat X

ErP-klasse VIII
Med tado° Varmepumpeoptimaliserer X og minst tre ekstra tado°-enheter, plassert i tre forskjellige rom, blant følgende: en tado° Smart termostat X, tado° Trådløs temperatursensor X eller tado° Smart radiatortermostat X

Se tabellen nedenfor for ytterligere informasjonen:

Funksjon og ErP-beskrivelse	ErP-klasse	Ekstra effektivitetsgevinst ved sesongbasert romoppvarming
Værkompensatorstyring, for bruk med modulerende varmeapparater	II	2 %
Romtemperaturregulering med værkompensering (modulerende varmeapparater)	VI	4 %
Multisensor romtemperaturkontroll, for bruk med modulerende varmeapparater	VIII	5 %

SIKKERHETSINFORMASJON
Produktet skal utelukkende brukes til ikke-sikkerhetsrelaterete kontrollfunksjoner og må kun installeres av kvalifiserte elektrikere.

Den mest oppdaterte versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på:
tado.com/conformity





tado°

Soojuspumba optimeerija X

TEHNILISED ANDMED
Soojuspumba optimeerija X
Model: CK04EU
Måttmed: 130 × 130 × 27,5 mm (K × L × S)
Kaal: 378 g (koos kaabliga)

Tööpinge: 230 V AC 0,2 A kaitsmega
Max sisendpinge latil: 24 V DC (SELV) 0,2 A kaitsmega
Klemmlistu kruvide pingutusmoment: 0,4 Nm
Raadio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, keere)
Kasutajaliides: LCD-ekraan + 1 LED

Sisend: 3 mehaanilist nuppu
Materjal: PC, PMMA
Värv: valge, matt
Paigaldamine: seinale paigaldatav
IP-kaitseklass: IP20

KASUTAMISPIIRANGUD
Kõrgus: kuni 2000 m üle merepinna
Keskonna temperatuur: 0–40 °C
Reostuse tase: 2
Õhuniiskus: suhteline õhuniiskus kuni 85%

VEEL OMADUSI
Ülepingekategooria 2
Impulsspinge taluvus: 2,5 kV
Režiim: tüüp 1
X-tüüpi kinnitus

TRANSPORDITINGIMUSED
Keskonna temperatuur: –10 °C kuni +50 °C
Suhteline õhuniiskus: 5% kuni 85%
(mittekondenseeruv)

TOOTJA
tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 München
Saksamaa

ERP-KLASS

Alljärgnevas tabelis esitatud teave on vajalik energiamõjuga toodete (ErP) direktiivist tulenevate pakendi märgistuse ja andmesilid nõuete täitmiseks ErP-direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt.

Tännija on „tado°“, model on „soojuspumba optimeerija X“.

Tado° soojuspumba optimeerija X ErP-klass oleneb sellest, kuidas seade teiste tado° seadmetega kombineeritakse.

ErP-klass II
tado° soojuspumba optimeerija X-iga

ErP-klass VI
tado° soojuspumba optimeerija X-iga ja veel ühe tado° seadmega järgmistest: tado° nutitermostaat X, tado° juhtmevaba temperatuuriandur X või tado° nutikas radiatuurtermostaat X

ErP-klass VIII
tado° soojuspumba optimeerija X-iga ja veel vähemalt kolme eri tuppa paigutatud tado° seadmega järgmistest: tado° nutitermostaat X, tado° juhtmevaba temperatuuriandur X või tado° nutikas radiatuurtermostaat X

Lisateave leiate alljärgnevas tabelist:

EL-I VASTAVUSDEKLARATSIOON
Seade vastab järgmistele EL-i direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele:

- RED-direktiiv 2014/53/EL
- RoHS-direktiiv 2015/863/EL
- ErP-direktiiv 2009/125/EÜ

EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval siin:
tado.com/conformity

WEEE-sümbol tähendab, et seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kui seade jõuab oma kasutuse lõppu, tuleb see viia jäätmejaama, et selle saaks ohutult kõrvaldada või ringlusse võtta.

Nii aitate säästa loodusvarasid ning kaitsta inimeste tervist ja keskkonda.

ET

Talitluse ja ErP kirjeldus	ERP-klass	Kütmise sesoonse energiatõhususe suurenemine
Ilmakompensaator, mida kasutatakse küttekehade moduleerimiseks	II	2%
Termostaat ilmakompensaatoriga (kütte moduleerimine)	VI	4%
Ruumipõhine termostaat, mida kasutatakse küttekehade moduleerimiseks	VIII	5%

OHUTUSTEAVE
Toodet tohib kasutada ainult ohutusega mitteseotud juhtimisfunktsioonideks ja selle peab paigaldama pädev elektrik.

Selle uusim versioon on kättesaadav aadressil:
tado.com/conformity

tado°

Šilumos siurblio optimizavimo priemonė X

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Šilumos siurblio optimizavimo priemonė X
Modelis: CK04EU
Matmenys: 130 × 130 × 27,5 mm (A × P × G)
Svoris: 378 g (su kabeliu)
Eksploatavimo įtampa: 230 V KS, 0,2 A saugiklis
Didžiausia magistralės įvesties įtampa: 24 V NS (SELV), 0,2 A saugiklis
Gnybtų bloko varžto priveržimo sukimo momentas: 0,4 Nm
Radijas: 2412 ~ 2484 MHz („Wi-Fi“); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, gija)
Naudootojo sąsaja: Skystakristalinis ekranas + 1 šviesos diodas
Įvestis: 3 × mechaninė
Medžiaga: PC, PMMA
Spalva: balta, juoda matinė
Montavimas: Montuojamas ant sienos
Vidinės apsaugos ženklینimas: IP20

TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS
Aplinkos temperatūra: nuo –10 °C iki +50 °C
Santykinė drėgmė: nuo 5 % iki 85 %
(be kondensato)

GAMINTOJAS
tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 Münchenas
Vokietija

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šis įrenginys atitinka esminius toliau nurodytų ES direktyvų reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas:

EKSPLOATAVIMO APRIBOJIMAI
Aukštis virš žiūros lygio: ne daugiau kaip 2000 m virš žiūros lygio
Aplinkos temperatūra: 0–40 °C
Taršos lygis: 2
Drėgmė: ne daugiau kaip 85 % santykinė drėgmė

ES atitikties deklaracijos kopiją galima rasti adresu:
tado.com/conformity

EEJA simbolis reiškia, kad įrenginys turi būti šalinamas atskirai nuo bendrųjų buitinių atliekų. Pasibaigus įrenginio eksploatavimo laikui, jį reikia pristatyti į tam skirtą atliekų surinkimo vietą, kur jis bus saugiai pašalintas arba perdirbtas.

ERP KLASĖ

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta informacija reikalinga pildant su energija susijusio gaminio (ErP) direktyvos sistemos paketo vardinių parametrų lentelę ir ErP sistemos duomenų etiketę pagal ErP direktyvą 2009/125/EB.

Tiekėjas yra „tado°“, modelis – „šilumos siurblio optimizavimo priemonė X“.

„tado°“ šilumos siurblio optimizavimo priemonės X ErP klasė priklauso nuo to, kaip ji derinama su kitais „tado°“ įrenginiais:

ErP II klasė
Su „tado°“ šilumos siurblio optimizavimo priemone X

ErP VI klasė
Su „tado°“ šilumos siurblio optimizavimo priemone X ir vienu papildomu „tado°“ įrenginiu iš šių: „tado°“ išmaniųjų termostatų X, „tado°“ belaidžių temperatūros jutikliu X arba „tado°“ išmaniųjų radiatoriaus termostatų X

ErP VIII klasė
Su „tado°“ šilumos siurblio optimizavimo priemone X ir bent trimis papildomais „tado°“ įrenginiais, įrengtais trijose skirtingose patalpose iš šių: „tado°“ išmaniųjų termostatų X, „tado°“ belaidžių temperatūros jutikliu X arba „tado°“ išmaniųjų radiatoriaus termostatų X

Papildomos informacijos ieškokite toliau pateiktoje lentelėje:

Funkcija ir ErP aprašymas	ErP klasė	Papildomas sezoninio patalpų šildymo efektyvumo padidėjimas
Oro sąlygų kompensatoriaus valdymas, skirtas naudoti su moduliuojančiais šildytuvais	II	2 %
Kambario temperatūros valdymas su oro sąlygų kompensavimu (moduliuojantys šildytuvai)	VI	4 %
Kelių jutiklių kambario temperatūros valdymas, skirtas naudoti su moduliuojančiais šildytuvais	VIII	5 %

SAUGOS INFORMACIJA
Šis gaminys turi būti naudojamas tik su sauga nesusijusioms valdymo funkcijoms ir jį gali montuoti tik kvalifikuoti elektrikai.

Naujausią šio dokumento versiją galima rasti adresu:
tado.com/conformity

tado°

Siltumsūkņa optimizētājs X

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Siltumsūkņa optimizētājs X
Modelis: CK04EU
Izmēri: 130 × 130 × 27,5 mm (A × P × D)
Svars: 378 g (ar kabeli)
Darba spriegums: 230 V maiņstrāva, 0,2 A, ar drošinātāju
Maks. kopnes ieejas spriegums: 24 V līdzstrāva (SELV), 0,2 A, ar drošinātāju
Spaiļu bloka skrūvju pievilkšanas griezes moments: 0,4 Nm
Radio: 2412 ~ 2484 MHz (Wi-Fi); 2405 ~ 2480 MHz (802.15.4, Thread)
Lietotāja saskarne: LCD displejs + 1 LED leņķis: 3×, mehāniski
Materiāls: PC, PMMA
Krāsa: balta, matēta melna
Uzstādīšana: Pie sienas stiprināms
Starpt. aizsardzības marķējums: IP20

EKSPLOATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI
Augstums virs jūras līmeņa: maks. 2000 m virs jūras līmeņa
Apkārtējās vides temperatūra: 0–40 °C
Piesāņojuma līmenis: 2
Mitrumš: maks. 85% relatīvais mitrums

PAPILDU RAKSTURLIELUMI
Pārsprieguma kategorija Nr. 2
Nominālais impulsa spriegums: 2,5 kV
1. tipa darbība
X tipa stiprinājums

TRANSPORTĒŠANAS APSTĀKĻI
Apkārtējās vides temperatūra: no -10 °C līdz +50 °C
Relatīvais mitrums: no 5% līdz 85% (bez kondensācijas)

RAŽOTĀJS
tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 Munich
Germany (Vācija)

Šis gaminys turi būti naudojamas tik su sauga nesusijusioms valdymo funkcijoms ir jį gali montuoti tik kvalifikuoti elektrikai.

Naujausią šio dokumento versiją galima rasti adresu:
tado.com/conformity

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Šī ierīce atbilst tālāk norādīto ES direktīvu būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem to noteikumiem:

- RED direktīva 2014/53/ES
- RoHS direktīva 2015/863/ES
- ErP direktīva 2009/125/EK

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama šeit: **tado.com/conformity**

WEEE simbols norāda, ka ierīce jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad ierīces kalpošanas laiks ir beidzies, tā jānogādā specializētā atkritumu savākšanas punktā, lai to droši utilizētu vai pārstrādātu.

Tas palīdz saudzēt dabas resursus, cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

ERP KLASĒ

Tālāk redzamajā tabulā sniegtā informācija ir nepieciešama, lai izpildītu ar enerģijas patēriņu saistītu izstrādājumu (ErP) direktīvas dokumentu pakotnes veidlapas un ErP sistēmas datu marķējuma prasības saskaņā ar ErP direktīvu 2009/125/EK.

Piegādātājs ir "tado°", modelis ir "Siltumsūkņa optimizētājs X".

tado° siltumsūkņa optimizētāja X ErP klase ir atkarīga no tā, kā tas kombinēts ar citām tado° ierīcēm:

ErP II klase
Ar tado° siltumsūkņa optimizētāju X

ErP VI klase
Ar tado° siltumsūkņa optimizētāju X un vienu no tālāk norādītajām tado° ierīcēm: tado° viedo termostatu X, tado° bezvadu temperatūras sensoru X vai tado° viedo radiatora termostatu X

ErP VIII klase
Ar tado° siltumsūkņa optimizētāju X un vismaz trim papildu tado° ierīcēm, kas novietotas trijās dažādās telpās un kas var būt šādas: tado° viedais termostats X, tado° bezvadu temperatūras sensors X vai tado° viedais radiatora termostats X

Papildinformāciju skatiet tālāk redzamajā tabulā:

Funkcija un ErP apraksts	ERP klase	Sezonālās telpu papildu apsildes efektivitātes uzlabošana
Laikapstākļu kompensācijas kontrolierīce, paredzēta lietošanai ar moduliējošiem sildītājiem	II	2%
Telpas temperatūras kontrolierīce ar laikapstākļu kompensāciju (moduliējoši sildītāji)	VI	4%
Vairāku sensoru telpas temperatūras kontrolierīce, paredzēta lietošanai ar moduliējošiem sildītājiem	VIII	5%

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Izstrādājums ir paredzēts tikai ar drošību nesaistītām kontroles funkcijām; to drīkst uzstādīt vienīgi kvalificēti elektriki.

Visjaunākā šī dokumenta versija ir pieejama šeit:
tado.com/conformity

LV

