*20ecific winna instruction for	lahom gmug tsad nuov	gadel	o. s ou the h	fee	labeling on the electrical control	
Others*		imo2 (j	non termi	len	 Connector 	
Panasonic	Panasonic Adapter				CN_CNT	ТЯАU
re	LG Adapter				CM_WF	ТЯАU
Daikin	Multi-Adapter	۶J		P2		P1-P2-Bus
Atlantic, Fujitsu, Elco, Brötje	Nulti-Adapter	CL+	-TC			sn8-S8
Vailllant, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	nətqsbA-itluM	(+) SN8ə	(-) SN8ə			su8-9-tnsllisV
Manufacturer	rətqebA °obst	tado° wir D1	DS .ez	D3	Connector in heat mum	Control interface

posrd.

tado.com/heat-pump-compatibility for all available compatibility intormation. U The table below provides general guidelines for your configuration. Make sure to visit



betore wiring. before wiring. O Check the heat pump manual Fourtion! Turn mains power OFF

X neithe Heat Pump Optimizer X

slenoissetord rot qqA °obst ert ni ere

tado° Manual for Professional

For the tado[°] Heat Pump Optimizer X

English International, Manual version 1.0

$\odot \odot \odot$

To test devices, connectivity, and more during on-site installations, download the tado° App for Professionals.





Not a professional installer?

Go to your tado° app to find personalized, step-by-step installation instructions.







A. Select "Heat Pump" in

4. Test the system

asea weashs percennoc X JahudoeluneM user on nere.

JaJnioe∔nuew abueuj

хоед У

K Back

лендо



B. Select "System lest" and

correctly. C. Your installation works



A. Select "Heat Pump" in

of your heat pump.

X Jeungbeynueµ

X nanutoefuneM

B. Select the manufacturer

relect manufacturer

3. Configuration



abenbuer Ofni soived dwnd teaH Wi-Fi connection nuəi.

Your device will update automatically to the latest $\overline{}$ XOER > puomssed i∃−iW SAW JUEJS

singer to Wi-Fi? of free up of ob woh

......

button to enter the menu. Protessionals or press the middle A. Use the tado° App for

.S9W C. Connect to Wi-Fi with

B. Select "Wi-Fi Connection".

2. Connect to Wi-Hi

5. Mount the Heat Pump Optimizer X

A. Use the mounting helper (on the back of the "Get Started" leaflet) to mark and drill the holes for mounting

B. Fix the screws into the holes, and ensure a 3mm gap between the wall to leave space to mount the

device. 3 mm FUILINE 0

C. Place the Heat Pump Optimizer X onto the screws and slide down to mount.



Find more information















tado.com/get-help





tado.com/installers



Find additional

Manuals here.

Professional Installer

tado.com/professional-manuals

advice on our products

Help Center.









EN

Installers

-len induber "Wärmepumpenmodell in der tado A ensitisede A

t əsiəwnidzeuldəznA	e für dein	ichiaz Tribisz	nmgen an Inmel Alemn	qer renbe-	-ssuldared enundaiese	
d :	Panasonic Adapter				CN_CNT	TAAU
٦	LG Adapter				C// ME	ТЯАU
N	Multi-Adapter	١d		ЪЗ		su8-29-19
∕l ,ool∃ ,ustiju ⁻	Nulti-Adapter	CL+	-TC			sn8-S8
ex, Hermann ex, Hermann	Multi-Adapter	(+) SN8ə	(-) SN8ə			3-9-tnellieV
t .	tado° Adapter	D1 tado° Kal	DS DS	D3	Anschluss in der Wärmepumpe	gruneus2 Steuerung

Onic Pansonic Adapter P1 P2 B5-B65 D6RT Onic Pansonic Adapter P1 P2 D4RT D4RT
LC4 CL4 CL4 CL9 DART Multi-Adapter P1 P2 P1 P2 P1
Multi-Adapter P1 P2 P5-Bu
nt, Saunier Duval, Multi-Adapter eBUS(+) eBUS(-) Vaillant-e- Bulex, Hermann
aller که از از مان که از از مان که از مان که که از مورد که که از مورد که

JEW MEr	-sɓunıənətS	Anschluss in der	lado° Kabel	it nətqe
цөЩ	erhalten.	ion. Gehe auf litätsinformationen zu	itsurgita konfigurati Alle verfügbaren Kompatibi	t aniamaplls t s mu viliditsq
neM				
8				
1	- (

aui Liaune.

sbunaner.	Anschluss in der	iditeqmo	bel gbaren Ko	tado ^o Kal	ump-compatibility un tado ^o Adapter	tado.com/heat-p
elletettindoz	Marmepumpe	D3	DZ	١a		
u8-9-tnsllisV			(-)SU89	(+) SN8ə	Multi-Adapter	illlant, Saunier Duval, VB, Bulex, Hermann
sng-Sa			-TC	CL+	nətqsbA-itluM	lantic, Fujitsu, Elco, Btje
		00		10	11111	- 1-

*apiteno2				oquot		
Panasonic	Panasonic Adapter				си_сит	ТЯАU
FG	LG Adapter				C//_MF	TAAU
Daikin	Nulti-Adapter	١d		Ъ2		P1-P2-Bus
Atlantic, Fujitsu, Elco, Brötje	nətqsbA-itluM	CT+	-TD			sn8-S8
Vailllant, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	Nulti-Adapter	(+) SN8ə	(-) SN8ə			8-9-tnsllisV
Hersteller	tado° Adapter	tado° Kal	D2 D5	D3	Anschluss in der Wärmepumpe	Steuerung: Steuerung:
)						

st. CF+ CF-
sı, CF+ CF-
70 170

*epiten		ignëð (j	ide Klemme	-əquə	-ssuld>snd	
Dinoser	Panasonic Adapter				CN_CNT	ТЯАU
	LG Adapter				C//_MF	ТЯАU
ikin	Multi-Adapter	١d	ł	P2		P1-P2-Bus
antic, Fujitsu, Elco, btje	Nulti-Adapter	CT+	-TC			sn8-S8
Illant, Saunier Duval, VB, Bulex, Hermann	Multi-Adapter	(+) SN8ə	(-) S∩8∍			3-9-tnellieV
rsteller	tado° Adapter	D1 tado° Kal	DS DS	D3	Anschluss in der Wärmepumpe	Steuerung Steuerung

(j) Gängige Klemmenbe- zeichnungen an der Wärmepumpe.	dein App für

aypeuds an. em.

. nuəivi



	ofnI-stëns
C	ədundəwug
	QnubnidneV−VA.
	<u>n</u> ua

M. Wähle "Wärmepumpe" im



starte den Test.

B. Wähle "Systemtest" und



tunktioniert einwandtrei. C. Deine Installation

4. Teste das System aubeuda Yonung > othit-steres

4



...

040

A. Verwende die tado[®] App für



Hersteller auswahlen

deiner Wärmepumpe.

B. Wahle den Hersteller

. Kontiguration



B. Wähle "WLAN-

.eiswmii-Dein Gerät aktualisiert sich automatisch auf die neueste Eirzweig $\overline{}$ Yonunz > Joomssed-NALW netheta 29W

Aeuphone weugens NAJW seb Ilos eiW

re Taste, um das Menü zu öffnen. Verbindung". Fachpartner oder drücke die mittle-

Verbindung mit WPS her. C. Stelle die WLAN-

2. Mit WLAN verbinden

5. Montiere den Wärmepumpen-**Optimierer X**

DE

Optimierer X -neqmuqemvärmepumpen-

der Warmepumpe. de monte nab. Achtung! Schalte vor dem Anschließen







Anleitung für

Fachinstallateure

Für den tado[°] Wärmepumpen-Optimierer X

tado°

A. Verwende die Montagehilfe (auf der Rückseite des Merkblatts "Get Started"), um die Löcher für die Montage zu markieren und zu bohren.



C. Bring den Wärmepumpen-Optimierer X an den Schrauben an und um ihn zu befestigen.











schiebe ihn nach unten.

Du brauchst Hilfe?

Weitere Anleitungen für Fachinstallateure findest du hier.



Hier erhältst du Zugang zu unserer Website für Fachpartner, auf der du die tado°-Hotline für Installateure sowie Tipps und professionelle Beratung zu unseren Produkten findest.



tado.com/installers

Weitere Informationen zu du in unserem Help Center.



tado.com/get-help





Um die Geräte, die Verbindung und Weiteres bei der Installation vor Ort zu testen, lade die tado° App für Fachpartner herunter.



Du bist kein Fachinstallateur?

In dem Fall findest du über deine tado° App eine individuell zugeschnittene Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation.



Deutsch, Anleitung Version 1.0



 $\odot \odot \odot$

02 21121 Alfro ne9 57 iea Bröt eltA WA lisV Ib eiccetheftil Connettore per la °obet iveO Alimentatore Produttore

2101100	tado ^o	DI	DS D3	pompa di calore	controllo
llant, Saunier Duval, 'B, Bulex, Hermann	slqitlum sniq8	(+) SN8ə	(-)SU89		su8-9-tnellisV
tje tje	elqitlum eniq2	CL+	-TC		sn8-S8
kin	elqitlum eniq2	۶J	ЪЗ		P1-P2-Bus
	Alimentatore LG			C// ME	TAAU
Dinose	Alimentatore Panasonic			CN_CNT	TAAU
*0		etich	inumon etter	leb erutettedaita	

di pompa di calore nell'app tado° per Installatori. *Istruzioni di cablaggio specifiche per il tuo modello

pompa di calore.

dei morsetti nella

quadro elettrico. connettore nel

nuəµ	
A. Seleziona "Pomp. calore" nel menu.	
disəl .4	

nuəili

calore" nel menu.

A. Seleziona "Pompa di

040

enfiliti

ID P



1	0	0141	sou	sih	0.90	1
I (Jore	eо	īΡ	edwo) _c
L	Εi	—ŢM	əuo	iss	auuo)C
					nue	∋Ļ

		T 7 7 7				
	ъe	οĮe	20	īΡ	edu	IQ
	i∃−i	m e	oue	iss	əuu	10
					nu	Je

						-
•		e.	JOI	eо	ĮΡ	ſ
	1	<u>i - F</u>	m	əuo	ŢS:	5

	1 4
ib JeeT	
ssauuoo	ΕĪ
Product	

ondethol >

auonanpoud emedaia 0 oLe X .test li eivve e "emeteie

OBTOSHTU EWAISTS TO ISAL

funziona correttamente. auoizeiieisui eni en 😁

bin recente:

τ⊣-τm plomsse_

OUTSTOUT >

 $\overline{}$

SdM

éramoi partico si aggiomerà automaticamente al firmware

si∃−iW le enoissennoo ib obojem nu ilpeo2





Rioduttone X X enottubor9

ib teat" enoizalad. B.

Scegli il produttore

della tua pompa di calore.

B. Seleziona il produttore



ovitizoqzib ofnI anoies ib eqmos ∃−iW enoissennoJ

."1-1-1VV

nuəi.

centrale per accedere al menu. Installatori o premi il tasto A. Usa l'app tado" per

.cyw C. Connetti al Wi-Fi con B. Seleziona "Connessione

2. Connettere al Wi-Hi

5. Installazione dell'Ottimizzatore Pompa di Calore X

A. Utilizza l'aiuto al montaggio (sul retro del volantino "Get Started") per segnare ed eseguire i fori per il montaggio.

B. Fissa le viti nei fori e lascia uno spazio di 3 mm con la parete per assicurare lo spazio necessario per poter montare il dispositivo.

C. Posiziona l'Ottimizzatore Pompa di Calore X sulle viti e fallo scivolare verso il basso per montarlo.





Hai bisogno di aiuto?

Qui troverai altri Manuali per Installatori professionisti.

tado.com/professional-manuals



Accedi da qui al nostro sito per professionisti, dove potrai trovare l'assistenza telefonica per gli installatori tado° e ottenere suggerimenti e consigli professionali sui nostri prodotti.

tado.com/installers





tado.com/get-help

Potrai trovare maggiori





Per provare i dispositivi, la connessione e tanto altro durante le installazioni sul posto, scarica l'app tado° per Installatori.





Vai all'app tado° per trovare istruzioni passo passo e personalizzate per l'installazione.



Per l'Ottimizzatore Pompa di Calore X tado°



IT ES

ib eqmo9 stotestimittO'l stole Pompa di

Calore X

a 1*0*7 generale prima di procedere al cablaggio. Attenzione! Spegni l'alimentazione elettrica

- 0 -Consulta sempre il manuale della

pompa di calore prima del cablaggio.

- () -

tado.com/heat-pump-compatibility per tutte le intormazioni disponibili sulla compatibilita. U La tabella seguente fornisce indicazioni generali per la tua configurazione. Visita il sito

 $\odot \odot \odot$

tado°

Italian, Manuale Versione 1.0

 $\odot \odot \odot$

tado



Para el Optimizador de bomba de calor X de tado[°]

Manual para Instaladores **Profesionales**

tado°

ES

edmod eb robezimizador de bomba



*otto		upit∃ ()	nmoo setə	səun	iəb obstəupit∃ (j	
Panasonic	Adaptador Panasonic				си_сит	ТЯАU
٦C	Adaptador LG				СИ ⁻ МЕ	ТЯАО
Daikin	Multiadaptador	۶J		Ъ2		P1-P2-Bus
Atlantic, Fujitsu, Elco, Brötje	Nultiadaptador	CT+	-TD			sn8-S8
Vailllant, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	Multiadaptador	(+) SN8ə	(-) SN8ə			su8-9-tnsllisV
Fabricante	Adaptador de tado [°]	DJ Cables de	D2 b tado°	D3	Conector de la bomba de calor	Interfaz de control

la bomba de calor. ap saipuluuat sol ap

cuadro electrico.

aqueotude+ Jetdwer emətaiz Iəb edəurq opequauoc X strepindeR



PHIOTOT

nuəμ

nuəµ

NILISODSID TOD 04UT

A. Selecciona "Bomba de

Somba de calor

τ∔τω μοτχ∂μογ

calor" en el menú.

calor" en el menu.

A. Selecciona "Bomba de

040

emetais le sdeury.

Sorrectamence C. Tu instalación funciona



Jenton >

EWOIDI

4

ovitizoqzib ieb ofni





sistema" e inicia la prueba

B. Selecciona "Prueba el



ewotot ovitizoqzib Ieb ofnI goups de calor iliw noixenoJ Siliw el e ñoixenco eb obotem epila nuəi.

El dispositivo se actualizada newmif le atramentante Jenton > I∔IM EU∂SEJ1UO1 SdM

> para acceder al menú. tesionales o pulsa el botón central

itiw al a atoano. Conecta a la alta

.eyw C. Conéctate a la wifi con

A. Utiliza la App de tado° para pro- B. Selecciona "Conexión wifi".

5. Instala el Optimizador de bomba de calor X





¿Necesitas ayuda?

Aquí encontrarás más manuales de instalación para profesionales.



Aquí puedes consultar nuestra web para profesionales, donde encontrarás la línea directa para instaladores de tado° y obtendrás consejos y asesoramiento profesional sobre nuestros productos.

tado.com/installers





Puedes encontrar más





tado.com/get-help





 $\odot \odot \odot$

tado





¿No eres instalador/a profesional?

Ve a la aplicación de tado° para consultar instrucciones de instalación personalizadas y paso a paso.

A. Utiliza la ayuda a la instalación (en el reverso del folleto "Get Started") para marcar y hacer los agujeros necesarios para la instalación



C. Coloca el Optimizador de bomba de calor X sobre los tornillos y deslízalo hacia abajo para instalarlo.

Español, Manual Versión 1.0



de calor X

tado.com/heat-pump-compatibility para obtener mas informacion sobre compatibilidad. U La siguiente tabla te ofrece indicaciones generales para la configuración. Visita

'saipuoisaioid modelo de bomba de calor en la App de tado" para ut ereq secificaqes obseldes de seroiscuterl*

Adaptateur Panason Sinosene

modèle de pompe à chaleur dans l'Appli tado° pour , instructions de cabiage specifiques pour votre

..əµn∀

i) Étiquetage du connecteur sur le tableau électriqu	 Étiquettes des bor- nes communes de la pompe à chaleur. 	
CN_CNT		Dir
CN_MF		
	7.1	

-		inh en
]	ТЯАU	
)	ТЯАО	
1	P1-P2-Bus	
,	sng-sg	

sna-a-iup

e admod » zannoitoalad .

il-iW noixennoU

nuəili

	i∃−iW	noixenno:
Γ		nuə
_		
	nuəm əl sı.	uep « unəjei

- i	liəneqqe ofnl
- 10	Lowbe ș cµajenu
	i7−iW noixennoJ
	nuəy

anfille

acdO	
t≳⊝T	(Jnat
uuoo	i 7- i
Labr	

Jneoindef	əр	Jet	Suei
(əmət	sfis	np	:tse
		edoe	JUUG
	X P	leo.	inde

système » et démarrez le test. B. Sélectionnez « Test du

:fis	4	quec



tonctionne correctement.

C. Votre installation

4. lestez le système APPENDIA anfille: tiaJedde o,∔ut Jnaĭedo é aqmo9 4









notes >









de votre pompe a chaleur. B. Selectionnez le tabricant

3. Configuration

chaleur » dans le menu. A. Selectionnez « Pompe a

au milieu pour accéder au menu. uotnog al rus zavude no anu le pontou

unaĭeyo e adwo_c

ī∃−iW noixennoJ

anbuer Trajedde oyur

nuəi.

.« i=-iW

Votre appareil est automatique-ment mis à jour avec la dernière version du firmware. R unoqey > il-iW essed eb doM SdM



Wi-Fi avec WPS. ne suov-zeitenda au

I-IW US NOIXANNO. ...

A. Utilisez l'Appli tado° pour protes- B. Selectionnez « Connexion

5. Installation de l'Optimiseur de pompe à chaleur X

A. Utilisez l'aide au montage (au dos du dépliant « Get Started ») pour marguer la position des trous nécessaires au montage et les percer.

B. Fixez les vis dans les trous et veillez à laisser un espace de 3 mm entre le mur et l'appareil de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour monter l'appareil.





(Junne

C. Placez l'Optimiseur de pompe à chaleur X sur les vis et faites-le glisser vers le bas pour le monter.

Besoin d'aide ?

Vous trouverez d'autres Manuels pour installateurs professionnels ici.



Accédez à notre site professionnel ici, vous y trouverez notre numéro d'assistance téléphonique réservé aux installateurs tado° et obtiendrez des astuces et des conseils profes-



tado.com/installers

Vous trouverez plus d'informations sur les codes d'erreur dans notre Centre d'aide



tado.com/get-help



Vous n'êtes pas un installateur professionnel ?

Accédez à votre Appli tado° pour trouver des instructions d'installation personnalisées, étape par étape.















 $\odot \odot \odot$

Pour tester les appareils, la connectivité et plus encore lors des installations sur place, téléchargez l'Appli tado° pour professionnels.

Français: Manuel Version 1.0



tark







Pour l'Optimiseur de pompe à chaleur X tado°

tado° Manuel pour Installateurs **Professionnels**

é aqmoq ab ruazimitqO'l zaldã). l

chaleur X



électrique avant de procéder au cáblage. e admod el ab launem al zatluzno) 🛈 Attention ! Assurez-vous de couper l'alimentation





site tado.com/heat-pump-compatibility pour obtenir toutes les informations disponibles sur la compatibilité. U Le tableau ci-dessous contient des indications générales pour votre contiguration. Assurez-vous de visiter le

pricant	°obet ruetetqebA	°obst sli7			Connecteur de la	Interface de
		٦ı	DS	D3	pompe à chaleur	contrôle
villlant, Saunier Duval, NB, Bulex, Hermann	Multi-adaptateur	(+) SN8ə	(-) SN8ə			eu8-9-tnellieV
.lantic, Fujitsu, Elco, ötje	Nulti-adaptateur	CT+	-TC			sn8-S8
nikin	Multi-adaptateur	١d		Ъ2		sn8-29-19
Ę	Adaptateur LG				C//_ME	ТЯАО
,	unoundano (0	07	07	0	

bioiessiouuss



Ga naar je tado° app voor op maat gemaakte stap-voor-stap installatie-instructies.





Download de tado°-app voor professionals om apparaten, connectiviteit en meer tijdens het installeren op locatie te testen

Ben je geen professionele installateur?

 $\odot \odot \odot$ tack

tado°

Nederlands, Handleiding Versie 1.0

professionele installateurs Voor de tado[°] Warmtepomp Optimizer X

Handleiding voor

NL

Optimizer X Bedrading van de Warmtepomp



tado.com/heat-pump-compatibility besoekt voor alle beschikbare compatibiliteitsintormatie. Ü De onderstaande tabel biedt algemene richtlijnen voor jouw configuratie. Zorg ervoor dat je

Asherior series interised in the series when the series when the series of the series		isnimret enemenel Algemene terminal Iabel in de warmte-		 Connector stickers op de elektrische 		
Dinoseneq	Panasonic adapter			си_сит	ТЯАU	
FG	LG adapter			C// ME	ТЯАО	
Daikin	Multi-adapter	۶J	ЪZ		P1-P2-Bus	
Atlantic, Fujitsu, Elco, Brötje	Multi-adapter	CL+	-TC		sn8-S8	
Vailllant, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	Multi-adapter	(+) SN8ə	(-) S∩8∍		su8-9-tnsllisV	
Fabrikant	tado° adapter	D1 tado° be	DS D3 drading	Connector in de warmtepomp	Besturingsin- terface	

·dwod

. Desturingskaart.

warmtepomp in de tado° -app voor protessionals.

IseT
ofniteeneqqA
Warmtepomp
_pnibnid∩ev−i֏iW
nuay

"qmoqstmteW, "Asimtepomp"

nuəm rən nı

nuəm təd nı

		ofnites
•	C	duode:
		verbinding



B. Wähle "Systemtest" und

			DUCIAT
	questra	₽₽	βīzļ'
	de te	səqi	uəəqsf
		uəp	- Loon
	Х	дue	shride



TOASBOORS าร่อาพออารกิจ

C. Selecteer "Systeemtest"

user de rest.

Uestnic

Teel ouurneeueddw qmoqetmneW 4 битриталә∧–т∔т∭ nuəµ



. Test het systeem

6nJaT≯	
Andere	
Fabrikant	Х
Fabrikant	Х
Selecteer	tneXinde∃

£njal≯	
Andere	
Fabrikant	Х
Fabrikant	X
Selecteer	Fabrikant







































starte den Test.









·duodauuuew al



"qmoqstmrsvv, resteer "Warmtepomp" . Configuratie



2. Met witi verbinden















C. Plaats de

Warmtepomp Optimizer

schuif hem naar beneden

X op de schroeven en

om te bevestigen.

Meer informatie over

onze Helpdesk.

tado.com/get-help

foutmeldingen vind ie in



C. Met wifi verbinden met

Optimizer X

Hulp nodig?

Vind hier de aanvullende

tado.com/professional-manuals

Handleidingen

installateurs.

voor professionele

A. Gebruik de

montagehulp (op de

"Get Started") om de

markeren en te boren.

achterkant van de bijsluiter

gaten voor de montage te







5. Montage van de Warmtepomp

B. Bevestig de schroeven

in de gaten en zorg voor

de muur zodat er ruimte

monteren.

een afstand van 3 mm van

overblijft om het apparaat te

Ga hier naar onze site voor

onze producten kunt krijgen

tado.com/installers

professionals, waar je de tado° in-

stallateurs hotline kunt vinden en

tips en professioneel advies over

(Junna)



