

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Smart Thermostat

Model: RU04

Dimensions: 100 × 100 × 21 mm (H x W x D)

Weight: 154 g (without batteries) / 189 g (incl. batteries)

Operating voltage: max. 18 VDC (SELV) 0.2 A fused

Batteries: 4.5 VDC 3×AAA (LR03) 1200 mAh

Battery Life (when operating on batteries): ~ 2 years

Relay: max. 230 VAC 3(1) A / max. 30 VDC 3(1) A

Terminal block screw tightening torque: 0.5 Nm

Radio: 2.4 GHz (max. 10 mW), Bluetooth/Thread

Display: 49 x 30mm LCD, LED backlight

Input: 3x mechanical

Material: PC + ABS

Colour: white, black, matte

Mounting: Wall mounted

Int. Protection Marking: IP30

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives:

• RED Directive 2014/53/UE (SELV) 0.2 A fused

• RoHS Directive 2015/863/UE

• ErP Directive 2009/125/EC

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: [tado.com/conformity](#)

The WEEE symbol means that a device must be disposed of separately from general household waste. When a device reaches the end of its lifespan, it must be taken to a designated waste collection point for safe disposal or recycling.



This conserves natural resources, protects human health and helps the environment.

OPERATING RESTRICTIONS

Altitude: max. 2000 m above sea level

Ambient Temperature: 0-40 °C

Level of pollution: 2

Humidity: max. 85% relative humidity

ADDITIONAL CHARACTERISTICS

Overvoltage category 2

Rated impulse voltage: 2.5 kV

Type 1 action

Type X attachmen

TRANSPORTATION CONDITIONS

Ambient Temperature: -10 °C to +50 °C

Rel. Humidity: 5% to 85% (non-condensing)

MANUFACTURER

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 Munich

Germany

UK PSTI STATEMENT OF COMPLIANCE

This product is in conformance with the applicable security requirements in Schedule 1 of "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Updates and patches to address security vulnerabilities will be provided until 30/04/2034.

Security vulnerabilities can be reported to security@tado.com.

The unabridged and signed version of this Statement of Compliance is available at: [tado.com/conformity](#)

UK AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Authorised Representative Service

The Old Methodist Chapel

Great Hucklow

SK17 8RG

UK

UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, tado GmbH declares that this device is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: [tado.com/conformity](#)

CE



The information in the table below is required for the completion of the Energy Related Product (ErP) Directive System Package fiche and the ErP system data label according to ErP Directive 2009/125/EC.

Supplier is "tado°", the Model is "Smart Thermostat":

Function and ErP description	ErP Class	Additional seasonal space heating efficiency gain
TTPI room temperature control (on/off output heaters)	IV	+2%
Room temperature control (modulating heaters)	V	+3%
Room temperature control with weather compensation (modulating heaters)	VI	+4%
Room temperature control with weather compensation (on/off output heaters)	VII	+3,5%
Room temperature control with multiple sensors / Zone Control (modulating heaters)	VIII	+5%

SAFETY INFORMATION

The product is to be used exclusively for non-safety-related control functions and may only be installed by qualified electricians.

Batteries may explode or leak, and cause burn injury, if recharged, disposed of in fire, mixed with a different battery type, inserted backwards or disassembled. Replace all used batteries at the same time. Do not carry batteries loose in your pocket or purse. Do not remove the battery label. Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician at once.

The device must be disconnected from the supply mains when removing the battery.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Termóstato inteligente

Modelo: RU04

Dimensões: 100 × 100 × 21 mm (A x L x P)

Peso: 154 g (sem pilhas) / 189 g (incl. pilhas)

Tensão de funcionamento: máx. 18 V CC (SELV) 0,2 A com fusível

Baterias: 4,5 V CC 3×AAA (LR03) 1200 mAh

Duração da bateria (quando está a funcionar com pilhas): ~ 2 anos

Relé: máx. 230 V CA 3(1) A / máx. 30 V CC 3(1) A

Binário de aperto do parafuso do bloco terminal: 0,5 Nm

Rádio: 2,4 GHz (máx. 10 mW), Bluetooth/Thread

Ecrã: LCD de 49 x 30 mm, retroiluminação LED

Entrada: 3x mecânico

Material: PC + ABS

Cor: branco, preto, com acabamento mate

Montagem: Montagem na parede

Marcação de proteção interior: IP30

FABRICANTE

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 Munique

Alemanha

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

O presente dispositivo encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das seguintes diretivas da UE:

• Diretiva DER 2014/53/UE

• Diretiva RoHS 2015/863/UE

• Diretiva ErP 2009/125/CE relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia

Uma cópia da declaração de conformidade da UE está disponível em: [tado.com/conformity](#)

O símbolo REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos) significa que um dispositivo deve ser descartado separadamente do lixo doméstico geral. Quando um dispositivo alcança o final da sua vida útil, deve ser levado para um ponto de recolha de resíduos designado para a eliminação segura ou reciclagem.



RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Altitude: máx. 2000 m acima do nível do mar

Temperatura ambiente: 0-40 °C

Nível de poluição: 2

Humidade: máx. 85% de humidade relativa

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Categoria de sobretensão 2

Tensão de impulso nominal: 2,5 kV

Ação do tipo 1

Fixação do tipo X

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Temperatura ambiente: -10 °C a +50 °C

Humidade relativa: 5% a 85% (sem condensação)

As informações na tabela abaixo são necessárias para o preenchimento da ficha do pacote do sistema da Diretiva relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia (ErP) e da etiqueta de dados do sistema ErP, de acordo com a Diretiva ErP 2009/125/CE relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia.

O fornecedor é „tado°“ e o modelo é “termóstato inteligente”:

Função e descrição ErP	Classe ErP	Aquecimento do espaço sazonal adicional ganho de eficiência
Controlo da temperatura ambiente TTPI (ligar/desligar os aquecedores de saída)	IV	+2%
Controlo da temperatura ambiente (aquecedores modulares)	V	+3%
Controlo da temperatura ambiente com compensação climática (aquecedores modulares)	VI	+4%
Controlo da temperatura ambiente com compensação climática (ligar/desligar os aquecedores de saída)	VII	+3,5%
Controlo da temperatura ambiente com vários sensores / Controlo de zona (aquecedores modulares)	VIII	+5%

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

O produto deve ser utilizado exclusivamente para funções de controlo não relacionadas com a segurança e só pode ser instalado por eletricistas qualificados.

As pilhas podem explodir ou derramar e causar queimaduras, se forem recarregadas, deixadas ao fogo, misturadas com um tipo de pilha diferente, inseridas ao contrário ou desmontadas. Substituir todas as pilhas simultaneamente utilizadas. Não transportar pilhas soltas no bolso ou na mala. Não remover a etiqueta da bateria. Manter as baterias afastadas das crianças. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico.

Quando a bateria é retirada, deve desligar-se o dispositivo da fonte de alimentação.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Termostat inteligent

Model: RU04

Dimensiuni: 100 × 100 × 21 mm (l x L x A)

Greutate: 154 g (fără baterii) / 189 g (inclusiv baterii)

Tensiune de funcționare: max. 18 V CC (SELV) 0,2 A cu siguranță

Baterii: 4,5 V CC 3×AAA (LR03) 1200 mAh

Durata de viață a bateriei (în cazul funcționării pe baterii): ~ 2 ani

Releu: max. 230 V CA 3(1) A / max. 30 V CC 3(1) A

Cuplul de strângere a șurubului blocului terminal: 0,5 Nm

Rádio: 2,4 GHz (max. 10 mW), Bluetooth/Thread

Afișaj: 49 x 30mm LCD, iluminare de fundal cu LED

Intrare: 3x mecanic

Material: PC + ABS

Culoare: alb, negru, mat

Montaj: Montaj pe perete

Marcaj de protecție int. IP30

PRODUCĂTOR

tado GmbH

Sapporobogen 6-8

80637 München

Germania

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

Acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante din următoarele directive UE:

• Directiva RED 2014/53/UE

• Directiva RoHS 2015/863/UE

• Directiva ErP 2009/125/CE

O copie a Declarației de conformitate UE este disponibilă la adresa: [tado.com/conformity](#)

Simbolul DEEE înseamnă că un dispozitiv trebuie eliminat separat de deșeurile menajere generale. Atunci când un dispozitiv ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, acesta trebuie dus la un punct de colectarea deșeurilor desemnat pentru eliminare sau reciclare în siguranță.



RESTRIȚII DE FUNCȚIONARE

Altitudine: max. 2000 m deasupra nivelului mării

Temperatura ambiantă: 0-40°C

Nivel de poluare: 2

Umiditate: max. 85% umiditate relativă

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Categoria de supratensiune 2

Tensiunea nominală de impuls: 2,5 kV

Ațiune de tip 1

Atașament de tip X

CONDIȚII DE TRANSPORT

Temperatura ambiantă: -10°C până la +50°C

Umiditate relativă: 5% până la 85% (fără condensa)



Informațiile din tabelul de mai jos sunt necesare pentru completarea fișei pachetului sistemului conform directivei privind produsele cu impact energetic (ErP) și a etichetei de date a sistemului ErP în conformitate cu Directiva ErP 2009/125/CE.

Furnizorul este „tado°”, modelul este „Termostat inteligent”.

Funcția și descrierea ErP	Clasa ErP	Câștig de eficiență pentru încălzirea sezonieră suplimentară a spațiului
Controlul temperaturii interioare TTPI (pornirea/oprirea încălzitoarelor de ieșire)	IV	+2%
Controlul temperaturii interioare (încălzitoare modulate)	V	+3%
Controlul temperaturii interioare cu compensarea condițiilor meteorologice (încălzitoare modulate)	VI	+4%
Controlul temperaturii interioare cu compensarea condițiilor meteorologice (pornirea/oprirea încălzitoarelor de ieșire)	VII	+3,5%
Controlul temperaturii interioare cu mai mulți senzori / Control de zonă (încălzitoare modulate)	VIII	+5%

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Produsul trebuie utilizat exclusiv pentru funcții de control care nu sunt legate de siguranță și poate fi instalat numai de electricieni calificați.

Bateriile pot exploda sau curge și pot provoca arsuri dacă sunt reîncărcate, aruncate în foc, amestecate cu un alt tip de baterii, introduse invers sau dezasamblate. Înlocuiți toate bateriile folosite în același timp. Nu purtați bateriile în buzunar sau în geantă. Nu îndepărtați eticheta bateriei. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați imediat medicul.

Dispozitivul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când scoateți bateria.



DANE TECHNICZNE

Inteligentny termostat
Model: RU04
Wymiary: 100 × 100 × 21 mm
(wys. x szer. x gł.)
Masa: 154 g (bez baterii) /
189 g (z bateriami)

Napięcie robocze: maks. 18 V DC (SELV) z bezpiecznikiem 0,2 A
Baterie: 4,5 V DC 3×AAA (LR03) 1200 mAh

Żywotność baterii (podczas pracy na bateriach): ~ 2 lata
Przełącznik: maks. 230 V AC 3(1) A / maks. 30 V DC 3(1) A
Moment dokręcenia śrubek listwy zaciskowej: 0,5 Nm

Częstotliwość radiowa: 2,4 GHz (maks. 10 mW), Bluetooth/Thread

Wyświetlacz: LCD 49 x 30 mm, podświetlenie LED

Wejście: 3 × mechaniczne

Materiał: PC + ABS

Kolor: biały, czarny, matowy

Montaż: ścienny

Stopień ochrony: IP30

WARUNKI PRACY

Wysokość: maks. 2000 m nad poziomem morza

Temperatura otoczenia: 0-40°C

Stopień zanieczyszczenia: 2

Wilgotność: maks. 85% wilgotności względnej

DODATKOWE CECHY

Kategoria przepięcia 2

Znamionowe napięcie udarowe: 2,5 kV

Metoda pracy: typ 1

Mocowanie: typ X

WARUNKI TRANSPORTU

Temperatura otoczenia: Od -10°C do +50°C

Wilg. względna: 5-85% (bez kondensacji)

PRODUCENT

tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 München
Niemcy

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami następujących dyrektyw UE:

- Dyrektywa RED 2014/53/UE
- Dyrektywa RoHS 2015/863/UE
- Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu

Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna pod adresem: **tado.com/conformity**

Symbol WEEE oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać z ogólnymi odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów w celu bezpiecznej utylizacji lub recyklingu.

Pozwala to chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i jest korzystne dla środowiska.

Najbardziej aktualna wersja tego dokumentu jest dostępna pod adresem: **tado.com/conformity**

Informacje podane w poniższej tabeli są wymagane do wypełnienia karty pakietu systemowego dyrektywy w sprawie produktów związanych z energią (ErP) oraz etykiety danych systemowych ErP zgodnie z dyrektywą ErP 2009/125/WE.

Dostawcą jest firma „tado°”, a model to „Inteligentny termostat”:

Funkcja i opis ErP	Klasa ErP	Wzrost wydajności dodatkowego sezonowego ogrzewania pomieszczeń
Regulacja temperatury pomieszczenia TPI (źródła ciepła z funkcją włączania/wyłączania)	IV	+2%
Regulacja temperatury pomieszczenia (źródła ciepła z modulacją)	V	+3%
Regulacja temperatury pomieszczenia z kompensacją pogodową (źródła ciepła z modulacją)	VI	+4%
Regulacja temperatury pomieszczenia z kompensacją pogodową (źródła ciepła z funkcją włączania/wyłączania)	VII	+3,5%
Wieloczułnikowa regulacja temperatury pomieszczenia / Regulacja strefowa (źródła ciepła z modulacją)	VIII	+5%

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do funkcji kontrolnych niezwiązanych z bezpieczeństwem i może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.

Ładowanie, wrzucenie do ognia, mieszanie z bateriami innego typu, włożenie odwrótnie lub rozmontowanie baterii grozi wybuchem, wyciekami elektrolitu i oparzeniami. Wszystkie zużyte baterie należy wymieniać w tym samym czasie. Nie nosić baterii luzem w kieszeni lub torebce. Nie usuwać etykiety baterii. Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku polknięcia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akıllı Termostat
Model: RU04
Boyutlar: 100 × 100 × 21 mm
(Y x G x D)
Ağırlık: 154 g (pilsiz) /
189 g (piller dahil)
Çalışma gerilimi: maks. 18 VDC (SELV) 0,2 A sigortalı
Piller: 4,5 VDC 3×AAA (LR03) 1200 mAh
Pil ömrü (pille çalışırken): ~ 2 yıl
Röle: maks. 230 VAC 3(1) A / maks. 30 VDC 3(1) A
Terminal bloğu vida sıkma torku: 0,5 Nm
Telsiz: 2,4 GHz (maks. 10 mW), Bluetooth/Thread
Ekran: 49 x 30 mm LCD, LED arka aydınlatma
Giriş: 3× mekanik
Malzeme: PC + ABS
Renk: beyaz, siyah, mat
Montaj: Duvar tipi
Dah. Koruma İşareti: IP30

ÇALIŞTIRMA KISITLAMALARI

İrtifa: deniz seviyesinden maks. 2000 m yükseklikte

Ortam Sıcaklığı: 0-40 °C

Kirlilik seviyesi: 2

Nem: maks. %85 bağıl nem

EK ÖZELLİKLER

Aşırı gerilim kategorisi 2

Nominal darbe gerilimi: 2,5 kV

Tip 1 eylemi

Tip X bağlantısı

NAKLİYE KOŞULLARI

Ortam Sıcaklığı: -10 °C ila +50 °C

Bağıl Nem: %5 ila %85 (yoğuşmasız)

ÜRETİCİ

tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 Münih
Almanya

AB UYGUNLUK BEYANI

Bu cihaz aşağıdaki AB Direktiflerinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur:

- RED Direktifi 2014/53/EU
- RoHS Direktifi 2015/863/EU
- ErP Direktifi 2009/125/EC

AB Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunmaktadır: **tado.com/conformity**

WEEE sembolü, bir cihazın genel evsel atıklardan ayrı olarak elden çıkarılması gerektiği anlamına gelir. Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna ulaştığında güvenli bir şekilde imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi için özel bir atık toplama noktasına götürülmelidir.

Bu belgenin en güncel versiyonuna şu adresten ulaşılabilir: **tado.com/conformity**

Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler, 2009/125/EC sayılı ErP Direktifine göre Enerji ile İlgili Ürün (ErP) Direktifi Sistem Paketi fişinin ve ErP sistemi veri etiketinin doldurulması için gereklidir.

Tedarikçi „tado°” olup Modeli „Akıllı Termostat”tır:

İşlev ve ErP açıklaması	ErP Sınıfı	Ek mevsimsel alan ısıtması verimliliği kazancı
TTPi oda sıcaklığı kontrolü (çıkış ısıtıcılarını açma/kapama)	IV	+%2
Oda sıcaklığı kontrolü (modüasyonlu ısıtıcılar)	V	+%3
Hava dengelemeli oda sıcaklığı kontrolü (modüasyonlu ısıtıcılar)	VI	+%4
Hava dengelemeli oda sıcaklığı kontrolü (çıkış ısıtıcılarını açma/kapama)	VII	+%3,5
Çoklu sensörlerle oda sıcaklığı kontrolü / Bölge Kontrolü (modüasyonlu ısıtıcılar)	VIII	+%5

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün yalnızca güvenlikle ilgili olmayan kontrol işlevleri için kullanılmalıdır ve yalnızca kalifiye elektrikçiler tarafından kurulabilir.

Piller yeniden şarj edilirse, ateşe atılırsa, farklı bir pil türüyle karıştırılırsa, ters takılırsa veya sökülürse patlayabilir veya sızıntı yapabilir, ayrıca yanıklara neden olabilir. Kullanılmış tüm pilleri aynı anda değiştirin. Pilleri cebinizde veya çantanızda serbest halde taşımayın. Pil etiketini çıkarmayın. Pilleri çocuklardan uzak tutun. Yutulması halinde derhal bir doktora başvurun.

Pili çıkarırken cihazın şebeke bağlantısı kesilmelidir.

TEKNISET TIEDOT

Älykäs termostaatti
Malli: RU04
Mitat: 100 × 100 × 21 mm
(K x L x S)
Paino: 154 g (ilman akkuja) /
189 g (sis. akut)
Käyttöjännite: maks. 18 V DC (SELV) 0,2 A sulake
Akut: 4,5 V DC 3 × AAA (LR03) 1 200 mAh
Akun käyttöikä (kun laite toimii akuilla): ~ 2 vuotta
Rele: maks. 230 V AC 3(1) A / maks. 30 V DC 3(1) A
Riviliittimen ruuvin kiristysmomentti: 0,5 Nm
Radio: 2,4 GHz (maks. 10 mW), Bluetooth/lanka
Näyttö: 49 x 30 mm LCD, LED-taustavalo
Syöttö: 3 × mekaaninen
Materiaali: PC + ABS
Väri: valkoinen, musta, matta
Asennus: Seinälle asennettava
Sis. suojausluokka: IP30

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

Korkeus: maks. 2 000 m merenpinnan yläpuolella

Ympäristönlämpötila: 0–40 °C

Likaantumistaso: 2

Kosteus: enint. 85 %:n suhteellinen kosteus

LISÄOMINAISUUDET

Ylijänniteluokka 2

Nimellinen impulssijännite: 2,5 kV

Tyyppin 1 toiminta

Tyyppin X kiinnitys

KULJETUSOLOSUHTEET

Ympäristönlämpötila: -10 °C – +50 °C

Suhteellinen kosteus 5–85 % (ei-tiivistystä)

VALMISTAJA

tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 München
Saksa

EU-VAATIMUSTEN-MUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite on seuraavien EU-direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen:

- RED-direktiivi 2014/53/EU
- RoHS-direktiivi 2015/863/EU
- ErP-direktiivi 2009/125/EY

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla osoitteessa: **tado.com/conformity**

SER-symboli tarkoittaa, että laite on hävitettävä erillään tavallisesta kotitalousjätteestä. Kun laite saavuttaa käyttöikänsä loppu, se on vietävä valtuutettuun jätteenkeräyspisteeseen turvallisista hävittämistä tai kierräystä varten.

Se säästää luonnonvaroja, suojaa ihmisten terveyttä ja auttaa ympäristöä.

Tämän asiakirjan viimeisin päivitetty versio on saatavilla osoitteessa: **tado.com/conformity**

Alla olevassa taulukossa olevia tietoja tarvitaan ErP-direktiivin 2009/125/EY mukaisten energiaan liittyvän tuotteen (ErP-direktiivin) järjestelmäkokonaisuuden tietolomakkeen ja ErP-järjestelmän tietotunnisteen toteuttamiseksi.

Tavarantoimittaja on ”tado°”, malli on ”Smart Thermostat” (älykäs termostaatti):

Toiminta ja ErP-kuvaus	ErP-luokka	Ylimääräinen kausittaisen tilalämmityksen tehokkuuden lisäys
TTPi sisäilman lämpötilan säätö (lämmittimien ulostulo päälle/pois)	IV	+2 %
Sisäilman lämpötilan säätö (moduloivat lämmittimet)	V	+3 %
Sisäilman lämpötilan säätö sääkompensoinnilla (moduloivat lämmittimet)	VI	+4 %
Sisäilman lämpötilan säätö sääkompensoinnilla (lämmittimien ulostulo päälle/pois päältä)	VII	+3,5 %
Sisälämpötilan säätö moninkertaisilla antureilla/ aluesäädöllä (moduloivat lämmittimet)	VIII	+5 %

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA TIETOJA

Tuotetta saa käyttää ainoastaan muihin kuin turvallisuuteen liittyviin ohjaustoimintoihin, ja sen saavat asentaa vain pätevät sähköasentajat.

Akut voivat räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa palovammoja ladattaessa, poltettaessa, sekoitettaessa eri tyyppisiä akkuja, asetettaessa ne väärinpäin tai purettaessa. Vaihda kaikki käytetyt akut samanaikaisesti. Älä kuljeta akkuja irrallaan taskussa tai laukussa. Älä poista akun etikettiä. Säilytä akkuja poissa lasten ulottuvilta. Jos tuotetta on nieltä, ota heti yhteys lääkäriin.

Laite on irrotettava sähköverkosta, kun akku poistetaan.