



Internet/Thread Bridge X



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Internet/Thread Bridge

Model: IB02
Dimensions: 60 x 60 x 74 mm (H x W x D)
Weight: 71 g (without plug) / 115 g (incl. plugs)
Operating Voltage: 230 V
Power Consumption: 0.7 W
Radio: 2400-2483.5 MHz, Mesh (Thread), 100Bm EIRP
802.11n / Wi-Fi (2.4GHz)
802.15.4 / Thread (2.4GHz)
Display: 4 x LED
Input: 1 x mechanical
Material: PC
Colour: white, matte

OPERATING RESTRICTIONS

Altitude: max. 2000 m above sea level
Ambient Temperature: 0-40 °C
Level of pollution: 2
Humidity: max. 85% relative humidity

ADDITIONAL CHARACTERISTICS

Overvoltage category 2
Rated impulse voltage: 2.5 kV
Type 1 action
Type X attachment

TRANSPORTATION CONDITIONS

Ambient Temperature: -10 °C to +50 °C
Rel. Humidity: 5% to 85% (non-condensing)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives:

- RED Directive 2014/53/EU
- RoHS Directive 2015/863/EU

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: tado.com/conformity

MANUFACTURER

tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 Munich
Germany

The WEEE symbol means that a device must be disposed of separately from general household waste. When a device reaches the end of its lifespan, it must be taken to a designated waste collection point for safe disposal or recycling.



This conserves natural resources, protects human health and helps the environment.

UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, tado GmbH declares that this device is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: tado.com/conformity



UK PSTI STATEMENT OF COMPLIANCE

This product is in conformance with the applicable security requirements in Schedule 1 of "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Updates and patches to address security vulnerabilities will be provided until 30/04/2034.

Security vulnerabilities can be reported to security@tado.com.

The unabridged and signed version of this Statement of Compliance is available at: tado.com/conformity

UK AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK



Internet/Thread Bridge X



SAFETY INFORMATION

- ⚠ The product is intended for indoor use only.
- ⚠ Protect the product from dirt and moisture.
- ⚠ Do not use the product in a damp environment and avoid splashing water.
- ⚠ Do not use the device if it has been damaged.
- ⚠ Do not attempt to service or repair the device yourself.
- ⚠ Do not allow children to play with the device.
- ⚠ Keep the devices (mobile phones, tablets, PCs) that can remotely control the device away from children.

- ⚠ Only plug the product into easily accessible wall sockets.
- ⚠ Make sure there is a distance of at least 20 cm between the device and your body.
- ⚠ Make sure the device is plugged into the wall socket with the tado° logo facing down.
- ⚠ To turn off the device, first unplug it from the wall socket.

The most up-to-date version of this document is available at: tado.com/conformity



Internet/Thread Bridge X



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Internet/Thread Bridge

Model: IB02
Mål: 60 x 60 x 74 mm (H x B x D)
Vægt: 71 g (uden stik)/115 g (inkl. stik)
Driftsspænding: 230 V
Strømforsbrug: 0,7 W
Radio: 2400-2483,5 MHz, Mesh (Thread), 100Bm EIRP
802.11n / Wi-Fi (2.4GHz)
802.15.4 / Thread (2.4GHz)
Display: 4 x LED
Indgang: 1 x mekanisk
Materiale: PC
Farve: hvid, mat

DRIFTSRESTRIKTIONER

Højde: Maks. 2000 m over havets overflade
Omgivelsestemperatur: 0-40 °C
Niveauet af forurening: 2
Fugtighed: maks. 85 % relativ luftfugtighed

YDERLIGERE EGENSKABER

Överspændingskategori 2
Nominell impulsspænding: 2,5 kV
Type 1-handling
Type X-tilbehør

TRANSPORTFORHOLD
Omgivelsestemperatur: -10 °C til +50 °C
Relativ luftfugtighed: 5 % til 85 % (ikke-kondenserende)

EU-OVERENSSTEMMELSE-SERKLÆRING

Denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:

- RED-direktiv 2014/53/EU
- RoHS-direktiv 2015/863/EU

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på: tado.com/conformity

PRODUCENT

tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 München
Tyskland

WEEE-symbolet betyder, at en enhed skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Når en enhed når slutningen af sin levetid, skal den afleveres på et udpeget affaldsindsamlingssted til sikker bortskaffelse eller genbrug.



Det bevarer naturressourcer, beskytter menneskers sundhed og hjælper miljøet.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

- ⚠ Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- ⚠ Beskyt produktet mod snavs og fugt.
- ⚠ Brug ikke produktet i fugtige omgivelser, og undgå vandsprøjt.
- ⚠ Brug ikke enheden, hvis den er blevet beskadiget.
- ⚠ Forsøg ikke selv at servicere eller reparere enheden.
- ⚠ Lad ikke børn lege med enheden.

Den mest opdaterede version af dette dokument er tilgængelig på: tado.com/conformity



Internet/Thread Bridge X



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Internet/Thread Bridge

Model: IB02
Mått: 60 x 60 x 74 mm (H x B x D)
Vikt: 71 g (utan kontakt) / 115 g (inkl. kontakter)
Driftsspänning: 230 V
Strömförbrukning: 0,7 W
Radio: 2400-2483,5 MHz, Mesh (Thread), 100Bm EIRP
802.11n / Wi-Fi (2.4GHz)
802.15.4 / Thread (2.4GHz)
Skärm: 4 x LED
Ingång: 1 x mekanisk
Material: PC
Färg: vit, matt

DRIFTSRESTRIKTIONER

Höjd över havet: maks. 2000 m över havsnivån
Omgivningstemperatur: 0-40 °C
Föroreningsnivå: 2
Luftfuktighet: maks. 85 % relativ luftfuktighet

YTTERLIGARE EGENSKAPER

Överspänning kategori 2
Nominell impulsspänning: 2,5 kV
Typ 1-åtgärd
Infästning av typ X

TRANSPORTFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperatur: -10 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet: 5 % till 85 % (icke-kondenserande)

- ⚠ Håll de enheter (mobiltelefoner, tablets, pc'er), der kan fjernstyre enheden, væk fra børn.
- ⚠ Sæt kun produktet i lettilgængelige stikkontakter.
- ⚠ Sørg for, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem enheden og din krop.
- ⚠ Sørg for, at enheden er sat i stikkontakten med tado°-logoet nedad.
- ⚠ For at slukke for enheden skal du først tage stikket ud af stikkontakten.

Den mest opdaterede version af dette dokument er tilgængelig på: tado.com/conformity

- ⚠ Låt inte barn leka med apparaten.
- ⚠ Håll enheter (mobiltelefoner, surfplattor, datorer) som kan fjärrstyra enheten borta från barn.
- ⚠ Anslut endast produkten till lättåtkomliga vägguttag.
- ⚠ Se till att det finns ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och din kropp.

- ⚠ Kontrollera att enheten är ansluten till vägguttaget med tado°-logotypen nedåt.
- ⚠ För att stänga av enheten, dra först ut kontakten ur vägguttaget.

Den mest aktuella versionen av detta dokument finns tillgänglig på tado.com/conformity



Internet/Thread Bridge X



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Internett/Thread-bridge

Model: IB02
Mål: 60 x 60 x 74 mm (H x B x D)
Vekt: 71 g (uten plugg) / 115 g (inkl. plugg)
Driftsspenning: 230 V
Strømforsbruk: 0,7 W
Radio: 2400-2483,5 MHz, Mesh (Thread), 100 dBm EIRP
802.11n / Wi-Fi (2.4 GHz)
802.15.4 / Thread (2.4 GHz)
Skjerm: 4 x LED
Inngang: 1 x mekanisk
Materiale: PC
Farge: hvit, matt

BRUKSRESTRIKSJONER

Høyde over havet: maks. 2000 m over havet
Omgivelsestemperatur: 0-40 °C
Føurensningsnivå: 2
Luftfuktighet: maks. 85 % relativ luftfuktighet

YTTERLIGERE EGENSKAPER

Överspenningskategori 2
Nominell impulsspänning: 2,5 kV
Type 1-handling
Type X-feste

TRANSPORTFORHOLD

Omgivelsestemperatur: -10 °C to +50 °C
Rel. luftfuktighet: 5 % til 85 % (ikke-kondenserende)

EU-SAMSVARSEKLÆRING

Denne enheden er i overensstemmelse med de væsentlige kravene og andre relevante bestemmelserne i følgende EU-direktiver:

- RED-direktiv 2014/53/EU
- RoHS-direktiv 2015/863/EU

En kopi af EU-samsvarserklæringen er tilgængelig på: tado.com/conformity

PRODUSENT

tado GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 München
Tyskland

WEEE-symbolet betyr at en enhet må kastes separat fra vanlig husholdningsavfall. Når en enhet når slutten av sin levetid, må den leveres til en gjenvinningsstasjon for trygg deponering eller resirkulering.

Dette ivaretar naturressurser, beskytter menneskers helse og bidrar til miljøet.

SIKKERHETSINFORMASJON

- ⚠ Dette produktet er bare ment for innendørs bruk.
- ⚠ Beskytt produktet mot smuss og fuktighet.
- ⚠ Ikke bruk produktet i fuktige omgivelser, og unngå vannsprut.
- ⚠ Ikke bruk enheten hvis den har blitt skadet.
- ⚠ Ikke forsøk å utføre service eller reparasjoner på enheten selv.
- ⚠ Ikke la barn leke med enheten.
- ⚠ Hold enheter (mobiltelefoner, nettbrett, PC-er) som kan fjernstyre enheten, unna barn.
- ⚠ Koble kun produktet til stikkontakter som er tett tilgjengelige.
- ⚠ Sørg for at det er en avstand på minst 20 cm mellom enheten og kroppen din.
- ⚠ Sørg for at enheten er koblet til stikkontakten med tado°-logoen vendt nedover.
- ⚠ Du må først koble enheten fra stikkontakten for å slå den av.

Den mest oppdaterte versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på: tado.com/conformity



105520

V3



TEHNIŠED ANDMED

Interneti/Threadi sild
 Model: IB02
 Mõõmed: 60 x 60 x 74 mm (K x L x S)
 Kaal: 71 g (ilma pistikuteta) / 115 g (pistikutega)
 Tõõpinge: 230 V
 Energiatarve: 0,7 W
 Raadio: 2400-2483.5 MHz, Mesh (Thread), 10dBm EIRP
 802.11n / Wi-Fi (2.4GHz)
 802.15.4 / Thread (2.4GHz)
 Ekraan: 4 x LED
 Sisend: 1 mehaaniline
 Materjal: PC
 Värv: valge, matt

KASUTAMISPIIRANGUD
 Kõrgus: kuni 2000 m üle merepinna
 Keskkonna temperatuur: 0–40 °C
 Reostuse tase: 2
 Õhuniiskus: suhteline õhuniiskus kuni 85%

VEEL OMADUSI
 Ülapingekategooria 2
 Impulsspinge taluvus: 2,5 kV
 Režiim: tüüp 1
 X-tüüpi kinnitus

TRANSPORTINGIMUSED
 Keskkonna temperatuur: –10 °C kuni +50 °C
 Suhteline õhuniiskus: 5% kuni 85%
 (mittekondenseeruv)

EL-I VASTAVUSDEKLARATSIOON
 Seade vastab järgmistele EL-i direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele:

- RED-direktiiv 2014/53/EL
- RoHS-direktiiv 2015/863/EL

EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval siin:
tado.com/conformity

TOOTJA
 tado GmbH
 Sapporobogen 6-8
 80637 München
 Saksamaa

WEEE-sümbol tähendab, et seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kui seade jõuab oma kasutusse lõppu, tuleb see viia jäätmejaama, et selle saaks ohutult kõrvaldada või ringlusse võtta.

Nii aitate säästa loodusvarasid ning kaitsa inimeste tervist ja keskkonda.

OHUTUSTEAVE

- ⚠ See toode on ainult siseruumides kasutamiseks.
- ⚠ Kaitske toodet mustuse ja niiskuse eest.
- ⚠ Ärge kasutage toodet niiskes keskkonnas ja vältige vee pritsimist.
- ⚠ Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
- ⚠ Ärge püüdke seadet ise hooldada või parandada.
- ⚠ Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- ⚠ Hoidke seadmeid (mobiliitefonid, tahvelarvutid, arvutid), millega saab seadet kaugjuhtida, laste käeulatuses eemal.
- ⚠ Ühendage toode ainult kergesti ligipääsetavasse pistikupesadesse.
- ⚠ Seade ei tohi jääda inimkehale lähemale kui 20 cm.
- ⚠ Seade tuleb ühendada pistikupessa nii, et tado° logo on suunatud allapoole.
- ⚠ Seadme väljalülitamiseks tõmmake see kõigepealt pistikupesast välja.

Selle uusim versioon on kaitsesaadav aadressil:
tado.com/conformity



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Interneto / gijų tiltas
 Modelis: IB02
 Matmenys: 60 x 60 x 74 mm (A x P x G)
 Svoris: 71 g (be kištuko) / 115 g (su kištukais)
 Eksploatavimo įtampa: 230 V
 Energijos sąnaudos: 0,7 W
 Radijas: 2400-2483.5 MHz, Mesh (Thread), 10dBm EIRP
 802.11n / Wi-Fi (2.4GHz)
 802.15.4 / Thread (2.4GHz)
 Ekranas: 4 x LED
 Įvestis: 1 x mechaninė
 Medžiaga: PC
 Spalva: balta, matinė

EKSPLOATAVIMO APRIBOJIMAI
 Aukštis virš jūros lygio: ne daugiau kaip 2000 m virš jūros lygio
 Aplinkos temperatūra: 0–40 °C
 Taršos lygis: 2
 Drėgmė: ne daugiau kaip 85 % santykinė drėgmė

PAPILDOMOS CHARAKTERISTIKOS
 Viršįtampių kategorija
 Vardinė impulsinė įtampa: 2,5 kV
 1 tipo veiksmas
 X tipo priedas

TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS
 Aplinkos temperatūra: nuo –10 °C iki +50 °C
 Santykinė drėgmė: nuo 5 % iki 85 % (be kondensato)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
 Šis įrenginys atitinka esminius toliau nurodytų ES direktyvų reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas:

- RED direktyva 2014/53/ES
- RoHS direktyva 2015/863/ES

ES atitikties deklaracijos kopiją galima rasti adresu: tado.com/conformity

GAMINTOJAS
 tado GmbH
 Sapporobogen 6-8
 80637 München
 Vokietija

EE[A simbolis reiškia, kad įrenginys turi būti šalinamas atskirai nuo bendrųjų buitinių atliekų. Pasibaigus įrenginio eksploatavimo laikui, jį reikia pristatyti į tam skirtą atliekų surinkimo vietą, kur jis bus saugiai pašalintas arba perdirbtas.

Taip tausojami gamtos ištekliai, saugoma žmonių sveikata ir padedama aplinkai.

SAUGOS INFORMACIJA

- ⚠ Gaminy s skirtas naudoti tik patalpose.
- ⚠ Saugokite gaminį nuo nešvarumų ir drėgmės.
- ⚠ Nenaudokite gaminio drėgnose aplinkoje ir apsaugokite jį nuo vandens purslų.
- ⚠ Nenaudokite įrenginio, jei jis buvo pažeistas.
- ⚠ Nebandykite patys atlikti įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbų.
- ⚠ Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
- ⚠ Įrenginius (mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, kompiuterius), kuriuos galima nuotoliniu būdu valdyti įrenginį, laikykite atokiau nuo vaikų.
- ⚠ Gaminių jungkite tik į lengvai pasiekiamus sieninius lizdus.
- ⚠ Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir jūsu kūno yra bent 20 cm atstumas.
- ⚠ Įsitikinkite, kad įrenginys įkištas į sieninį lizdą taip, kad „tado“ logotipas yra nukreiptas žemyn.
- ⚠ Norėdami išjungti įrenginį, pirmiausia ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Naujausią šio dokumento versiją galima rasti adresu:
tado.com/conformity



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Internet/Thread Bridge
 Modelis: IB02
 Izmēri: 60 x 60 x 74 mm (A x P x D)
 Svārs: 71 g (bez kontaktakšas) / 115 g (ar kontaktakšū)
 Darba spriegums: 230 V
 Strāvas patēriņš: 0,7 W
 Radio: 2400-2483.5 MHz, Mesh (Thread), 10dBm EIRP
 802.11n / Wi-Fi (2.4GHz)
 802.15.4 / Thread (2.4GHz)
 Displejs: 4 x LED
 Ievade: 1x, mehāniski
 Materiāls: PC
 Krāsa: balta, matēta

EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI
 Augstums virs jūras līmeņa: maks. 2000 m virs jūras līmeņa
 Apkārējās vides temperatūra: 0–40 °C
 Piesārņojuma līmenis: 2
 Mitrums: maks. 85% relatīvais mitrums

PAPILDI RAKSTURLIELUMI
 Pārsprieguma kategorija Nr. 2
 Nominālais impulsa spriegums: 2,5 kV
 1. tipa darbība
 X tipa stiprinājums

TRANSPORTĒŠANAS APSTĀKĻI
 Apkārējās vides temperatūra: no –10 °C līdz +50 °C
 Relatīvais mitrums: no 5% līdz 85% (bez kondensācijas)

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
 Šī ierīce atbilst tālāk norādīto ES direktīvu būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem:

- RED direktīva 2014/53/ES
- RoHS direktīva 2015/863/ES

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama šeit: tado.com/conformity

RAŽOTĀJS
 tado GmbH
 Sapporobogen 6-8
 80637 Munich
 Germany (Vācija)




WEEE simbols norāda, ka ierīce jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad ierīces kalpošanas laiks ir beidzies, tā jānogādā specializētā atkritumu savākšanas punktā, lai to droši utilizētu vai pārstrādātu.

Tas palīdz saudzēt dabas resursus, cilvēku veselību un apkārtni vidi.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- ⚠ Izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai iekšējā telpā.
- ⚠ Sargiet izstrādājumu no netīrumiem un mitruma.
- ⚠ Nelietojiet izstrādājumu mitrā vidē un izvairieties no apšakstīšanas ar ūdeni.
- ⚠ Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- ⚠ Nemēģiniet pašrocīgi veikt ierīces apkopi vai remontu.
- ⚠ Nelaižiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- ⚠ Sargiet no bērniem ierīces (mobilo tālrunu, planšetdatoru, datoru), ar kurām var attālināti kontrolēt šo ierīci.
- ⚠ Izstrādājumu drīkst pieslēgt tikai viegli aizsniedzamām sienas kontaktligzdām.
- ⚠ Pārliecinieties, ka starp ierīci un jūsu ķermeni ir vismaz 20 cm atstājumus.
- ⚠ Pārliecinieties, ka ierīce pieslēgta sienas kontaktligzdai ar tado° logotipu uz leju.
- ⚠ Lai izslēgtu ierīci, vispirms atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.

Visjaunākā šī dokumenta versija ir pieejama šeit:
tado.com/conformity



Add one of the adapters.
 Tiltoj en af adapterne.
 Læg til en av adapterna.
 Legg til en av adapterne.
 Usage üks adapteritest.
 Pridelkite vienā ī adapteri.
 Pievienojiet vienu no adapteriem.

Plug the device into the wall.
 Sæt enheden i væggen.
 Anslut enheten till vägguttaget.
 Koble enheten til veggen.
 Ühendage seade pistikupessa.
 Įkiškite įrenginį į sieninį lizdą.
 Pievienojiet ierīci sienas kontaktligzdai.

Press the WPS button of your router and Bridge X.
 Tryk på WPS-knappen på din router og Bridge X.
 Tryck på WPS-knappen i din router och Bridge X.
 Trykk på WPS-knappen på ruteren og Bridge X.
 Vajutage ruteril ja Bridge X-i WPS-i nuppu.
 Paspauskite maršrutizatoriaus ir tilto X WPS mygtuką.
 Nospiediet maršrutētāja un Bridge X ierīces WPS pogu.

Follow the instructions in your tado° app.
 Følg instruktionerne i din tado°-app.
 Följ instruktionerna i din tado°-app.
 Følg instruksjonene i tado°-appen din.
 Järgige tado° rakenduses kuvatavaid juhiseid.
 Vadovaukites „tado“ programėleje pateiktais nurodymais.
 Izpildiet tado° lietotnē sniegtos norādījumus.