

Guía de compatibilidad de bombas de calor X-agua

Averigua qué producto de tado° X es compatible con tu sistema de calefacción. Descarga la versión más reciente de este documento en Utiliza la guía de compatibilidad de nuestra web tado.com/heat-pump-compatibility.

General

- Recibirás instrucciones de instalación autónoma personalizadas para tu sistema de calefacción en la aplicación de tado°. Consulta nuestro "Folleto de inicio".
- Encontrarás manuales de instalación genéricos para instaladores profesionales en tado.com/professional-manuals.

Nuestros productos para bombas de calor



Optimizador de bomba de calor X

El Optimizador de bomba de calor X te da aún más facilidades, al gestionar la programación de calefacción y agua caliente desde la aplicación de tado° con datos de consumo en tiempo real.



El Termostato Inteligente X

Diseñado para utilizar como termostato de ambiente, también se puede cablear a una bomba de calor con comunicación por relé u OpenTherm.

? ¿Tu instalación es compatible con el **Optimizador de bomba de calor X** y el **Termostato Inteligente X** y quieres saber cuál de los dos se adapta más a tus necesidades?

El **Optimizador de bomba de calor X** ha sido especialmente diseñado como complemento ideal para una instalación con bomba de calor, incorporando funciones de gestión inteligente. Funciona de forma independiente de las habitaciones y hace las veces de dispositivo de calefacción central. Te permite acceder de forma sencilla a la(s) programación(es) de la bomba de calor desde la aplicación de tado°. El Optimizador de bomba de calor X incorpora mejoras adicionales a tu instalación si añades uno o varios Cabezales Termostáticos Inteligentes X / Termostato(s) Inteligente(s) a tus radiadores / calefacción por suelo radiante. Para más información, no dudes en consultar la página del Optimizador de bomba de calor X.

El **Termostato Inteligente X** ha sido diseñado para su utilización como termostato de ambiente. Por tanto, la bomba de calor funcionará de acuerdo al horario de la habitación establecido y a la temperatura actual.

Guía de compatibilidad del Optimizador de bomba de calor X

Con la utilización de la comunicación nativa BUS, garantizamos un funcionamiento totalmente adaptado a las características propias de cada bomba de calor.

Fabricante	Modelo	Compatibilidad de tado°
	Modelos Alfea (excepto modelos Alfea M y Alfea Excellia S)	✓
	Alfea M	✗
	Alfea Excellia S	
	Ixtra	
	Hybea	
	Loria	
	Geolia	
	LWP AI	✓
	LWPK AI	
	LWP HP ECO	
	LWPK HP ECO	
	LWP HT ECO	
	LWPK HT ECO	
	LWPM	
	GeniaAir	✓
	GeniaAir Max	
	SensoTherm BLW (con ISR-BLW / ISR-EHMS)	✓
	SensoTherm BSW	
	GeniaAir	✓
	GeniaAir Max	
	Altherma 3 R	✓
	Altherma 3 R MT	
	Altherma 3 H	
	Altherma 3 H HT	
	Altherma 3 H MT	
	Altherma 3 R ECH2O (excepto EHSX-D & EHSX-D)	
	Altherma 3 R MT ECH2O	

Guía de compatibilidad del Optimizador de bomba de calor X

Con la utilización de la comunicación nativa BUS, garantizamos un funcionamiento totalmente adaptado a las características propias de cada bomba de calor.

Fabricante	Modelo	Compatibilidad de tado°
	Altherma 3 H MT ECH2O	
	Altherma 3 H HT ECH2O (excepto ETS-D)	
	Altherma R F	
	Altherma R W	
	Altherma R Hybrid	
	Altherma R HT	
	Altherma R ECH20 EHSX-D	
	Altherma R ECH20 EHSX-D	
	Altherma R H HT ECH20 ETS-D	
	Altherma 3 M	
	Altherma Hydrobox EKHB	
	Altherma Monobloc (EBHQ, EBLQ, EDHQ, EDLQ)	
	Aerotop S	
	Aerotop T	
	Aquatop S	
	Aquatop T	
	Aerotop SG	
	Aerotop SX	
	Waterstage (WGY.. / WSY.. / UTW..)	
	GeniaAir	
	GeniaAir Max	
	Alfea models (excepto Alfea M)	
	Logic Air	
	Alfea M	
	Loria	
	WH-ADC (desde la generación H)	
	WH-SDC (desde la generación H)	

Guía de compatibilidad del Optimizador de bomba de calor X

Con la utilización de la comunicación nativa BUS, garantizamos un funcionamiento totalmente adaptado a las características propias de cada bomba de calor.

Fabricante	Modelo	Compatibilidad de tado°
 Panasonic	WH-SXC (desde la generación H)	
	WH-SQC	
	WH-ADF	
	WH-CME	
	WH-MDF, -MHF, -MXF	
	WH-SHF, -SDF, -SXF	
	WH-ADC (hasta la generación G)	
	WH-SDC (hasta la generación G)	
	WH-SXC (hasta la generación G)	
 Rotex	HPSU Bi-Bloc Ultra	
	HPSU Bi-Bloc	
	HPSU compact	
	HPSU monobloc compact	
	HPSU hitemp	
	HPSU hybrid	
 Saunier Duval Saunier Duval	GeniaAir	
	GeniaAir Max	
	Genia Set	
 Thermor	Aerolia	
	Aerolia Duo	
	Alfea	
	Aurea M	
	Aeropack Ai	
	Aureapack M	
	Aurea+	
	Aureapack+	
 Vaillant	Los siguientes modelos con VRC 700 und VRC 720:	
	Arotherm	

Guía de compatibilidad del Optimizador de bomba de calor X

Con la utilización de la comunicación nativa BUS, garantizamos un funcionamiento totalmente adaptado a las características propias de cada bomba de calor.

Fabricante	Modelo	Compatibilidad de tado°
	flexoTherm	
	flexoCompact	
	recoCompact, versoTherm	
	geoTherm VWL ../4	
	Los siguientes modelos con VRC 470:	
	geoTherm ../x (excepto VWL ../4)	

Guía de compatibilidad del Termostato Inteligente X

El Termostato Inteligente X es compatible con el 95% de las bombas de calor. Sustituye a un termostato de bomba de calor cableado con control por relé o que utilice OpenTherm como protocolo de comunicación.

Para más información sobre la compatibilidad de tu termostato, consulta nuestra guía de compatibilidad.



¿Tienes una bomba de calor aire-aire o un dispositivo de aire acondicionado? El Control de Climatización Inteligente V3+*

Controla los dispositivos de aire acondicionado y las bombas de calor con mando a distancia por infrarrojos y pantalla, para garantizar un clima sano y agradable en tu hogar, al tiempo que te ayuda a reducir gastos.

Consulta este [artículo del Centro de ayuda](#) para más información.
*Este producto no se puede añadir a la misma Casa de tado° que otros dispositivos de la Line X de tado°.

