

Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

Scopri se il Termostato Intelligente X è compatibile con il tuo impianto di riscaldamento.

Questa scheda di compatibilità è esclusiva per il mercato italiano.

Il presente documento riguarda invece, gli impianti di riscaldamento tradizionali, escluse le pompe di calore. Di seguito trovi la [guida per pompe di calore](#).

Nella tabella sottostante viene fornito un elenco dei produttori compatibili più comuni in Italia, ma non è esaustivo; se non riesci a trovare il produttore, utilizza lo strumento per il controllo di compatibilità sul nostro sito web. Se desideri maggiori informazioni o dettagli tecnici, consulta la sezione sotto l'elenco.

Produttore/tipo di caldaia	Contatto Pulito (on/off)	Comunicazione Modulante (Opentherm)	Informazioni
 ARISTON Ariston			
ecoSmart .. Egis NOx .. FF			
Tutti gli altri modelli			
 BAXI Baxi			
Avant Combi Combi 8.. Copper 28 Fi Duo-Tec .. (tutti i tipi tranne Duo-tec Combi .. ErP) Ecotherm Plus WGB-2N .. & -KN .. Galaxy .. Initia 3 Duo 3.24 .. Luna .. (tutti i tipi tranne Luna 1.2../ Luna Blue 23 .. / Luna Duo-Tec .. MP / Luna Platinum .. / LUNA Super 240 Fi) Neodens Plus .. Neta-tec .. Novamax .. Novanox			

Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

Produttore/tipo di caldaia	Contatto Pulito (on/off)	Comunicazione Modulante (Opentherm)	Informazioni
BAXI Baxi			
Nuvola .. (tutti i tipi tranne Nuvola Platinum and Nuvola Platinum plus) Platinum .. Platinum Alux .. Platinum Compact .. Platinum.. Combi Power HT .. Prime ..	✔	✔	
Tutti gli altri modelli	✔	✘	
Beretta Beretta			
Ciao Green .. Exclusive ..C Mynute Boiler Green 25 BSI Mynute X .. C	✔	✔	
Tutti gli altri modelli	✔	✘	
BIASI GENERAZIONE COMFORT Biasi			
Activ A .. Advance Plus .. C/S Binova Inovia M94 Parva Recupera .. Recupera DGT RinNova	✔	✔	
Tutti gli altri modelli	✔	✘	
BOSCH Bosch			
Tutte le caldaie	✔	✘	

Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

Produttore/tipo di caldaia	Contatto Pulito (on/off)	Comunicazione Modulante (Opentherm)	Informazioni
OSMOGAS CALDAIE MURALI Cosmogas			
Tutte le caldaie tranne quelle nella sezione seguente			
AXIA BMS / BM .. CLS / CS .. Inkas ..			
Ferrolì Ferrolì			
Tutte le caldaie tranne quelle nella sezione seguente			
Domina .. DGT Domina Plus C .. E Domina Oasi .. EGN-TK M Unit GN .. GRF GRK INNOX Maxima 35 S Modena .. S/E NEF H.P. CE nouvelle elite Optima Optimax ..C Optimax HE 18 .. Optimax HE Plus .. S / OV Pegasus .. Pegasus F .. Rendimax .. SGE .. Sigma SUN P.. SYS 10-23 Tantaqua .. Tempra .. Vantax El Xignal CE			

Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

Produttore/tipo di caldaia	Contatto Pulito (on/off)	Comunicazione Modulante (Opentherm)	Informazioni
Hermann Hermann			
Spazio / Spaziozero Tekno ..	✔	✔	
Tutti gli altri modelli	✔	✘	
IMMERGAS Immergas			
Tutte le caldaie	✔	✘	
JUNKERS Junkers			
Tutte le caldaie tranne quelle nella sezione seguente	✔	✘	
Cera-3N ZR/ZWR ..-3 Ceradini Plus ZR/ZSR ..-4 .. Ceradini ZR/ZSR ..-3 Ceranox .. Cerastar Plus ZR/ZWR/ZSR ..-4 Cerastar ZR/ZWR ..-3 CL-100 mini .. ZR/ZSR/ZWR/ZWE	Compatibile solo con termostato originale Junkers		
Lamborghini Lamborghini			
Axe 3 D .. Futura N .. Ixinox C/H Ninfa T .. Raggio .. Reply .. I	✔	✔	
Tutti gli altri modelli	✔	✘	
RIELLO Riello			
Aludomus .. ISC	✔	✔	

Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

Produttore/tipo di caldaia	Contatto Pulito (on/off)	Comunicazione Modulante (Opentherm)	Informazioni
 Riello			
Domus Condens .. Family .. KIS Residence .. IS (eccetto per Residence Externa .. KI) Residence .. KIS (eccetto per Residence Externa .. KIs) Residence PRO .. KIS	✔	✔	
Tutti gli altri modelli	✔	✘	
 Saunier Duval			
Spazio / Spaziozero Tekno ..	✔	✔	
Tutti gli altri modelli	✔	✘	
 Savio			
724EX Acta Nox Edilia .. Evodens .. Inoxidens .. Micronew Evo superevodue .. Telepiu Tre	✔	✔	
Tutti gli altri modelli	✔	✘	
 Unical			
Alkon .. B 60 Alkon plus/slim.. Cargomax 31 (Kond) 3Z Clipper TFS 28 DUA B .. Elettra ..	✔	✔	

Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

Produttore/tipo di caldaia	Contatto Pulito (on/off)	Comunicazione Modulante (Opentherm)	Informazioni
Unical Unical			
Entrofuori .. Ipse (Long/Low NOx) C .. Kondensal .. Kondinox ..			
Tutti gli altri modelli			
Vaillant Vaillant			
Caldaie senza centralina integrata o con regolazione integrata semplice come un timer, oltre ai sistemi VKS.			
Sistemi VKS, ovvero caldaie con VRC410, VRC420, VRC-VC controlli, Caldaie con centralina calorMATIC VRC 430, calorMATIC VRC 470, multiMATIC 700 o sensoCOMFORT 720	Compatibile solo con termostato originale Vaillant		
VIESSMANN Viessmann			
Da Vitodens 050-W/F a Vitodens 141-W/F, tranne Vitodens 100-W WB1A			
Caldaia con Vitotronic 100 e Vitopend 100, Vitodens 200/300, K 64-120 e caldaie Eurola			
Caldaie con Vitotronic 200/300	Compatibile solo con termostato originale Viessmann		

Informazioni tecniche

Esclusione di responsabilità

- L'installazione fai-da-te dipende dall'intero sistema di riscaldamento; anche se una caldaia è compatibile, potrebbe essere necessario effettuare nuovamente il cablaggio affinché funzioni con il Termostato Intelligente X. In questi casi, consigliamo di contattare un installatore professionista. Tieni presente che tado° non copre i costi di installazione.
- Se qualcosa non è chiaro o hai domande, contatta il nostro team di supporto tramite chat all'indirizzo www.tado.com per avere assistenza.

Generale

- A seconda del tuo sistema di riscaldamento, puoi ricevere istruzioni fai da te personalizzate per il tuo impianto tramite l'app tado°. Controlla il cartoncino all'interno della confezione.
- I manuali di installazione per installatori professionisti sono reperibili sulla nostra [app tado° per Installatori](#).
- Questo documento si applica sia alle configurazioni cablate che wireless del Termostato Intelligente X tado°. Se stai sostituendo un termostato cablato, vedi Termostato Intelligente Cablato X. Se stai sostituendo un termostato wireless o lo stai installando direttamente su una nuova caldaia, scegli l'opzione wireless.



Controllo del riscaldamento con tado°

- Se disponi di un termostato ambiente con relè (On/Off) esistente in un impianto di riscaldamento ad acqua (con termosifoni o riscaldamento a pavimento), è possibile sostituirlo con un Termostato Intelligente X.
- Gli impianti di riscaldamento elettrici (non ad acqua) non sono compatibili con tado°, per maggiori informazioni fare riferimento a [questo articolo](#).

Teleriscaldamento e riscaldamento centralizzato

- Se attualmente non utilizzi un termostato a parete per i tuoi termosifoni alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento centralizzato, dovresti utilizzare le nostre [Testa Termostatica Intelligente X](#) per controllare i tuoi termosifoni. In questo caso non è necessario il Termostato Intelligente X.

Compatibilità tecnica

- Il Termostato Intelligente X non può essere utilizzato nella stessa tado° Home dei dispositivi tado° della generazione precedente (linea tado° V3+ e versioni precedenti).
- Il Termostato Intelligente X può funzionare tramite relè (On/Off) e OpenTherm (modulazione). Puoi controllare il manuale della caldaia per verificare la funzionalità OpenTherm o cercare il logo OpenTherm.
- Il Termostato Intelligente X può commutare fino a 3 ampere.
- I sensori di temperatura esterni non influiscono sulla compatibilità del tuo sistema con tado°.



OpenTherm logo