



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaborada para OSHA de EE.UU., CMA, ANSI, WHMIS de Canadá, ISHA de Corea (Aviso 2009-68), el Estándar Industrial Japonés JIS Z 7250: 2000, NOM018-STPS 2000 de México, SPRING de Singapur, y el Estándar de Armonización Global

1. Identificación

Nombre del material: Sellador cortafuego de Silicona SpecSeal® Serie SIL400

Material: SIL400, SIL405, SIL420

Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado: Sellador

Restricciones de uso: No se conocen.

Información sobre el fabricante, importador, proveedor o distribuidor

Specified Technologies Inc.

210 Evans Way

Somerville, Nueva Jersey 08876

EE.UU.

Contacto:

Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Teléfono:

(908) 526-8000

Número de teléfono de emergencia:

1-800-424-9300 (EE.UU.); 1-613-996-6666 (Canadá)

2. Identificación de riesgos

Clasificación de riesgos

Riesgos para la salud

Carcinogenicidad

Categoría 1A

Toxicidad desconocida - Salud

Toxicidad aguda, vía oral	55,63%
Toxicidad aguda, dérmica	57,37%
Toxicidad aguda, inhalación, vapor	99,96%
Toxicidad aguda por inhalación de polvo o niebla	99,24%

Elementos del etiquetado

Símbolo de riesgo:



Palabra identificativa: Peligro

Indicaciones de riesgo: Puede causar cáncer.

Indicaciones de precaución

Prevención: Obtenga instrucciones especiales antes del uso. No manipule hasta leer y comprender todas las precauciones de seguridad. Según sea necesario, use equipo de protección personal.

Respuesta: EN CASO de exposición o duda : Solicite atención/consejo médico.

Almacenamiento: Guarde bajo llave.

Eliminación: Elimine el contenido y el envase en una instalación para tratamiento y eliminación adecuada, de conformidad con la legislación y la normativa vigentes, así como con las características del producto al momento de su eliminación.

Peligros no clasificados en otra categoría (HNOC): Ninguno.

3. Composición e información de ingredientes

Compuesto

Identidad química	Número CAS	Contenido en porcentaje (%) *
Carbonato de calcio (piedra caliza)	1317-65-3	40 - <70%
Sílice no cristalina	7631-86-9	3 - <7%
Dióxido de titanio	13463-67-7	0,5 - <1,5%
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice	14808-60-7	0,1 - <1%

* Todas las concentraciones se expresan en porcentaje de peso, a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de los gases se expresan en porcentaje de volumen.

4. Medidas de primeros auxilios

Ingestión: Contacte a un médico o CENTRO DE TOXICOLOGÍA en caso de indisposición. Enjuague la boca.

Inhalación: Desplácese a un lugar al aire libre.

Contacto con la piel: Lave la piel con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea: Solicite atención/consejo médico.

Contacto con los ojos: Cualquier material que entre en contacto con los ojos debe lavarse inmediatamente con agua. Si es fácil de hacer, retire los lentes de contacto. Si la irritación ocular persiste: Solicite atención/consejo médico.

Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados

Síntomas: Puede causar irritación en la piel y en los ojos.

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial si fuera necesario

Tratamiento: Los síntomas pueden tardar en aparecer.

5. Medidas contra incendios

Riesgos generales de incendio: No se observan peligros poco comunes de incendio o explosión.

Medios de extinción adecuados (y no adecuados)

Medios de extinción adecuados: Utilice medios de extinción de incendios adecuados para los materiales circundantes.

Medios de extinción no adecuados: No utilice agua a presión como extintor, ya que esto extenderá el fuego.

Riesgos específicos derivados del producto químico: Durante un incendio, pueden formarse gases nocivos para la salud.

Equipo de protección especial y precauciones para bomberos

Procedimientos especiales para el combate contra incendios: Sin datos disponibles.

Equipo de protección especial para bomberos: En caso de incendio, se debe utilizar un equipo de respiración autónomo y ropa de protección completa.

6. Medidas para la emisión accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Sin datos disponibles.

Métodos y materiales de contención y de limpieza: Recoja el derrame en recipientes, séllelos herméticamente y entréguelos para su eliminación conforme a las reglamentaciones locales.

Procedimientos de notificación: En caso de derrame o liberación accidental, notifique a las autoridades pertinentes de conformidad con todas las reglamentaciones aplicables.

Precauciones medioambientales: Evite su emisión al medioambiente. Evite fugas o derrames adicionales si es seguro hacerlo. No contamine las fuentes de agua ni el alcantarillado. El responsable del medio ambiente debe ser notificado de todos los derrames importantes.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura: No manipule hasta leer y comprender todas las precauciones de seguridad. Obtenga instrucciones especiales antes del uso. Según sea necesario, use equipo de protección personal. Ventile bien, evite respirar los vapores. Utilice un respirador aprobado si la contaminación del aire supera el nivel aceptable. Utilice ventilación mecánica en caso de manipulación que provoque la formación de polvo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo posibles incompatibilidades: Guarde bajo llave.

8. Controles de exposición - Protección personal

Parámetros de control

Límites de exposición ocupacional

Identidad química	Tipo	Valores límite de exposición	Fuente:
Carbonato de calcio (piedra caliza) - Polvo total.	PEL	15 mg/m ³	EE.UU., Límites de contaminantes del aire de Tabla Z-1 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (02/2006)
Carbonato de calcio (piedra caliza) - Fracción respirable.	PEL	5 mg/m ³	EE.UU., Límites de contaminantes del aire de Tabla Z-1 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (02/2006)
Sílice no cristalina	TWA	20 millones de partículas por pie cúbico de aire	EE.UU., Tabla Z-3 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (2000)
	TWA	0,8 mg/m ³	EE.UU., Tabla Z-3 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (2000)
Dióxido de titanio	TWA	10 mg/m ³	EE.UU., Valores de umbral límite ACGIH (2011)
Dióxido de titanio - Polvo total.	PEL	15 mg/m ³	EE.UU., Límites de contaminantes del aire de Tabla Z-1 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (02/2006)
Dióxido de titanio - Fracción respirable.	TWA	15 millones de partículas por pie cúbico de aire	EE.UU., Tabla Z-3 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (03/2016)
Dióxido de titanio - Polvo total.	TWA	15 mg/m ³	EE.UU., Tabla Z-3 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (03/2016)
Dióxido de titanio - Fracción respirable.	TWA	5 mg/m ³	EE.UU., Tabla Z-3 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (03/2016)
Dióxido de titanio - Polvo total.	TWA	50 millones de partículas por pie cúbico de aire	EE.UU., Tabla Z-3 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (03/2016)
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice - Fracción respirable.	TWA	0,025 mg/m ³	EE.UU., Valores de umbral límite ACGIH (2011)
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice - Polvo respirable.	TWA	0,05 mg/m ³	EE.UU., Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1053) (03 2016)
	OSHA_ACT	0,025 mg/m ³	EE.UU., Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1053) (03 2016)
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice - Polvo respirable.	PEL	0,05 mg/m ³	EE.UU., Límites de contaminantes del aire de Tabla Z-1 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (03/2016)
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice - Respirable	TWA	2,4 millones de partículas por pie cúbico de aire	EE.UU., Tabla Z-3 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (2000)
	TWA	0,1 mg/m ³	EE.UU., Tabla Z-3 de OSHA (29 CFR 1910.1000) (2000)

Nombre químico	Tipo	Valores límite de exposición	Fuente:
Carbonato de calcio (piedra caliza) - Polvo total.	STEL	20 mg/m3	Canadá. OELs de Columbia Británica. (Límites de exposición ocupacional para sustancias químicas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, y sus modificaciones) (07/2007)
	TWA	10 mg/m3	Canadá. OELs de Columbia Británica. (Límites de exposición ocupacional para sustancias químicas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, y sus modificaciones) (07/2007)
Carbonato de calcio (piedra caliza) - Fracción respirable.	TWA	3 mg/m3	Canadá. OELs de Columbia Británica. (Límites de exposición ocupacional para sustancias químicas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, y sus modificaciones) (07/2007)
Carbonato de calcio (piedra caliza) - Polvo total.	TWA	10 mg/m3	Canadá. OELs de Quebec. (Ministerio del Trabajo - Reglamento sobre la Calidad del Ambiente de Trabajo) (09/2017)
Sílice no cristalina - Total	TWA	4 mg/m3	Canadá. OELs de Columbia Británica. (Límites de exposición ocupacional para sustancias químicas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, y sus modificaciones) (07/2007)
Sílice no cristalina - Respirable.	TWA	1,5 mg/m3	Canadá. OELs de Columbia Británica. (Límites de exposición ocupacional para sustancias químicas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, y sus modificaciones) (07/2007)
Sílice no cristalina - Polvo respirable.	TWA	6 mg/m3	Canadá. OELs de Quebec. (Ministerio del Trabajo - Reglamento sobre la Calidad del Ambiente de Trabajo) (09/2017)
Dióxido de titanio - Polvo total.	TWA	10 mg/m3	Canadá. OELs de Columbia Británica. (Límites de exposición ocupacional para sustancias químicas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, y sus modificaciones) (07/2007)
Dióxido de titanio - Fracción respirable.	TWA	3 mg/m3	Canadá. OELs de Columbia Británica. (Límites de exposición ocupacional para sustancias químicas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, y sus modificaciones) (07/2007)
Dióxido de titanio	TWA	10 mg/m3	Canadá. OELs de Ontario. (Control de la exposición a agentes biológicos o químicos) (11/2010)
Dióxido de titanio - Polvo total.	TWA	10 mg/m3	Canadá. OELs de Quebec. (Ministerio del Trabajo - Reglamento sobre la Calidad del Ambiente de Trabajo) (09/2017)
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice - Fracción respirable.	TWA	0,025 mg/m3	Canadá. OELs de Columbia Británica. (Límites de exposición ocupacional para sustancias químicas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, y sus modificaciones) (07/2007)
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice - Fracción respirable.	TWA	0,10 mg/m3	Canadá. OELs de Ontario. (Control de la exposición a agentes biológicos o químicos) (06/2015)
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice - Polvo respirable.	TWA	0,1 mg/m3	Canadá. OELs de Quebec. (Ministerio del Trabajo - Reglamento sobre la Calidad del Ambiente de Trabajo) (09/2017)

Controles de ingeniería adecuados Puede que requiera ventilación mecánica o extracción local. Observe las buenas prácticas de higiene industrial. Respete los límites de exposición ocupacional y minimice el riesgo de inhalación de polvo.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal

Información general: Según sea necesario, use equipo de protección personal.

Protección ocular/ facial: Utilice gafas de seguridad / protector facial.

Protección cutánea

Protección de manos: Utilice guantes de protección adecuados en caso de riesgo de contacto con la piel.

Otros: Sin datos disponibles.

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, use un respirador adecuado. Solicite asesoramiento al supervisor local.

Medidas de higiene: Observe las buenas prácticas de higiene industrial. Lave sus manos antes de las pausas e inmediatamente después de manipular el producto.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico: Sólido

Formato: Pasta

Color: Gris

Olor: Ligeramente agudo

Umbral de olor: Sin datos disponibles.

pH: Sin datos disponibles.

Punto de fusión / punto de congelación: Sin datos disponibles.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: Sin datos disponibles.

Punto de inflamabilidad: Sin datos disponibles.

Tasa de evaporación: Más lento que el éter

Inflamabilidad (sólido, gas): No

Límite superior / inferior de inflamabilidad o límites de explosividad

Límite de inflamabilidad - superior (%): Sin datos disponibles.

Límite de inflamabilidad - inferior (%): Sin datos disponibles.

Límite de explosividad - superior (%): Sin datos disponibles.

Límite de explosividad - inferior (%): Sin datos disponibles.

Presión del vapor: Sin datos disponibles.

Densidad del vapor: Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a lo largo del suelo y en el fondo de los contenedores.

Densidad relativa: 1,38

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua: Prácticamente insoluble

Solubilidad (otros): Sin datos disponibles.

Coeficiente de partición (n-octanol/agua): Sin datos disponibles.

Temperatura de autoignición: Sin datos disponibles.

Temperatura de descomposición: Sin datos disponibles.

Viscosidad: Sin datos disponibles.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad: Sin datos disponibles.

Estabilidad química: El material es estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones de riesgo: Sin datos disponibles.

Condiciones que evitar: Evite el calor o la contaminación.

Materiales incompatibles: Alcoholes. Ácidos fuertes. Evite el contacto con agentes oxidantes (p. ej., ácido nítrico, peróxidos y cromatos). Bases fuertes. Agua, humedad.

Productos de riesgo por descomposición: La descomposición térmica o combustión puede liberar óxidos de carbono y otros gases o vapores tóxicos.

11. Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición

Inhalación:	En concentraciones elevadas, los vapores, humos o nieblas pueden irritar la nariz, la garganta y las membranas mucosas.
Contacto con la piel:	Provoca irritación cutánea leve.
Contacto con los ojos:	El contacto con los ojos es posible y debe evitarse.
Ingestión:	Puede ingerirse por accidente. La ingestión puede causar irritación y malestar.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Inhalación:	Sin datos disponibles.
Contacto con la piel:	Sin datos disponibles.
Contacto con los ojos:	Sin datos disponibles.
Ingestión:	Sin datos disponibles.

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (enumere todas las vías de exposición posibles)

Producto del producto:	ATEmix: 37.157,37 mg/kg
Producto del producto:	ATEmix: 26.946,02 mg/kg
Inhalación del producto:	No clasificado para toxicidad aguda según los datos disponibles.

Sustancia(s) especificadas:

Sílice no cristalina	LC 50 (Rata): > 2,08 mg/l
Dióxido de titanio	LC 50 (Rata): 3,43 mg/l

Toxicidad por dosis repetidas del producto:

Sin datos disponibles.

Corrosión o irritación cutáneas del producto:

Sin datos disponibles.

Sustancia(s) especificadas:

Sílice no cristalina	In vivo (Conejo): No irritante. Resultado experimental, Estudio de referencia
Dióxido de titanio	In vivo (Conejo): No irritante. Resultado experimental, Estudio de respaldo

Lesiones oculares graves o irritación ocular

del producto:	Sin datos disponibles.
----------------------	------------------------

Sustancia(s) especificadas:

Sílice no cristalina	Conejo, 24 hrs: No irritante
Dióxido de titanio	Conejo, 24 hrs: No irritante

**Sensibilización respiratoria o cutánea
del producto:**

Sin datos disponibles.

**Carcinogenicidad
del producto:**

Sin datos disponibles.

Monografías del IARC sobre la Evaluación de los Riesgos de Carcinogenicidad para los Humanos:

Dióxido de titanio	Evaluación general: Posiblemente carcinógeno para los seres humanos.
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice	Evaluación general: Carcinogénico para los humanos.

EE.UU., Informe sobre Carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología (NTP):

Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice	Carcinógeno confirmado para los seres humanos.
--	--

EE.UU., Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050):

No se identificaron componentes carcinógenos

Mutagenicidad en células germinales**Producto****del producto:**

Sin datos disponibles.

Producto**del producto:**

Sin datos disponibles.

**Toxicidad reproductiva
del producto:**

Sin datos disponibles.

Toxicidad específica en órganos determinados - Exposición única**del producto:**

Sin datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición repetida**del producto:**

Sin datos disponibles.

Peligro por aspiración**del producto:**

Sin datos disponibles.

Otros efectos: Sin datos disponibles.

Note: Blank compression below is using Chemical Characterization property to say that there must be at least one sort sequence and the composition must have at least one component. Otherwise, title is blank. Did not find simple way to cover entire section. Therefore, supressing individual headers.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad:

Peligros agudos para el medio ambiente acuático:

Peces

del producto: Sin datos disponibles.

Invertebrados acuáticos

del producto: Sin datos disponibles.

Sustancia(s) especificadas:

Dióxido de titanio EC 50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 48 h): Intoxicación > 1,000 mg/l

Peligros crónicos para el medio ambiente acuático:

Peces

del producto: Sin datos disponibles.

Invertebrados acuáticos

del producto: Sin datos disponibles.

Toxicidad para las plantas acuáticas

del producto: Sin datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad:

Biodegradación

del producto: Sin datos disponibles.

Relación DBO/DQO

del producto: Sin datos disponibles.

Potencial de bioacumulación
Factor de bioconcentración (BCF)
del producto: Sin datos disponibles.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow)
del producto: Sin datos disponibles.

Movilidad en el suelo: Sin datos disponibles.
Note: Removed component data from printing, previously appeared below this location.

Otros efectos perjudiciales: Sin datos disponibles.

13. Consideraciones para la eliminación

Instrucciones para la eliminación: Elimine los residuos en una instalación para tratamiento y eliminación adecuada, de conformidad con la legislación y la normativa vigentes, así como con las características del producto al momento de su eliminación. >

Envases contaminados: Sin datos disponibles.

14. Información de transporte

TDG Data:

{----- No DG Class (DG_CL_SUB) -----}
TDG:
No regulado
{----- Not DG -----}
{END Repeating Group 1022_023}
{----- Change for Suffix to SAP_EHS_1022_034 -----}

{----- END Suffix SAP_EHS_1022_034 -----}

CFR Data:

{----- No DG Class (DG_CL_SUB) -----}
CFR / DOT:
No regulado
{----- Not DG -----}
{END Repeating Group 1022_023}
{----- Change for Suffix to SAP_EHS_1022_034 -----}
{----- END Suffix SAP_EHS_1022_034 -----}
{----- Change back to SAP_EHS_1022_023 -----}
{END Repeating Group 1022_023}
{----- END SAP_EHS_1022_034 -----}

IMDG Data:

{----- No DG Class (DG_CL_SUB) -----}
IMDG:

No regulado

{----- DG -----}

{END Repeating Group 1022_023}

{----- Change for Suffix to SAP_EHS_1022_034 -----}

{----- END Suffix SAP_EHS_1022_034 -----}

{----- Change back to SAP_EHS_1022_023 -----}

{END Repeating Group 1022_023}

{----- END SAP_EHS_1022_034 -----
-----}

Further Information Data:

(Should be printed at the end of section 14)

15. Información sobre la normativa

Reglamentaciones federales de EE. UU.

Notificación de exportación de la Sección 12(b) de la TSCA (40 CFR 707, subparte D)

Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

EE.UU., Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)

Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4):

Identidad química

Cantidad notificable

Alcohol etílico

100 lbs.

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)

Categorías de riesgo

Riesgos para la salud diferidos (crónicos)

Sustancia extremadamente peligrosa según la Sección 302 de SARA

Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

Notificación de liberación de emergencia según la Sección 304 de SARA

Identidad química

Cantidad notificable

Alcohol etílico

100 lbs.

Ftalocianina de cobre

Sustancia química peligrosa según las Secciones 311/312 de SARA

<u>Identidad química</u>	<u>Cantidad umbral de planificación</u>
--------------------------	---

Carbonato de calcio (piedra caliza)	10000 lbs.
Sílice no cristalina	10000 lbs.
Dióxido de titanio	10000 lbs.
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice	10000 lbs.

SARA 313 (Informe sobre el Inventario de Liberación de Tóxicos - TRI)

Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

Prevención de liberaciones accidentales conforme a la Sección 112(r) de la Ley de Aire Limpio (CAA) (40 CFR 68.130)

Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

Sustancias peligrosas conforme a la Sección 311 de la Ley de Agua Limpia (40 CFR 117.3)

Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

Reglamentaciones estatales de EE. UU.**EE.UU., Proposición 65 de California****ADVERTENCIA**

Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

EE.UU., Ley del Derecho a Saber del Trabajador y de la Comunidad de Nueva Jersey**Identidad química**

Carbonato de calcio (piedra caliza)
Sílice no cristalina
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice

EE.UU., Lista de sustancias según la Ley de Derecho a Saber de Massachusetts**Identidad química**

Carbonato de calcio (piedra caliza)
Sílice no cristalina
Sílice cristalina (cuarzo) / Arena de sílice

EE.UU., Lista de sustancias según la Ley de Derecho a Saber de Pensilvania**Identidad química**

Carbonato de calcio (piedra caliza)
Sílice no cristalina

EE.UU., Ley de Derecho a Saber de Rhode Island**Identidad química**

Carbonato de calcio (piedra caliza)

Regulaciones internacionales**Protocolo de Montreal**

No aplicable

Convención de Estocolmo

No aplicable

Convención de Róterdam

No aplicable

Protocolo de Kioto

No aplicable

COV:

VOC less water and exempt solvent : 27 g/l
VOC reglamentario (excluyendo agua y
disolventes exentos)
VOC Method 310 : 1,93%
Método 310 para determinación de VOC

Estado del inventario:

AICS de Australia:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
Lista del inventario DSL de Canadá:	Todos los componentes de este producto figuran en el inventario o están exentos.
EINECS, ELINCS o NLP:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
Lista ENCS de Japón:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
Inventario de sustancias químicas existentes de China:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
Inventario de sustancias químicas existentes de Corea (KECI):	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
Inventario NDSL de Canadá:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
PICCS de Filipinas:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
Inventario TSCA de EE.UU.:	Todos los componentes de este producto figuran en el inventario o están exentos.
Inventario de sustancias químicas de Nueva Zelanda:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
Listado ISHL de Japón:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.
Lista de la Farmacopea de Japón:	Uno o más componentes de este producto no figuran en el inventario o están exentos.

16.Otra información, incluida la fecha de preparación o de la última revisión

Fecha de revisión: 7-17-2026

N.º de versión: 1,0

Información adicional:

Sin datos disponibles.

Descargo de responsabilidad:

Exclusivamente para uso industrial. Mantener fuera del alcance de los niños. La información sobre peligros aquí presentada se ofrece exclusivamente para consideración del usuario, sujeta a su propia verificación del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo el uso seguro del producto en cualquier condición previsible