

Transparentweiß und Deckweiß für den Bogenoffset

Sortimentsübersicht

Transparentweiß und Deckweiß von Flint Group – vielfältig und variabel

- Transparentweiß wird hauptsächlich zum Aufhellen von Druckfarben eingesetzt, ist aber auch eine wichtige Komponente beim Mischen von Schmuckfarben.
- Deckweiß wird meistens verwendet, um Untergründe abzudecken, wird jedoch auch Schmuckfarben beigemischt, um diese deckend wirken zu lassen.
- Das Angebot an Transparent- und Deckweiß von Flint Group ist so vielfältig und variabel wie die Herausforderungen in der täglichen Druckpraxis.
- Unser Sortiment ist auf die verschiedensten Anforderungen und Einsatzgebiete im Bogenoffsetdruck abgestimmt.
- Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Transparent- und Deckweiß von Flint Group im Überblick, weitere Informationen können Sie der jeweiligen Produktbroschüre entnehmen.
- Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu unserem Sortiment haben – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Transparentweiß und Deckweiß

| Transparentweiß | | Druckfertige, transparente Druckfarbe als Komponente in Farbmischungen | | |
|---|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt | Produkt- nummer | Produkteigenschaften | Trocknungs- einstellung | Dosier- empfehlung |
| Novavit® Easy Mix BIO Transparentweiß | VI60-000* | Als Komponente in Farbmischungen zum Ermischen von PANTONE®-Farbtönen und für den Endlosdruck. | kastenfrisch | nach Bedarf |
| Novavit® Eco Mix BIO Transparentweiß | VI62-000* | Als Komponente in Farbmischungen zum Ermischen von PANTONE®-Farbtönen. | kastenfrisch | nach Bedarf |
| Novavit® BCS BIO INTENSIVE Transparentweiß | VZ19-000* | Als Komponente in Farbmischungen für den universellen Einsatz. | kastenfrisch | nach Bedarf |
| Novaboard® BCS BIO INTENSIVE Transparentweiß | VZ21-000* | Als Komponente in Farbmischungen. Sehr gute Abriebfestigkeit. | oxidativ und wegschlagend trocknend | nach Bedarf |
| Novavit® 6 P 12 BIO Transparentweiß | VI78-010* | Als Komponente in Farbmischungen. Leicht deckend. | oxidativ und wegschlagend trocknend | nach Bedarf |
| Novaplast® 1 S 110 BIO Transparentweiß | VI81-091* | Als Komponente in Farbmischungen für nichtsaugende Substrate. | oxidativ trocknend | nach Bedarf |
| Novasens® BCS PRIME Transparentweiß | VZ94-000* | Als Komponente in Farbmischungen für den Lebensmittelverpackungsdruck | rein wegschlagend | nach Bedarf |

* In Abhängigkeit vom produzierenden Standort.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Transparentweiß und Deckweiß

| Deckweiß | | Druckfertige, deckende Druckfarbe als Komponente in Farbmischungen und zum Überdrucken | | |
|--|----------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| Produkt | Produkt-nummer | Produkteigenschaften | Trocknungs-einstellung | Farbton |
| Novavit® Easy Mix BIO Deckweiß | VI60-001* | Als Komponente in Farbmischungen oder zum Überdrucken. Für den Endlosdruck geeignet. | kastenfrisch | ungeschönt |
| Novavit® BCS BIO INTENSIVE Deckweiß | VZ19-001* | Als Komponente in Farbmischungen oder zum Überdrucken, höher konzentriert. | kastenfrisch | ungeschönt |
| Novaspot® 182 337 BIO BOARD Deckweiß | VI90-020* | Oxidativ trocknend. Deckende Druckfarbe zum Abdecken von Untergründen im Etikettendruck. | oxidativ trocknend | blaugeschönt echt |
| Novaplast® 1 S 100 BIO Deckweiß | VI81-088* | Als Komponente in Farbmischungen für nichtsaugende Substrate oder zum Überdrucken. | oxidativ trocknend | ungeschönt |
| Novavit® 6P15 BIO BOARD Deckweiß | VI90-0B1* | Oxidativ trocknend. Als Komponente in Farbmischungen oder zum Überdrucken. | oxidativ trocknend | ungeschönt |
| Novaboard® BCS BIO INTENSIVE Deckweiß | VZ21-001* | Als Komponente in Farbmischungen. | oxidativ und wegschlagend trocknend | ungeschönt |
| Novasens® BCS PRIME Deckweiß | VZ94-001* | Als Komponente in Farbmischungen für den Lebensmittelverpackungsdruck oder zum Überdrucken. | rein wegschlagend | ungeschönt |

* In Abhängigkeit vom produzierenden Standort.

Umfassendes Produktpotfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.