



Adapt^{MC} SC

Standard à condensation sans réservoir

Chaque-eau sans réservoir fiables et écoénergétiques de GSW

De l'eau chaude fiable et efficace disponible pour tous avec les chauffe-eau sans réservoir à condensation standard Adapt^{MC} SC à haut rendement de GSW.

Équipé d'une évacuation de 2 ou 3 po, de la technologie intégrée anti-tartre X3TM et offrant un rendement exceptionnel certifié ENERGY STAR^{MD} – conçu pour répondre aux besoins de vos clients.

Avec la technologie anti-tartre X3^{MC}, vous pouvez finalement dire adieu à l'entretien de détartrage !



TECHNOLOGIE ANTI-TARTRE X3^{MC}


- Les unités durent 3x plus longtemps et conservent des performances comme neuves.
- Pas d'exclusion de garantie pour l'eau dure sur les modèles X3^{MC}

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

- 160 000, 180 000, 199 000 BTU/h
- Certifié ENERGY STAR^{MD} avec 0.95 UEF
- Émissions de NOx ultra-faibles
- Des remises locales et des crédits d'impôt peuvent s'appliquer

FACILITÉ D'INSTALLATION

- Évén d'évacuation, 2 po PVC jusqu'à 50 pi (15,3 m) ; 3 po PVC jusqu'à 150 pi (45,7 m)
- Jusqu'à 12 unités en cascade avec un seul câble par appareil de chauffage (câble inclus)



No° de modèle	Consommation de gaz		UEF	Dimensions			Poids approx. d'expédition (lb)	Garantie (ans)
	Min. BTU	Max. BTU		Hauteur	Largeur	Profondeur		
Modèles X3 ^{MC}								
GTM-160X3-N	10 000	160 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15
GTM-180X3-N	10 000	180 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15
GTM-199X3-N	10 000	199 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15