

John Wood ProLine^{MD} Master électrique connecté vs. Rheem Gladiator^{MC}

	Caractéristique	JOHN WOOD	RHEEM
	Modèle	E50TEME; E80TEME	XE55T12CS55U0; XE50T12CS55U1; XE50T12CS45U0; XE50M12CS55U1; XE40M12CS55U1
	Description	Chauffe-eau ProLine ^{MD} Master électriques connectés	Chauffe-eau Performance Platinum Gladiator ^{MC} électrique
Fonctionnalité de l'application Wi-Fi	Modes standard et vacances	Mode vacances	Mode vacances
	Retour d'information sur le diagnostic	Oui	Oui
	Protection des éléments	Protection contre la tension à sec	Indicateur de santé des éléments
	Contrôle à distance	Température de l'eau et mode de fonctionnement	Température de l'eau et mode de fonctionnement
	Historique de la consommation d'énergie	Oui	Oui
	Disponibilité de l'eau chaude	Oui	Oui
	Programmation de la demande d'eau chaude	Oui	Non
	Capteur de détection des fuites	Oui	LeakSense ^{MC}
	Nombre d'éléments	2	2
	Construction de l'élément	Éléments en cuivre	Éléments en acier inoxydable
	Tube plongeur	Tube plongeur autonettoyant (en polymère réticulé PEX)	Tube plongeur autonettoyant
	Tige d'anode	Tige d'anode en acier inoxydable	Anode de qualité supérieure
	Vitrification de la cuve	Vitrification de verre	Vitrification de porcelaine Rheemglas ^{MD}
Valve de vidange	Valve de vidange	Valve de vidange en laiton	Valve de vidange en laiton
	Raccord de boyau	Raccord femelle standard	Raccord femelle standard
	Fente pour tournevis	Le robinet comporte une fente pour tournevis avec un rayon de 1/4 de tour (ouverture/fermeture)	-
Certifications & normes	RNCan	Répond à la perte en attente de RNCan	Répond à la perte en attente de RNCan
	Certifié CSA	Oui	Oui
	Soupape de sûreté T&P classé ASME	Oui	Oui
	Pression d'essai certifiée	Certifié à une pression d'essai de 300 psi et à une pression de service de 150 psi	La pression ne doit pas dépasser 150 psi (pression de service)
	Homologué selon les normes UL 174	Oui	Oui
	Garantie	Garantie limitée de 8 ans sur le réservoir et les pièces	Garantie limitée de 12 ans pour le réservoir et les pièces, Garantie de 3 ans sur la main d'œuvre complète à domicile
	Cote de première heure (FHR)	49,25 - 60,5 gallons	55 - 72 gallons

Pour usage interne uniquement.
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.