



FLEXIBLE - Services légers, moyens et intensifs

208, 240, 277 & 480 Volts - Modèle 112 avec 3, 6 ou 9 éléments

NO.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	APPLICABLE SUR MODÈLES
1	87000012-A	Connecteur	Tous
2	MS166530	Anodes en magnésium (2)	112
3	16001402-A	Mamelon di-électrique 1 ½" X 4"	Tous
4	32000008-A 32000007-A 32000009-A	Bornier à TROIS (3) phases	Pour les 3 éléments Pour les 6 éléments Pour les 9 éléments
5	34001005-A	Porte-fusible (2P)	Tous
6	34000003-A	Fusibles (3 ampères, Classe G)	Tous
7	34001004-A	Porte-fusibles (3P)	*Modèles américains (-US)
8	34000004-A	Fusibles (30 ampères, Classe G)	*Modèles américains
9	43000008-A	Contacteurs HCC-3XT02CY	Tous
10	DV3Z0070	Robinet de vidange en laiton	Tous
11	16001402-A	Mamelon di-électrique 1 ½" X 4"	Tous
12	56000018-A	Thermostat inférieur	Tous sauf 1123
13	56000018-A	Thermostat médian	1129 seulement
14	18G0001	Support pour thermostat	Tous
15	56000016-A	Thermostat avec interrupteur secondaire	1126, 1129 en haut, 1123 en bas
16	VOIR LE TABLEAU D'ÉLÉMENT CI-APRÈS		
17	18G0002	Joint d'étanchéité pour élément à bride carrée	Tous
18	99001204-A	Bride «Twist-Lock»	Tous
19	17000014-A	Soupape de température et pression	Tous
20	16000015-A	Raccord di-électrique ¾" X 3 ½"	Tous
21	44000004-A	Transformateur multi-points / 120V	Tous

*Optionnel pour les modèles canadiens


ÉLÉMENTS À BRIDE CARRÉE

# DE PIÈCE	Puissance	Voltage
9AG20/80	2 000 W	208V
9AG30/80	3 000 W	
9AG40/80	4 000 W	
9AG45/80	4 500 W	
9AG50/90	5 000 W	
10G20/80	2 000 W	240V
10G30/80	3 000 W	
10G40/80	4 000 W	
10G45/80	4 500 W	
10G50/90	5 000 W	
10G60/100	6 000 W	
13G20/80	2 000 W	480V
13G30/80	3 000 W	
13G40/80	4 000 W	
13G45/80	4 500 W	
13G50/90	5 000 W	
13G60/100	6 000 W	

Mars 2025

© 2025 A. O. Smith Enterprises Ltd. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Giant | www.giantinc.com | 1-800-363-9354 | 11021 rue Notre-Dame Est | Montréal-Est, QC H1B 5H3

Illustration affiche le modèle 112 avec 9 éléments.



COMMERCIAL ÉLECTRIQUE

Giant