

# Adapt<sup>MD</sup> SC

Standard à condensation sans réservoir

Chauffe-eau sans réservoir à haute efficacité de A. O. Smith

De l'eau chaude à la portée de tous grâce aux chauffe-eau standard à haut rendement à condensation sans réservoir Adapt<sup>MD</sup> SC de A. O. Smith. Adapt<sup>MD</sup> SC offre une évacuation de 2 ou 3 po, la technologie anti-tartre X3<sup>MC</sup> intégrée et, sans oublier, un rendement extrêmement efficace ENERGY STAR<sup>MD</sup>, le tout pour répondre aux besoins de vos clients. Vous n'aurez plus à vous soucier de l'entretien du détartrage grâce à la technologie anti-tartre X3<sup>MC</sup> en option.



ATM-199X3



## Installation facile

- Disponible en gaz naturel et propane\*
- Évacuation de 2 po et 3 po
- Plates-formes de 199 000 / 180 000 / 160 000 / 140 000\*\* BTU
- Cascade jusqu'à 12 unités avec un seul câble par appareil, câble inclus



## Performance exceptionnelle

- Certifié ENERGY STAR<sup>MD</sup> avec 0,95 UEF
- Ultra-faibles émissions de NOx
- Des remises et des crédits d'impôt locaux peuvent s'appliquer



## Pratiquement sans entretien grâce à la technologie antitartre X3<sup>MC</sup>

- Prolonge la durée de vie de l'appareil jusqu'à trois fois plus longtemps
- Aucune exclusion de garantie pour l'eau dure avec les modèles X3<sup>MC</sup>
- Maintient les performances « comme neuves » plus longtemps

\*Modèle 140 000 BTU disponible en gaz naturel seulement.

\*\*Bientôt disponible

# LE DÉTARTRAGE, C'EST FINI.

## Technologie de prévention du tartre X3<sup>MC</sup>

Grâce à l'échange d'ions, les minéraux n'adhèrent plus à l'échangeur thermique, ce qui rend le détartrage annuel obsolète !



### Sans protection :

Défaillance après 5,8 ans et chauffage de 136 000 USG (510 000 L) d'eau dure (conditions simulées)



### Avec technologie X3<sup>MC</sup> :

Pratiquement comme un neuf après 19,7 ans et chauffage de 460 000 USG (1,7 million de L)

## SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

Numéro de modèle	Consommation de gaz		UEF	Dimensions			Poids approx. à l'expédition (lb)	Durée de la garantie
	BTU min.	BTU max.		Hauteur	Largeur	Profondeur		
<b>Gaz naturel - Modèle X3<sup>MC</sup></b>								
ATM-160X3-N	10 000	160 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15
ATM-180X3-N	10 000	180 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15
ATM-199X3-N	10 000	199 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15
<b>BIENTÔT DISPONIBLE</b>								
<b>Gaz naturel - Modèle X3<sup>MC</sup></b>								
ATM-140X3-N	10 000	140 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15
<b>Propane - Modèle X3<sup>MC</sup></b>								
ATM-160X3-P	10 000	160 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15
ATM-180X3-P	10 000	180 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15
ATM-199X3-P	10 000	199 000	0,95	40,4"	17,1"	11,9"	93	15