

# Accessoires pour chargeurs et attelages Land Pride et Kubota pour la série B

## Accessoires arrière pour la série B

TYPE D'ACCESSOIRE	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	B2401DT	B2301HSD	B2601HSD
Aérateurs	CA0540**	Type tracté	88 lb	36"	✓	✓	✓
	CA0548**		106 lb	44"	✓	✓	✓
	CA0556**		117 lb	52"	✓	✓	✓
	CA1548**	Attelage 3 points, cat 1	156 lb	41"	✓	✓	✓
	CA1556**		170 lb	50"	✓	✓	✓
	CA1564**		184 lb	58"	✓	✓	✓
	CA1572**		208 lb	66"	✓	✓	✓
Herses pour manège	AG1560	Attelage 3 points, cat 1	514 lb	60"	✓	✓	✓
Lames niveleuses	BB1248	Attelage 3 points, cat 1	316 lb	48"	✓	✓	✓
	BB1254		325 lb	54"	✓	✓	✓
	BB1260		346 lb	60"	✓	✓	✓
	BB1266		370 lb	66"	X	✓	✓
	BB1560		428 lb	60"	✓	✓	✓
	BB1566		450 lb	66"	X	✓	✓
	BB2560		471 lb	60"	✓	✓	✓
	BB2566		500 lb	66"	X	✓	✓
Herses à disques	DH1048	Attelage 3 points, cat 1	420 lb	48"	✓	✓	✓
	DH1060		549 lb	60"	✓	✓	✓
Herse à dents rigides	DRG04	Type tracté	89 lb	48"	✓	✓	✓
	DRG06		138 lb	72"	✓	✓	✓
	DRG08		185 lb	96"	✓	✓	✓
Cultivateur agricole	FC10	Attelage 3 points, cat 1	135 lb	48"-57"	✓	✓	✓
Semoir pour culture maraîchère	FPS48**	Type tracté	370 lb	54"	✓	✓	✓
Racleuses de nivelage	GS0548	Attelage 3 points, cat 1	310 lb	48"	✓	✓	✓
	GS0560		350 lb	60"	✓	✓	✓
Tondeuse de finition	FDR1648	Attelage 3 points, cat 1	486 lb	48"	✓	✓	✓
	FDR1660		577 lb	60"	✓	✓	✓
Râteaux de paysage	LR0560	Attelage 3 points, cat 1	113 lb	60"	✓	✓	✓
	LR1660		241 lb	60"	✓	✓	✓
	LR1672		270 lb	72"	X	✓	✓
	LR1684		291 lb	84"	X	✓	✓

✓ - Disponible X - Indisponible

<b>Charrue à socs</b>	MP10	Attelage 3 points, cat 1	294 lb	14"	✓	✓	✓
<b>Tarière à poteaux</b>	PD10**	Attelage 3 points, cat 1	120 lb	6", 9", 12"	✓	✓	✓
	PD15**		161 lb	6", 9", 12"	✓	✓	✓
<b>Lames arrière</b>	RB0560	Attelage 3 points, cat 1	143 lb	48"	✓	✓	✓
	RB1560		248 lb	60"	✓	✓	✓
	RB1572		269 lb	72"	✓	✓	✓
	RB1660		283 lb	60"	✓	✓	✓
	RB1672		297 lb	72"	✓	✓	✓
<b>Faucheuse rotative (un seul arbre)</b>	RCR1242	Attelage 3 points, cat 1	383 lb	42"	✓	✓	✓
	RCR1248		400 lb	48"	✓	✓	✓
	RCR1260		496 lb	60"	X	✓	✓
	RCR1548		424 lb	48"	X	✓	✓
<b>Rotoculteurs</b>	RTR1242	Attelage 3 points, cat 1	404 lb	42"	✓	✓	✓
	RTR1250		435 lb	50"	✓	✓	✓
	RTR1258		463 lb	58"	X	✓	✓
	RGR1242		463 lb	42"	✓	✓	✓
	RTA1242		391 lb	42"	✓	✓	✓
	RTA1250		421 lb	50"	✓	✓	✓
	RTA1258		448 lb	58"	X	✓	✓
	RGA1242		458 lb	42"	✓	✓	✓
<b>Scarificateur</b>	SF2566	Attelage 3 points, cat 1	208 lb	60"	X	X	✓
	SF2577		235 lb	72"	X	X	✓
<b>Rouleaux de lits de semences</b>	SBR72-3PT	Attelage 3 points, cat 1	486 lb	69"	X	✓	✓
	SBR72-PT	Type tracté	577 lb	69"	✓	✓	✓
<b>Souffleuses à neige (à montage arrière)</b>	K51-20-06	Attelage 3 points, cat 1	440 lb	51" ext. à 56"	✓	✓	✓
	K54-22-06		460 lb	54" ext. à 60"	X	✓	✓
	K64-24-07		540 lb	64"	X	X	✓
<b>Pulvérisateur de sol</b>	SP2060**	Attelage 3 points, cat 1	491 lb	60"	✓	✓	✓
	SP2072**		561 lb	72"	✓	✓	✓
<b>Herse à dents rigides</b>	STH1590	Type tracté	237 lb	90"	X	✓	✓
<b>Épanduses</b>	FSP500**	Attelage 3 points, cat 1	119 lb	37"	✓	✓	✓
	FSP700**		128 lb	44"	✓	✓	✓
	PTS500**	Type tracté	165 lb	41"	✓	✓	✓
	PTS700**		176 lb	41"	✓	✓	✓
<b>Déchiqueteuses à bois</b>	WC1503	Attelage 3 points, cat 1	369 lb	3"	✓	✓	✓
<b>Boîte à lest</b>	WB10	Attelage 3 points, cat 1	Attelage rapide arrière - Oui		✓	✓	✓
	B5320		Attelage rapide arrière - Non		✓	✓	✓
<b>Attelage rapide arrière</b>	QH10	Attelage 3 points, cat 1	68 lb	n/a	✓	✓	✓
	QH15		70 lb	n/a	✓	✓	✓

## Accessoires pour la série B

ACCESSOIRES POUR TRACTEUR	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	B2401DT	B2301HSD	B2601HSD
<b>Chargeur et godet</b>	LA435 <sup>1</sup>	Type à montage direct	459/463 lb	50", 54"	✓	✓	✓
		QA à 2 leviers	518/536 lb	54", 60"	✓	✓	✓
<b>Rétrocaveuse et godet</b>	BH70	À montage 4 points	904 lb	10", 12", 16"	✓	✓	✓
<b>Lame</b> (à montage avant)	BX2812 <sup>2</sup>	Attelage avant 4 points	230 lb	60"	✓	✓	✓
<b>Lame V</b> (à montage avant)	BX2826 <sup>2</sup>	Attelage avant 4 points	280 lb	52"	✓	✓	✓
<b>Balai</b> (à montage avant)	BX2814 <sup>3</sup>	Attelage avant 4 points et PDF K-Connect	300 lb	60"	✓	✓	✓
<b>Souffleuses à neige</b> (à montage avant)	BX2816 <sup>3</sup>	Attelage avant 4 points et PDF K-Connect	287 lb	51"	✓	✓	✓
	BX2830 <sup>3</sup>		305 lb	48" HD	✓	✓	✓
	BX2822 <sup>3</sup>		320 lb	55" HD	✓	✓	✓
<b>Attelage avant 4 points</b>	B3410	Monté sur tracteur	-	-	✓	✓	✓
<b>Système K-Connect pour PDF</b>	B3411	Connexion à levier unique	-	-	✓	✓	✓
<b>Tondeuses</b> (à montage central à enjambrer)	RCK54-32	PDF entraînée par arbre	165 lb	48"	✓	✓	✓
	RCK60-32		210 lb	54"	✓	✓	✓
<b>Ramasse-herbe</b>	GCK60-30	Monté au cadre	190 lb	-	✓	✓	✓

1- Exige du lest

2- Exige attelage avant

3- Exige attelage avant + K-Connect

## Accessoires de Chargeur pour la série B

ACCESSOIRES DE CHARGEUR	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	B2401DT	B2301HSD	B2601HSD
Godet combiné	CB0654 <sup>1</sup> (automne 2021)	QA à 2 leviers	n/a	54"	✓	✓	✓
Grappins	SCG0660 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	247 lb	54"	✓	✓	✓
Fourches à palettes	PFL1242 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	228 lb	42"	✓	✓	✓
Pousse-neige (montée à un chargeur)	SPL0560 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	190 lb	60"	✓	✓	✓
	SPL1060 <sup>1</sup>		346 lb	60"	✓	✓	✓
	SPL1072 <sup>1</sup>		377 lb	72"	X	X	✓
Lame à neige (montée à un chargeur)	STB0554 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	278 lb	54"	✓	✓	✓
	STB0560 <sup>1</sup>		288 lb	60"	✓	✓	✓
	STB1060 <sup>1</sup>		379 lb	60"	✓	✓	✓
	STB1072 <sup>1</sup>		403 lb	72"	✓	✓	✓

1- Exige du lest

### Remarque :

Les accessoires identifiés ci-dessus sont soit fabriqués par Kubota, soit approuvés pour utilisation par le service d'ingénierie de Kubota, et ils sont donc conformes aux exigences de calibrage pour les machines motorisées spécifiées dans les conditions d'utilisation normalement anticipées. Les spécifications ci-dessus sont établies pour une application générale;

il se peut qu'un sol ou un terrain inhabituel ou des conditions de fonctionnement difficiles ne permettent pas l'utilisation d'un instrument donné dans certaines situations. L'utilisation d'accessoires ou d'accessoires qui ne sont pas fabriqués ou approuvés par Kubota avec une machine motorisée peuvent, s'ils ne sont pas conforme aux spécifications ci-dessus, causer une défectuosité de la machine ou des dommages à celle-ci ou à autre chose et/ou des blessures à l'opérateur ou à d'autres personnes. Toute défectuosité ou tout dommage ainsi causé ne sont pas couverts par la garantie limitée expresse de Kubota. La machine motorisée, l'instrument et les conditions d'utilisation doivent être évalués et surveillés par l'opérateur pour qu'il soit certain que tout demeure à l'intérieur des paramètres de sécurité de l'usage général.

- Vérifiez dans le manuel du tracteur quel est le lestage approprié pour l'accessoire ou l'instrument qu'on utilise avec la machine.

- Un kit additionnel (télécommande arrière, valve de troisième fonction, etc.) peut être nécessaire pour utiliser l'un ou l'autre des accessoires ci-dessus. Vérifiez avec le concessionnaire local pour déterminer ce qui est nécessaire à la configuration et au fonctionnement correct.

- (\*\*\*) Cet accessoire/instrument est approuvé pour le poids de base, mais peut être utilisé avec du lestage supplémentaire (blocs de béton, semences, réservoir d'eau). Vérifiez dans le manuel du tracteur et assurez-vous d'un lestage correct avant d'ajouter du poids à l'accessoire/l'instrument.

Kubota Canada Ltd. souligne que les spécifications et les renseignements techniques peuvent être modifiés sans préavis et que Kubota ne fait aucune représentation ou garantie que l'information contenue dans cette publication est parfaitement exacte ou actuelle; cependant, Kubota a fait des efforts raisonnables pour énoncer et inclure des renseignements exacts et actualisés dans cette publication. Kubota rejette toute représentation et garantie, expresse ou implicite, incluant sans s'y limiter des garanties quant à la valeur marchande ou la convenance à des fins particulières et Kubota ne peut être tenue responsable des dommages, compensatoires, directs, indirects ou spéciaux résultant de l'utilisation faite de cette publication ou de l'information qu'elle contient, ou qui pourraient y être liés.

