

SÉRIES BX ET B01

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES

Que vous ayez des acres de terrain à déblayer ou simplement besoin de sortir la voiture du garage après une tempête, Kubota offre des solutions de déneigement à la hauteur de vos besoins. Kubota offre une grande variété d'accessoires polyvalents construits pour résister aux hivers canadiens. Le résultat est une solution complète qui permet de déneiger en toute simplicité.



SOUFFLEUSE



BALAI



RABOT-DÉNEIGEUR



CHASSE-NEIGE



SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

	Description	BX2812	BX2826	STB0554	STB0560	STB1060	STB01072
RABOT-DÉNEIGEUR	**Attelage**	Type d'attelage	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Montage sur chargeur frontal	Montage sur chargeur frontal	Montage sur chargeur frontal	Montage sur chargeur frontal
	Général	Type de lame	Lame droite	Lame en V	Lame droite	Lame droite	Lame droite	Lame droite
		Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)
		Largeur maximum (longueur)	60 po	60 po	54 po	60 po	60 po	72 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	24 degrés	24 degrés	30 degrés	30 degrés
		Largeur de coupe à l'angle max. en degrés	52 po	En position V : 54 po En position de ramassage : 52 po	49 po	55 po	52 po	62 po
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Patins	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables
		Hauteur de versoir	19 3/4 po	16 5/8 po au centre 20 po aux deux extrémités	17 po	17 po	22 po	22 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 14	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
		Poids de base de l'équipement	230 lb	280 lb	278 lb	288 lb	368 lb	390 lb
	Équipement en option	Bord d'attaque en poly	Oui	–	Oui	Oui	Oui	Oui

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	BX2816	BX2830	BX2822A	K51-20-06	K54-22-06
SOUFFLEUSE	Général	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points
		Type de turbine	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases
		Poids d'expédition approx	287 lb	500 lb	520 lb	555 lb	575 lb
		Largeur hors tout	50 po	49 1/4 po	56 1/4 po	51 1/2 po	54 1/2 po
		Largeur de travail	49 3/4 po	48 po	55 po	50 1/2 po	53 1/2 po
		Hauteur de travail	20 po	20 po	20 po	24 1/2 po	25 1/2 po
		Longueur hors tout (av/attelage)	26 3/8 po	30 po	30 po	36 1/2 po	36 1/2 po
	Turbine	Diamètre de la turbine	15 3/4 po	15 3/4 po	15 3/4 po	20 po	22 po
		Nombre de pales de turbine	4	4	4	4	4
	Tarière	Entraînement de tarière	Chaîne no 40	Engrenage à vis sans fin	Vis sans fin	Chaîne no 50	Chaîne no 60
		Diamètre de la tarière	12 3/4 po	12 3/4 po	12 3/4 po	15 po	15 po
	Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 14	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
		Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 11	Cal. 7	Cal. 7	Cal. 11	Cal. 11
	Goulotte	Rotation de la goulotte	Manuel (hydraulique en opt.)	Hydraulique avec moteur	Hydraulique avec moteur	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)
		Réglage du déflecteur	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)
	Bord d'attaque	Remplaçable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Patins	Remplaçables et ajustables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

		Description	BX2814
BALAI	Attelage	Type d'attelage	Avant, K-Connect
	Général	Hauteur	25 po
		Largeur hors tout	62 po
		Largeur de travail	56 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés
		Largeur de travail à l'angle max	48 1/2 po
		Type de balai	100 % polypropylène
		Plage de vitesse de balai	270 TR/MIN à 3000 TR/MIN
		Épaisseur du boîtier principal	Cal. 16
		Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 12
		Poids d'expédition approx. (lb)	480 lbs
	Équipement en option	Déflecteur de poussière	En option

		Description	SPL0548	SPL0560
CHASSE-NEIGE À MONTAGE SUR CHARGEUR FRONTAL	Attelage	Type d'attelage	Chargeur frontal	Chargeur frontal
	Général	Largeur de travail	48 po	60 po
		Approx. Capacité	9 pi³	12 pi³
		Poids (poly en option)	168 lb	190 lb
		Plage de HP	Max. 28 HP	Max. 28 HP
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 12
		Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 7



MODÈLES DE SÉRIE BX DISPONIBLES :

BX1880
BX2190
BX2390
BX2690
BX2390S
BX2690S
BX2380
BX2680
BX23S

MODÈLES DE SÉRIE B01 DISPONIBLES :

B2301
B2601
B2401

