

SÉRIE RTV

NE LAISSEZ PAS LA NEIGE VOUS RALENTIR

Découvrez la gamme de véhicules utilitaires qui passent de l'été à l'hiver en quelques secondes. La série RTV est propulsée par le moteur diesel Kubota durable et performant vous offrant ainsi une grande puissance pour le soufflage, le déneigement et le balayage de la neige. Grâce aux cabines utilitaires adaptées aux temps froids en option, le temps peut se refroidir, mais vous resterez au chaud avec la série RTV.



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR



BALAI

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	V5008	V5290	V5291	V5294A	V5295A	V4308
RABOT-DÉNEIGEUR	**Compatibilité des modèles**	Series	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD, RTV-X LONG BED, RTV-X CREW	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD, RTV-X LONG BED, RTV-X CREW	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD, RTV-X LONG BED, RTV-X CREW	RTV520
	Attelage	Type d'attelage	Cadre A	Attelage rapide	Attelage rapide	K Connect	K Connect	Attelage rapide
	Général	Type de lame	Lame droite	Lame droite	Lame en V	Lame droite	Lame en V	Lame droite
		Type d'angle	Manuel (hydraulique en option)	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Manuel (électrique en option)
		Largeur maximum (Longueur)	72 po	72 po	72 po	78 po	78 po	60 po
		Pivot maximum (degrés)	28 degrés	29 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés
		Largeur de coupe à l'angle max.	64 3/5 po	64 3/5 po	66 po en position V	68 po	69 1/2 po en position V	52 po
		Bord d'attaque	Réversible et Remplaçable	Réversible et Remplaçable	Réversible et Remplaçable	Remplaçable	Remplaçable	Remplaçable
		Patins	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
		Hauteur de versoir	19 po	24 3/16 po	22 5/16 po	24 po	24 po	22 po
		Versoir du versoir	Cal. 12	Cal. 10	3/16 po	Cal. 14	Cal. 14	Cal. 12
		Poids de base de l'équipement	238 lb	255 lb	300 lb	220 lb	290 lb	185 lb
	Équipement en option	Plastique rigide/poly Bord d'attaque	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

		Description	V5296
SOUFFLEUSE	**Compatibilité des modèles**	Série	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD
	Général	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	K Connect Attelage rapide
		Type de turbine	2 phases
		Poids d'expédition approx.	540 lb
		Largeur de travail	66 po
		Hauteur de travail	20 po
		Longueur hors tout (av/attelage)	30 po
	Turbine	Largeur de turbine	5 5/8 po
		Nombre de pales de turbine	4
	Tarière	Entraînement de tarière	Engrenage
		Diamètre de la tarière	12 3/4 po
	Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 12
		Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12
	Goulotte	Rotation de la goulotte	Hydraulique
		Réglage du déflecteur	Hydraulique
	Bord d'attaque	Remplaçable	Remplaçable et réversible
	Patins	Remplaçables et ajustables	Ajustables et remplaçables

		Description	V5266	V5260
BALAI	**Compatibilité des modèles**	Série	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD
	Attelage	Type d'attelage	K Connect	Attelage rapide
		Type d'entraînement	K Connect PDF	Hydraulique
	Général	Hauteur	25 po	25 po
		Largeur hors tout	70 1/2 po	75 3/8 po
		Largeur de travail	65 1/2 po	60
		Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés	25 degrés
		Largeur de travail à l'angle max.	59 1/2 po	55 po
		Type de balai	De série : 100 % poly	De série : 100 % poly
		Épaisseur du boîtier principal	Cal. 16	Cal. 16
		Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 12	Cal. 12
		Poids d'expédition approx.	480 lb	360 lb
	Équipement en option	Déflecteur de poussière	Oui	Oui
		Brosse en poly 50/50	Oui	Non

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	V5002A	V5003A	V5004	V5005
ÉPANDEUR	**Compatibilité des modèles**	Série	RTV-X et RTV-X CAB	RTV-X et RTV-X CAB	RTV-X, RTV-X CAB RTV-X CAB HD	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD
	Compatibilité des matériaux	Sel gemme en sac	Oui	Non	Oui	Oui
		Fondants à glace en sac	Non	Oui	Oui	Oui (av/V4407)
		Chlorure de calcium en pastilles	Non	Oui	Oui	Oui (av/V4407)
		Flocons de calcium	Non	Oui	Oui	Oui (av/V4407)
		Sel en vrac	Non	Non	Oui	Oui
		Mélange de sel et de sable 50/50	Non	Non	Oui	Oui
		Engrais granulés et produits d'entretien du gazon	Non	Oui	Non	Oui (av/V4407)
	Général	Méthode de montage	Montage sur attelage arrière	Montage sur attelage arrière	Montage dans la caisse	Montage dans la caisse
		Compatibilité des matériaux	Sel gemme en sac	Fondants à glace en sac Chlorure de calcium en pastilles Flocons de calcium Engrais granulés et produits d'entretien du gazon	Sel gemme en sac Fondants à glace en sac Chlorure de calcium en pastilles Flocons de calcium Sel en vrac Mélange de sel et de sable 50/50	Sel gemme en sac Fondants à glace en sac Chlorure de calcium en pastilles* Flocons de calcium* Sel en vrac Mélange de sel et de sable 50/50 Engrais granulés et produits d'entretien du gazon* Terreautage/sable d'avant-champ Paillis de démarrage de semences Semence de pelouse* Granules de chaux* * Nécessite tube de contrôle V4407
		Capacité de volume	3,0 pi³ (85 L)	3,0 pi³ (85 L)	6,0 pi³ (170 L)	11,0 pi³ (311 L)
		Capacité de poids	240 lb (109 kg)	240 lb (109 kg)	480 lb (218 kg)	800 lb (363 kg)
		Largeur d'épandage	20 pi (6 m)	20 pi (6 m)	36 po (0,9 m)	30 pi (9,1 m)
		Spire	10 po (254 mm)	10 po (254 mm)	N/D	12 po (305 mm)
		Matériau de spire	Nylon/verre renforcé (résine)	Pales réglables, acier inoxydable	N/D	Acier à revêtement de poudre
		Tarière	Tarière verticale 3 po à débit élevé	N/D	N/D	Diamètre de 3 po
		Porte de semis	N/D	Commande électronique	N/D	N/D
		Dimensions de trémie	22 po x 30 po (559 mm x 762 mm)	22 po x 30 po (559 mm x 762 mm)	20,25 po x 48 po (514 mm x 1219 mm)	53 po x 48,5 po (1 346 mm x 1 232 mm)
		Dimensions hors tout	22 po x 30 po x 32 po (559 mm x 762 mm x 813 mm)	22 po x 30 po x 32 po (559 mm x 762 mm x 813 mm)	24 po x 49,5 po x 28 po (610 mm x 1 257 mm x 71,1 mm)	64 po x 48,5 po x 27 po (1 626 mm x 1 232 mm x 686 mm)
		Poids à vide	70 lb	75 lb (34 kg)		280 lb (127 kg)
		Moteurs	Double, électrique, 12 V, semi-étanche	Double, électrique, 12 V, semi-étanche	Entraînement direct, 12 V, étanche	12 V, semi-étanche





MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :

RTV520
RTV-X
RTV-X CREW
RTV-X CAB
RTV-X CAB HD
RTV-X LONG BED