

# Accessoires pour chargeurs et attelages Land Pride et Kubota pour la série LX

## Accessoires arrière pour la série LX

TYPE D'ACCESSOIRE	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	LX2620	LX3520	LX4020
Aérateurs	CA1548**	Attelage 3 points, cat 1	156 lb	41 po	✓	✓	✓
	CA1556**		170 lb	50 po	✓	✓	✓
	CA1564**		184 lb	58 po	✓	✓	✓
	CA1572**		208 lb	66 po	✓	✓	✓
	CA2560**		464 lb	60 po	✓	✓	✓
	CA2572**		480 lb	72 po	✓	✓	✓
Herses pour manège	AG1560	Attelage 3 points, cat 1	338 lb	60 po	✓	✓	✓
	AG1572		373 lb	72 po	✓	✓	✓
	AG1584		409 lb	84 po	✓	✓	✓
Lames niveleuses	BB1248	Attelage 3 points, cat 1	316 lb	48 po	✓	✓	✓
	BB1254		325 lb	54 po	✓	✓	✓
	BB1260		346 lb	60 po	✓	✓	✓
	BB1266		370 lb	66 po	✓	✓	✓
	BB1560		428 lb	60 po	✓	✓	✓
	BB1566		450 lb	66 po	✓	✓	✓
	BB2560		471 lb	60 po	✓	✓	✓
	BB2566		500 lb	66 po	✓	✓	✓
Herses à disques	DH1048	Attelage 3 points, cat 1	421 lb	48 po	✓	✓	✓
	DH1060		533 lb	60 po	✓	✓	✓
	DH1560		628 lb	60 po	✓	✓	✓
	DH1572		714 lb	72 po	X	✓	✓
Herse à dents rigides	DRG04	Type tracté	89 lb	48 po	✓	✓	✓
	DRG06		138 lb	72 po	✓	✓	✓
	DRG08		185 lb	96 po	✓	✓	✓
Cultivateur agricole	FC10	Attelage 3 points, cat 1	135 lb	48 po - 57 po	✓	✓	✓
	FC15		290 lb	75 po	✓	✓	✓
Semoir pour culture maraîchère	FPS48**	Type tracté	370 lb	54 po	✓	✓	✓
Racleuses de nivelage	GS0548	Attelage 3 points, cat 1	310 lb	48 po	✓	✓	✓
	GS0560		350 lb	60 po	✓	✓	✓
	GS1548		437 lb	48 po	✓	✓	✓
	GS1560		511 lb	60 po	X	✓	✓
	GS1572		594 lb	72 po	X	✓	✓

✓ - Disponible X - Indisponible

<b>Tondeuse de finition</b>	FDR1648	Attelage 3 points, cat 1	486 lb	48 po	✓	✓	✓
	FDR1660		577 lb	60 po	✓	✓	✓
	FDR1672		619 lb	72 po	✓	✓	✓
<b>Râteaux de paysage</b>	LR1660	Attelage 3 points, cat 1	241 lb	60 po	✓	✓	✓
	LR1672		270 lb	60 po	✓	✓	✓
	LR1684		291 lb	72 po	✓	✓	✓
	LR2684		330 lb	84 po	X	✓	✓
<b>Charrue à socs</b>	MP10	Attelage 3 points, cat 1	294 lb	14 po	✓	✓	✓
	MP20		513 lb	27.5 po	X	✓	✓
<b>Tarière à poteaux</b>	PD10**	Attelage 3 points, cat 1	120 lb	6 po, 9 po, 12 po	✓	X	X
	PD15**		161 lb		✓	✓	✓
	PD25**		186 lb	6 po, 9 po, 12 po 15 po, 18 po & 24 po tarières pour arbres	✓	✓	✓
	PD35**		233 lb		X	✓	✓
	HD25**		235 lb		✓	✓	✓
	HD35**	Pour chargeur	268 lb	✓	✓	✓	
<b>Lames arrière</b>	RB1560	Attelage 3 points, cat 1	248 lb	48 po	✓	✓	✓
	RB1572		269 lb	60 po	✓	✓	✓
	RB1584		289 lb	72 po	✓	✓	✓
	RB1660		283 lb	60 po	✓	✓	✓
	RB1672		297 lb	72 po	✓	✓	✓
	RB1684		319 lb	84 po	✓	✓	✓
<b>Faucheuse rotative</b>	RCR1242	Attelage 3 points, cat 1	383 lb	42 po	✓	✓	✓
	RCR1248		400 lb	48 po	✓	✓	✓
	RCR1260		496 lb	60 po	✓	✓	✓
	RCR1272		568 lb	72 po	X	✓	✓
	RCR1548		424 lb	48 po	✓	✓	✓
<b>Rotoculteurs</b>	RTR1242	Attelage 3 points, cat 1	404 lb	42 po	✓	✓	✓
	RTR1250		435 lb	50 po	✓	✓	✓
	RTR1258		463 lb	58 po	✓	✓	✓
	RTR1266		493 lb	66 po	✓	✓	✓
	RTR1274		521 lb	74 po	X	✓	✓
	RGR1242		462 lb	42 po	✓	✓	✓
	RGR1250		497 lb	50 po	✓	✓	✓
	RGR1258		530 lb	58 po	✓	✓	✓
	RGR1266		567 lb	66 po	✓	✓	✓
	RTA1242		391 lb	42 po	✓	✓	✓
	RTA1250		421 lb	50 po	✓	✓	✓
	RTA1258		448 lb	58 po	✓	✓	✓
	RTA1266		476 lb	66 po	✓	✓	✓
	RTA1274		503 lb	74 po	X	✓	✓
	RGA1242		458 lb	42 po	✓	✓	✓
	RGA1250		493 lb	50 po	✓	✓	✓
	RGA1258		526 lb	58 po	✓	✓	✓
	RGA1266		562 lb	66 po	✓	✓	✓

<b>Scarificateur</b>	SF2566	Attelage 3 points, cat 1	208 lb	60 po	X	✓	✓
	SF2577		235 lb	72 po	X	✓	✓
<b>Rouleaux de lits de semences</b>	SBR72-3PT	Attelage 3 points, cat 1	486 lb	69 po	✓	✓	✓
	SBR72-PT	Type tracté	577 lb	69 po	✓	✓	✓
<b>Souffleuses à neige (à montage arrière)</b>	K54-22-06	Attelage 3 points, cat 1	460 lb	54 po ext. to 60 po	✓	✓	✓
	K64-24-07		540 lb	64 po ext. to 69 po	✓	✓	✓
<b>Pulvérisateur de sol</b>	SP2060	Attelage 3 points, cat 1	491 lb	60 po	✓	✓	✓
	SP2072		561 lb	72 po	✓	✓	✓
<b>Herse à dents rigides</b>	STH1590	Type tracté	237 lb	90 po	✓	✓	✓
<b>Épanduses</b>	FSP500	Attelage 3 points, cat 1	119 lb	37 po	✓	✓	✓
	FSP700		128 lb	44 po	✓	✓	✓
	FSP1000		139 lb	47 po	✓	✓	✓
	PFS4000		196 lb	46 po	✓	✓	✓
	PFS5060		287 lb	55 po	✓	✓	✓
	PFS8010		403 lb	75 po	✓	✓	✓
	PTS500	Type tracté	165 lb	37 po	✓	✓	✓
	PTS700		176 lb	44 po	✓	✓	✓
<b>Déchaumeuse</b>	CR2572	Attelage 3 points, cat 1	475 lb	69	✓	✓	✓
<b>Déchiqueteuses à bois</b>	WC1503	Attelage 3 points, cat 1	369 lb	3	✓	X	X
	WC1504		450 lb	4	✓	✓	✓
<b>Boîte à lest</b>	WB10	Attelage 3 points, cat 1	Attelage rapide arrière - Oui		✓	✓	✓
	B5320		Attelage rapide arrière - Non		✓	✓	✓
<b>Attelage rapide arrière</b>	QH16	Attelage 3 points, cat 1	68 lb	N/A	✓	✓	✓
			70 lb	N/A	✓	✓	✓

Un lestage adéquat est requis pour tous les accessoires. Confirmez l'utilisation adéquate auprès du fabricant ou du concessionnaire.



## Accessoires pour la série LX

TYPE D'ACCESSOIRE	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	LX2620	LX3520	LX4020
Chargeur et godet	LA535 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	562 lb	54 po, 60 po	✓	X	X
	LA545 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	545 lb	54 po, 60 po	X	✓	✓
Rétrocaveuse et godet	BH77	À montage 4 points	1107 lb	10 po, 12 po, 16 po, 24 po, 36 po	✓	✓	✓
Lame (à montage avant)	LX2960 <sup>2</sup>	Attelage avant 4 points	430 lb	60 po	✓	✓	✓
	LX2972 <sup>2</sup>		450 lb	72 po	✓	✓	✓
Balai (à montage avant)	LX2950 <sup>3</sup>	Attelage avant 4 points et PDF K-Connect	475 lb	60 po	✓	✓	✓
Souffleuses à neige (à montage avant)	LX2963 <sup>3</sup>	Attelage avant 4 points et PDF K-Connect	390 lb	63 po	✓	✓	✓
	K51-22-7CF <sup>3</sup>		505 lb	51 po HD	✓	✓	✓
	K64-22-7CF <sup>3</sup>		535 lb	64 po HD	✓	✓	✓
Attelage avant 4 points	LX2940	Monté sur tracteur	-	-	✓	X	X
	LX6971	Attelage Avant	-	-	X	✓	✓
K-Connect PTO System	LX2942	K-Connect	-	-	✓	X	X
	LX6972 <sup>4</sup>	K Connect PTO	-	-	X	✓	✓
Tondeuses (à montage central)	RCK60-30	PDF entraînée par arbre	374 lb	60 po	✓	X	X
	RC72-30		463 lb	72 po	✓	X	X
	RCK60-40LX <sup>4</sup>		390.2 lb	60 po	X	✓	✓
	RC72-40LX <sup>4</sup>		474 lb	72 po	X	✓	✓
Ramasse-herbe	GCK60-30	Monté au cadre	198 lb	-	✓	X	X

1 - Exige du lest

2 - Nécessite un attelage avant 4 points

3 - Nécessite un ensemble de PDF intermédiaire (modèles LX3520/LX4020), un attelage avant 4 points + K-Connect

4 - Nécessite un ensemble de PDF intermédiaire



## Accessoires de Chargeur pour la série LX

TYPE D'ACCESSOIRE	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	LX2620	LX3520	LX4020
Pic à balles	BS10 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	156 lb	50 po	✓	✓	✓
	BS20 <sup>1</sup>		196 lb	50 po	✓	✓	✓
Godet combiné	CB1060 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	360 lb	60 po	✓	✓	✓
Grappins	SCG0660 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	247 lb	54 po	✓	✓	✓
Fourches à palettes	PFL1242 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	228 lb	42 po	✓	✓	✓
Pousse-neige (montée à un chargeur)	SPL1060 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	346 lb	60 po	✓	✓	✓
	SPL1072 <sup>1</sup>		377 lb	72 po	✓	✓	✓
Lame à neige (montée à un chargeur)	STB1060 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	379 lb	60 po	✓	✓	✓
	STB1072 <sup>1</sup>		403 lb	72 po	✓	✓	✓

1- Exige du lest

### Remarque :

Les accessoires identifiés ci-dessus sont soit fabriqués par Kubota, soit approuvés pour utilisation par le service d'ingénierie de Kubota, et ils sont donc conformes aux exigences de calibrage pour les machines motorisées spécifiées dans les conditions d'utilisation normalement anticipées. Les spécifications ci-dessus sont établies pour une application générale;

il se peut qu'un sol ou un terrain inhabituel ou des conditions de fonctionnement difficiles ne permettent pas l'utilisation d'un instrument donné dans certaines situations.

L'utilisation d'accessoires ou d'accessoires qui ne sont pas fabriqués ou approuvés par Kubota avec une machine motorisée peuvent, s'ils ne sont pas conforme aux spécifications ci-dessus, causer une défectuosité de la machine ou des dommages à celle-ci ou à autre chose et/ou des blessures à l'opérateur ou à d'autres personnes. Toute défectuosité ou tout dommage ainsi causé ne sont pas couverts par la garantie limitée expresse de Kubota. La machine motorisée, l'instrument et les conditions d'utilisation doivent être évalués et surveillés par l'opérateur pour qu'il soit certain que tout demeure à l'intérieur des paramètres de sécurité de l'usage général.

- Vérifiez dans le manuel du tracteur quel est le lestage approprié pour l'accessoire ou l'instrument qu'on utilise avec la machine.

- Un kit additionnel (télécommande arrière, valve de troisième fonction, etc.) peut être nécessaire pour utiliser l'un ou l'autre des accessoires ci-dessus. Vérifiez avec le concessionnaire local pour déterminer ce qui est nécessaire à la configuration et au fonctionnement correct.

- (\*\*\*) Cet accessoire/instrument est approuvé pour le poids de base, mais peut être utilisé avec du lestage supplémentaire (blocs de béton, semences, réservoir d'eau). Vérifiez dans le manuel du tracteur et assurez-vous d'un lestage correct avant d'ajouter du poids à l'accessoire/l'instrument.

Kubota Canada Ltd. souligne que les spécifications et les renseignements techniques peuvent être modifiés sans préavis et que Kubota ne fait aucune représentation ou garantie que l'information contenue dans cette publication est parfaitement exacte ou actuelle; cependant, Kubota a fait des efforts raisonnables pour énoncer et inclure des renseignements exacts et actualisés dans cette publication. Kubota rejette toute représentation et garantie, expresse ou implicite, incluant sans s'y limiter des garanties quant à la valeur marchande ou la convenance à des fins particulières et Kubota ne peut être tenue responsable des dommages, compensatoires, directs, indirects ou spéciaux résultant de l'utilisation faite de cette publication ou de l'information qu'elle contient, ou qui pourraient y être liés.

