



For Earth, For Life  
Kubota

# SZ

## TONDEUSES DE QUALITÉ COMMERCIALE À opérateur debout

Quel que soit le travail à effectuer, du plus petit au plus grand, il existe une tondeuse à opérateur debout Kubota offrant aux professionnels la durabilité, la commodité et les performances dont ils ont besoin.



# TONDEUSES COMMERCIALES À OPÉRATEUR DEBOUT

Série SZ

## Confort et productivité Kubota

Les tondeuses à opérateur debout Kubota sont parmi les plus rapides de leur catégorie, tout en offrant un confort et une durabilité supérieurs. Le carter de la tondeuse offre les performances de tonte supérieures que les professionnels exigent. Vous pourrez en faire plus, même dans les espaces les plus restreints.

**Ces tondeuses à opérateur debout sont conçues pour se conduire facilement et en souplesse, tout en offrant une puissance opérationnelle et une maniabilité de haut niveau. Voici les caractéristiques des tondeuses à opérateur debout de série SZ :**

- › La gamme équipée de moteurs qualité Kawasaki à injection électronique.
- › La barre de référence et les amortisseurs réglables offrent une expérience personnalisée.
- › Le parallélisme réglable sans outil vous permet de rouler droit en tout temps.
- › Une vitesse de transport exceptionnel allant jusqu'à 17,7 km/h.
- › Le réservoir de carburant se trouve dans la tour de commande, ce qui le protège et permet d'abaisser le centre de gravité.
- › Large et inclinée, la plateforme de l'opérateur offre beaucoup d'espace pour les pieds, et on peut la relever facilement pour marcher derrière la tondeuse.
- › L'accessibilité des points d'entretien réduit les temps d'arrêt.
- › Réglages rapides et faciles du niveau du carter avec un dispositif de type pignon/à engrenage.
- › Nouveau pneu arrière ZERO T – pour une meilleure traction, notamment sur les pentes parcourues latéralement.



**SZ19** / Carter de 36 po | **SZ22** / Carter de **48 po** | **SZ26** / Carter de 52 po | **SZ26** / Carter de 61 po



Série SZ	SZ19 / CARTER DE 36 PO	SZ22 / CARTER DE 48 PO	SZ26 / CARTER DE 52 PO	SZ26 / CARTER DE 61 PO
Type de moteur	Kawasaki FX600V	Kawasaki FX691V	Kawasaki FT730V-EFI	Kawasaki FT730V-EFI
Puissance (brute)*	19	22	26	26
Capacité en carburant (L)	19,30	24,61		
Vitesse (km/h)	14,48	16,89	17,70	
Transmission	Hydro-Gear ZT3100	Hydro-Gear ZT3600		
Type de carter	Acier manufacturé flottant avec bande d'usure			
Carter	Carter en acier de cal. 7, jupes de cal. 7	Carter de cal. 10/jupe de cal. 7 avec déflecteur avant réglable		
Hauteur de coupe	1,5 à 4,5 po			
Démarrateur	Électrique			
Roulements d'arbre	Arbre de 1 po avec roulements de précision à double étanchéité sans entretien			
Entraînement du carter	Embrayage électrique Warner Mag Stop 125 lb-pi	Embrayage électrique Warner Mag Stop 200 lb-pi		
Pneus avant / arrière	11 x 4-5 indégonflables / 20 x 8-10	13 x 6,5 po-6 indégonflables / 23 x 8,5 po-12	13 x 6,5 po-6 indégonflables / 23 x 10,5 po-12	
Freins	Verrouillage de stationnement à crémaillère / Levier à main			
Poids (kg)	376,94	437,72	452,23	469
Longueur / Hauteur	62,5 po / 45 po	63,75 po / 45,75 po		
Garantie	2 ans – Heures illimitées			

\*Ces moteurs Kawasaki ont été testés conformément à la norme SAE J1995, vérifiés par TÜV Rheinland Group et certifiés par SAE International. Les puissances brutes de ces moteurs ont été déterminées en utilisant des mesures conformes à la norme SAE J1995 sous la surveillance de témoins approuvés par la SAE du TÜV Rheinland Group. Les valeurs de couple de ces moteurs n'ont pas été certifiées par la SAE. La puissance et le couple réels varieront en fonction de nombreux facteurs comprenant, sans s'y limiter, le régime du moteur dans l'application, les conditions environnementales, l'entretien et d'autres variables.



## PROCUREZ-VOUS VOS ACCESSOIRES POUR TONDEUSE À OPÉRATEUR DEBOUT

Accessoire	SZ19-36	SZ22-48	SZ26-52	SZ26-61
Kit de déchiquetage	SMK36-2	SMK48-2	SMK52-2	SMK61-2
Plaque d'éjection	SBP36-2	SBP48-2	SBP52-2	SBP61-2
Kit de rayures		SSK48	SSK52-61	
Kit de contrepois	SWK36		SWK48	

*Kubota Canada Ltée se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Cette brochure a été faite à des fins de description seulement, et des efforts raisonnables ont été faits pour sa rédaction; certains composants illustrés peuvent être en option et certains produits illustrés peuvent ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Kubota rejette toute représentation et garantie, expresse ou implicite, ou toute responsabilité concernant l'utilisation de cette brochure. Pour des informations complètes sur la garantie, la sécurité et les produits, consultez votre concessionnaire Kubota et le manuel de l'opérateur. La puissance (HP/kW) et les autres spécifications sont basées sur diverses normes ou pratiques recommandées. Pour votre sécurité, Kubota recommande fortement d'utiliser une structure de protection en cas de retournement (ROPS) et une ceinture de sécurité dans presque toutes les applications. Cette brochure est destinée uniquement au Canada. Pour des renseignements sur les produits ou services Kubota à l'extérieur de ces zones, voir le site Web international de Kubota Corporation. Kubota ne fournit pas de pièces, de garantie ou de service pour un (des) produit(s) qui est (sont) revendu(s) ou vendu(s) au détail dans un pays autre que le pays pour lequel ce(s) produit(s) a (ont) été conçu(s) ou fabriqué(s).*



### KUBOTA CANADA LTÉE

Siège social :  
1155 Kubota Drive, Pickering, Ontario L1X 0H4  
TÉL. : 905 294-7477

Visitez notre site Web : [www.kubota.ca](http://www.kubota.ca)