



Kubota

SOLUTIONS DE **DÉNEIGEMENT**

**POUR LES CANADIENS**





## TABLE DES MATIÈRES

6 | SÉRIE  
**T**

8 | SÉRIE  
**GR**

10 | SÉRIE  
**F**

12 | SÉRIES  
**BX et B01**

16 | SÉRIE  
**LX**

20 | SÉRIES  
**R, SVL, SSV**

24 | SÉRIE  
**RTV**





# VOS SOLUTIONS DE DÉNEIGEMENT

Accomplir des tâches en hiver est une question de détermination et d'adaptabilité. Après tout, chaque averse de neige est unique. C'est pourquoi les solutions de déneigement Kubota offrent une vaste gamme d'équipements de déneigement et de configurations sur l'ensemble de nos produits, ainsi qu'une compatibilité universelle sur certaines unités afin qu'elles puissent fonctionner avec tout équipement que vous possédez déjà. Ainsi, qu'il s'agisse d'une charrue, d'un chasse-neige ou d'une souffleuse, vous pouvez compter sur votre équipement Kubota pour faire partie de l'équipe.



## SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES

Que vous ayez des acres de terrain à déblayer ou simplement besoin de sortir la voiture du garage après une tempête, Kubota offre des solutions de déneigement à la hauteur de vos besoins. Kubota offre une grande variété d'accessoires polyvalents construits pour résister aux hivers canadiens. Le résultat est une solution complète qui permet de déneiger en toute simplicité.

## SOLUTIONS COMMERCIALES

Que vous ayez une cour ou un parc d'engraissement, nous savons que les tâches difficiles ne peuvent pas attendre la fonte des neiges. Gardez votre parc en marche et vos travaux en cours grâce aux solutions de déneigement de Kubota. Construite pour faire face à tous les hivers canadiens, la gamme de lames, balais et souffleuses Kubota est simple, fiable et prête à travailler. De plus, grâce à notre réseau de concessionnaires d'un bout à l'autre du pays et à notre siège social canadien, vous pouvez obtenir des pièces et du service rapidement avant la prochaine averse de neige.



# SÉRIE T

## SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES

Passez à la série T Kubota et obtenez plus de tout ce que vous voulez dans un tracteur de pelouse haut de gamme. Plus de confort pour rester détendu et au frais. Plus de commodité pour vous faciliter la tâche. Plus d'efficacité pour réaliser vos travaux rapidement. Et, bien sûr, plus de fiabilité et de durabilité Kubota pour que votre machine de la série T continue à faire ce qu'elle fait de mieux : donner fière allure à votre pelouse.



**SOUFFLEUSE**



**RABOT-DÉNEIGEUR**

## SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	T2833
<b>RABOT-DÉNEIGEUR</b>	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Avant
		Type de lame	Droite
		Type d'angle	Manuel
	<b>Général</b>	Largeur maximum (longueur)	48 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés
		Bord d'attaque	Réversible
		Patins	De série et ajustables
		Hauteur de versoir	15 1/2 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 12
		Poids de base de l'équipement	90

		Description	T2834
<b>SOUFFLEUSE</b>	<b>Général</b>	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Attelage avant
		Type de turbine	2 phases
		Poids d'expédition approx. (lb)	272 lb
		Largeur hors tout	46 po
		Largeur de travail	46 po
		Hauteur de travail	17 1/2 po
	<b>Turbine</b>	Longueur hors tout (av/attelage)	22 1/2 po
		Diamètre de la turbine	13 3/4 po
	<b>Tarière</b>	Nombre de pales de turbine	3
		Entraînement de tarière	Courroie
<b>Boîtier</b>	Diamètre de la tarière	12 3/4 po	
	Épaisseur du boîtier	Cal. 16	
<b>Goulotte</b>	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	
	Position de goulotte	Gauche	
	Rotation de la goulotte	Manuel	
<b>Bord d'attaque</b>	Réglage du déflecteur	Oui	
	Remplaçable	Oui	
<b>Patins</b>	Remplaçables et ajustables	Oui	

**MODÈLES DE SÉRIE T90 DISPONIBLES :**  
T2090  
T2290



# SÉRIE GR

## UNE ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS

La série GR Kubota est conçue pour vous permettre de couvrir chaque centimètre d'espace de travail grâce à son rayon de braquage étroit et son adhérence exceptionnelle. Quel que soit le travail à effectuer, nous avons l'accessoire idéal pour vous permettre de le réaliser efficacement et facilement. En fait, l'hiver pourrait bien être votre saison la plus facile.



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR



BALAI

## SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	GR2705	GR2848
RABOT-DÉNEIGEUR	Attelage	Type d'attelage	Avant/montage direct	Avant/Fun Connect
		Type de lame	Droite	Droite
	Général	Type d'angle	Manuel	Manuel
		Largeur maximum (longueur)	48 po	48 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés
		Largeur de coupe à l'angle max. en degrés	41 po	41 po
		Bord d'attaque	Réversible	Réversible
		Patins	De série et ajustables	De série et ajustables
		Hauteur de versoir	15 1/2 po	17 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 12	Cal. 12
		Poids de base de l'équipement	-	141 lb
		Remplacement du bord d'attaque en acier	Oui	Oui

		Description	GR2847
BALAI	Attelage	Type d'attelage	Avant/Fun Connect
		Hauteur	19 po
Général	Largeur hors tout	49 1/2 po	
	Largeur de travail	43 po	
	Angle de pivot maximum (degrés)	18 degrés	
	Largeur de travail à l'angle max.	40 3/4 po	
	Type de balai	100 % polypropylène (de série)	
	Diamètre du balai	18 po	
	Épaisseur du boîtier principal	Cal. 14	
Poids	114 lb		

		Description	GR2728	GR2846
SOUFFLEUSE	Général	Type d'attelage	Avant/montage direct	Avant/Fun Connect
		(Montage avant/arrière)	PDF	PDF
		Type d'entraînement	260	260
		Poids d'expédition approx. (lb)	46 po	46 po
		Largeur hors tout	46 po	46 po
		Largeur de travail	18 1/2 po	17 po
	Turbine	Hauteur de travail	42 1/2 po	43 po
		Largeur de turbine	5"	5 1/2 po
	Tarière	Nombre de pales de turbine	3	3
		Entraînement de tarière	Roller Chain #40	Chaîne à rouleaux no 40
	Boîtier	Diamètre de la tarière	12 1/2"	12 3/4 po
		Épaisseur du boîtier	14 GA	Cal. 16
	Goulotte	Épaisseur des panneaux latéraux	12 GA	Cal. 12
		Rotation de la goulotte	Manual (Electric Optional)	Électrique
	Bord d'attaque	Réglage du déflecteur	Manual (Electric Optional)	Manuel (électrique en option)
Remplaçable		Yes	Oui	
Patins	Remplaçables et ajustables	Yes	Oui	

### MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :

GR2020  
GR2120



# SÉRIE F

## FIABILITÉ ET PERFORMANCE EN TOUTES SAISONS

La série F Kubota a été redessinée pour vous offrir une plus grande polyvalence et précision en été comme en hiver. Cette puissante machine balaie, déneige, déblaie et tond les pelouses, vous offrant les performances dont vous avez besoin pour bien faire votre travail. La cabine installée par le concessionnaire offre un confort supplémentaire tandis que le moteur Tier 4 est puissant et économe en carburant.



**SOUFFLEUSE**



**RABOT-DÉNEIGEUR**



**BALAI**

## SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	L2163	F6610
<b>BALAI</b>	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Attache rapide/arbre de PDF	Attache rapide/arbre de PDF
		Hauteur	25 3/4 po	25 po
	<b>Général</b>	Largeur hors tout	63 1/2 po	71 po
		Largeur de travail	56 1/2 po	65 1/2 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	20 degrés	25 degrés
		Largeur de travail à l'angle max.	51 1/2 po	59 1/2 po
		Type de balai	De série : 100 % poly	De série : 100 % poly
		Plage de vitesse de balai	–	258 TR/MIN À 3 000 TR/MIN
		Épaisseur du boîtier principal	–	Cal. 14
		Épaisseur du boîtier latéral	–	Cal. 11
<b>Équipement en option</b>	Poids d'expédition approx. (lb)	444 lb	550 lb	
	Défecteur de poussière	Oui	Oui	
	Brosse en poly 50/50	Non	Oui	

		Description	B2763	F6010	F7210
<b>RABOT-DÉNEIGEUR</b>	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Quick Hitch	Attelage 4 points	Attelage 4 points
		Type de lame	Straight	Droite	Droite
	<b>Général</b>	Type d'angle	Manual (Optional Hydraulic)	Hydraulique	Hydraulique avec clapet de décharge
		Largeur maximum (longueur)	60 po	60 po	72 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	30 degrés
		Largeur de coupe à l'angle max.	52 1/2 po	52 1/2 po	62 po
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Patins	Oui	Oui	Oui
		Hauteur de versoir	21 po	22 1/2 po	22 1/2 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 3	Cal. 3	Cal. 3
		Poids de base de l'équipement	285 lb	445 lb	465 lb
		<b>Équipement en option</b>	Bord d'attaque en poly	Oui	Oui
	Clapet de décharge		Oui	Oui	–

		Description	F5220	F5720	F5110	F5710
<b>SOUFFLEUSE</b>	<b>Général</b>	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Attelage rapide	Attelage rapide	Attelage 4 points	Attelage 4 points
		Type de turbine	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases
		Poids d'expédition approx.	498 lb	532 lb	498 lb	532 lb
		Largeur hors tout	51 po	57 po	51 po	57 po
		Largeur de travail	51 po	57 po	51 po	57 po
		Hauteur de travail	24 po	24 po	24 po	24 po
		Longueur hors tout (av/attelage)	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po
		<b>Turbine</b>	Diamètre de la turbine	17 3/4 po	17 3/4 po	17 3/4 po
	Nombre de pales de turbine		4	4	4	4
	<b>Tarière</b>	Entraînement de tarière	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction
		Diamètre de la tarière	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po
	<b>Boîtier</b>	Épaisseur du boîtier	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
		Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
	<b>Goulotte</b>	Position de goulotte	Droite	Droite	Droite	Droite
		Rotation de la goulotte	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
		Réglage du déflecteur	Manuel (hydraulique ou électrique en option)	Manuel (hydraulique ou électrique en option)	Manuel (hydraulique en option)	Manuel (hydraulique en option)
	<b>Bord d'attaque</b>	Remplaçable	Oui	Oui	Oui	Oui
	<b>Patins</b>	Remplaçables et ajustables	Oui	Oui	Oui	Oui
	<b>Équipement en option</b>	Extensions de souffleuse	Oui	Oui	Oui	Oui

**MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :**  
F2690  
F3710



# SÉRIES BX ET B01



## SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES

Que vous ayez des acres de terrain à déblayer ou simplement besoin de sortir la voiture du garage après une tempête, Kubota offre des solutions de déneigement à la hauteur de vos besoins. Kubota offre une grande variété d'accessoires polyvalents construits pour résister aux hivers canadiens. Le résultat est une solution complète qui permet de déneiger en toute simplicité.



SOUFFLEUSE



BALAI



RABOT-DÉNEIGEUR



CHASSE-NEIGE

## SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

	Description	BX2812	BX2826	STB0554	STB0560	STB1060	STB01072		
RABOT-DÉNEIGEUR	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Montage sur chargeur frontal	Montage sur chargeur frontal	Montage sur chargeur frontal		
	<b>Général</b>	Type de lame	Lame droite	Lame en V	Lame droite	Lame droite	Lame droite	Lame droite	
		Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	
		Largeur maximum (longueur)	60 po	60 po	54 po	60 po	60 po	72 po	
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	24 degrés	24 degrés	30 degrés	30 degrés	
		Largeur de coupe à l'angle max. en degrés	52 po	En position V : 54 po En position de ramassage : 52 po	49 po	55 po	52 po	62 po	
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	
		Patins	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	
		Hauteur de versoir	19 3/4 po	16 5/8 po au centre 20 po aux deux extrémités	17 po	17 po	22 po	22 po	
		Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 14	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	
		Poids de base de l'équipement	230 lb	280 lb	278 lb	288 lb	368 lb	390 lb	
		<b>Équipement en option</b>	Bord d'attaque en poly	Oui	–	Oui	Oui	Oui	Oui

# SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

SOUFFLEUSE	Général	Description	BX2816	BX2830	BX2822A	K51-20-06	K54-22-06	
		Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points	
		Type de turbine	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	
		Poids d'expédition approx	287 lb	500 lb	520 lb	555 lb	575 lb	
		Largeur hors tout	50 po	49 1/4 po	56 1/4 po	51 1/2 po	54 1/2 po	
		Largeur de travail	49 3/4 po	48 po	55 po	50 1/2 po	53 1/2 po	
		Hauteur de travail	20 po	20 po	20 po	24 1/2 po	25 1/2 po	
		Longueur hors tout (av/attelage)	26 3/8 po	30 po	30 po	36 1/2 po	36 1/2 po	
		Turbine	Diamètre de la turbine	15 3/4 po	15 3/4 po	15 3/4 po	20 po	22 po
			Nombre de pales de turbine	4	4	4	4	4
Tarière	Entraînement de tarière	Chaîne no 40	Engrenage à vis sans fin	Vis sans fin	Chaîne no 50	Chaîne no 60		
	Diamètre de la tarière	12 3/4 po	12 3/4 po	12 3/4 po	15 po	15 po		
Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 14	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12		
	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 11	Cal. 7	Cal. 7	Cal. 11	Cal. 11		
Goulotte	Rotation de la goulotte	Manuel (hydraulique en opt.)	Hydraulique avec moteur	Hydraulique avec moteur	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)		
	Réglage du déflecteur	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)		
Bord d'attaque	Remplaçable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Patins	Remplaçables et ajustables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		

BALAI	Général	Description	BX2814	
		Attelage	Type d'attelage	Avant, K-Connect
		Hauteur	25 po	
		Largeur hors tout	62 po	
		Largeur de travail	56 po	
		Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés	
		Largeur de travail à l'angle max	48 1/2 po	
		Type de balai	100 % polypropylène	
		Plage de vitesse de balai	270 TR/MIN à 3000 TR/MIN	
		Épaisseur du boîtier principal	Cal. 16	
Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 12			
Poids d'expédition approx. (lb)	480 lbs			
Équipement en option	Défecteur de poussière	En option		

CHASSE-NEIGE À MONTAGE SUR CHARGEUR FRONTAL	Général	Description	SPL0548	SPL0560	
		Attelage	Type d'attelage	Chargeur frontal	Chargeur frontal
		Largeur de travail	48 po	60 po	
		Approx. Capacité	9 pi³	12 pi³	
		Poids (poly en option)	168 lb	190 lb	
		Plage de HP	Max. 28 HP	Max. 28 HP	
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	
		Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 12	
		Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 7	



**MODÈLES DE SÉRIE BX DISPONIBLES :**  
 BX1880  
 BX2380  
 BX2680  
 BX23S

**MODÈLES DE SÉRIE BX DISPONIBLES :**  
 B2301  
 B2601  
 B2401





# SÉRIE LX



## PÈRE NOËL? VOICI LE ROI DE L'HIVER.

Affrontez toutes les tâches glacées sur votre propriété, avec le tout nouveau tracteur de la série LX de Kubota. Avec son attelage 4 points et son système K-Connect, vous pouvez changer d'accessoire rapidement et facilement, que ce soit une pelle à neige, un chasse-neige, une souffleuse à neige, un chargeur frontal, un balai ou tout autre outil. Le moteur diesel Kubota éprouvé, disponible avec une option de turbocompresseur, met la puissance et le couple là où vous en avez le plus besoin sous votre contrôle précis.



SOUFFLEUSE



BALAI



RABOT-DÉNEIGEUR



CHASSE-NEIGE

## SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	LX2960	LX2972	STB1060	STB01072
RABOT-DÉNEIGEUR	Attelage	Type d'attelage	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Chargeur frontal	Chargeur frontal
		Type de lame	Lame droite	Lame droite	Lame droite	Lame droite
	Général	Largeur de coupe maximum	60 po	72 po	60"	72"
		Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés
		Largeur de coupe à 30 degrés	52 1/2 po	62 po	52 po	62 po
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Patins	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables
		Hauteur de versoir	22 1/2 po	22 1/2 po	22 po	22 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 3	Cal. 3	Cal. 12	Cal. 12
		Poids de base de l'équipement (bord d'attaque en poly offert en option)	430 lb	450 lb	368 lb	390 lb
		Bord d'attaque en poly	Oui	Oui	Oui	Oui

# SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	LX2963	K51-22-7CF	K64-22-7CF	K51-20-06	K54-22-06	K64-24-07	
SOUFFLEUSE	<b>Attelage</b>	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points	
	<b>Général</b>	Type de turbine	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases
		Poids d'expédition approx.	530 lb	605 lb	635 lb	555 lb	575 lb	680 lb	
		Largeur hors tout	64 1/4 po	51 3/4 po	64 3/4 po	51 1/2 po	54 1/2 po	64 3/4 po	
		Largeur de travail	63 po	50 1/2 po	63 1/2 po	50 1/2 po	53 1/2 po	63 1/2 po	
		Hauteur de travail	23 po	25 3/4 po	25 3/4 po	24 1/2 po	25 1/2 po	64 3/4 po	
	<b>Turbine</b>	Longueur hors tout (av/attelage)	47 po	39 1/2 po	39 1/2 po	36 1/2 po	36 1/2 po	37 3/4 po	
		Diamètre de la turbine	17 5/8 po	22 po	22 po	20 po	22 po	24 po	
	<b>Tarière</b>	Nombre de pales de turbine	4	4	4	4	4	4	
		Entraînement de tarière	Engrenage à vis sans fin	Chaîne no 60	Chaîne no 60	Chaîne no 50	Chain #60	Chaîne no 60	
	<b>Boîtier</b>	Diamètre de la tarière	13 3/4 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po	
		Épaisseur du boîtier	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	
<b>Goulotte</b>	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11		
	Position de goulotte	Gauche	Gauche	Gauche	Droite	Droite	Droite		
	Rotation de la goulotte	Hydraulique avec moteur	Hydraulique	Hydraulique	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)		
<b>Bord d'attaque</b>	Réglage du déflecteur	Manuel	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)		
	Remplaçable	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone		
<b>Patins</b>	Remplaçables et ajustables	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions		

		Description	LX2950
BALAI	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Attelage 4 points
	<b>Général</b>	Hauteur	25 po
		Largeur hors tout	71 po
		Largeur de travail	65 1/2 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés
		Largeur de travail à l'angle max.	59 1/2 po
		Type de balai	100 % polypropylène
		Plage de vitesse de balai	258 TR/MIN à 3 000 TR/MIN
	Épaisseur du boîtier principal	Cal. 14	
	Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 11	
Poids d'expédition approx. (lb)	550 lb		
<b>Équipement en option</b>	Déflecteur de poussière	En option	

		Description	SPL1060	SPL1072
CHASSE-NEIGE À MONTAGE SUR CHARGEUR FRONTAL	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Montage sur chargeur frontal - Attache rapide	Montage sur chargeur frontal - Attache rapide
	<b>Général</b>	Largeur de travail	60 po	72 po
		Hauteur de travail	24 po	24 po
		Capacité approx.	22 pi³	26 pi³
		Profondeur	10 po	10 po
		Poids	346 lb	377 lb
		Plage de HP	20-45 HP	20-45 HP
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Épaisseur du versoir	Cal. 10	Cal. 10
	Épaisseur des panneaux latéraux	1/2 po	1/2 po	



## MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :

LX2610  
LX3310

## LA NOUVEAU :

LX2620  
LX3520  
LX4020





# SERIES R, SVL, ET SSV

## CONSTRUIT POUR TOUTES LES CONDITIONS AU CANADA

La construction au Canada présente son lot de défis. Ce dont vous avez besoin pour le centre-ville est différent de ce dont vous avez besoin en banlieue. C'est pourquoi notre équipement est testé pour les temps froids. C'est aussi pourquoi nous offrons des formats compacts offrant de la flexibilité, des accessoires polyvalents pour les tâches multiples et le confort pour les longues journées de travail.



SOUFFLEUSE



LAME DE NIVELLEMENT



CHASSE-NEIGE



GODET À NEIGE

## SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	SBL30	SB35	K66247HB	K76249HB	K76249HH	K842611HH	SBL2566	SBL2574	SBL842410HH
SOUFFLEUSE	Général	Type d'attelage	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité
		Poids d'expédition approx.	791 lb	1 035 lb	767 lb	767 lb	1,160 lb	1,644 lb	816 lb	938 lb	988 lb
		Largeur de travail	74 po et 84 po	84 po	66 po	75 7/8 po	75 7/8 po	84 1/2 po	66 po	74 po	84 po
		Hauteur de travail	–	–	27 po	27 1/2 po	27 1/2 po	31 3/4 po	27 po	27 po	27 po
	Turbine	Longueur hors tout (av/attelage)	38 1/4 po	38 1/4 po	39 po	35 1/4 po	35 1/4 po	46 7/8 po	45 3/4 po	45 3/4 po	45 3/4 po
		Largeur de turbine	7 po	7 po	7 po	9 po	9 po	11 po	8 po	8 po	10 po
		Nombre de pales de turbine	5	5	4	4	4	4	4	4	4
		Diamètre de la turbine	26 3/8 po	26 3/8 po	24 po	24 po	24 po	26 po	24 po	24 po	24 po
	Tarière	Diamètre de la tarière	16 po	16 po	15 po	15 po	14 3/4 po	20 po	16 po	16 po	16 po
		Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 10	Cal. 10	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 10	Cal. 10
Épaisseur des panneaux latéraux	1/4 po		1/4 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	
Rotation de la goulotte	Hydraulique		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	
Bord d'attaque	Défecteur de goulotte	Goulotte repliable	Goulotte repliable	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces	
	Remplaçable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Patins	Remplaçables et ajustables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	



# SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

GODET À NEIGE	Description	LM2584	LM2596	LM25108
	Poids (avec bord d'attaque en option) (kg)	719 (326)	803 (364)	869 (394)
	Capacité à ras bord (m³)	30,9 pi³ (0,87)	35,4 pi³ (1)	40,4 pi³ (1,14)
	Capacité de tas (m³)	39,62 pi³ (1,12)	45,64 pi³ (1,29)	51,6 pi³ (1,46)
	Largeur hors tout (m)	85 po (2,16)	97 po (2,46)	109 po (2,77)
	Hauteur hors tout (cm)	33 1/4 po (83,8)	33 1/4 po (83,8)	33 1/4 po (83,8)
	Épaisseur du plancher du godet (mm)	3/16 po (5)	3/16 po (5)	3/16 po (5)
	Épaisseur des parois latérales du godet (mm)	1/4 po (6)	1/4 po (6)	1/4 po (6)
	Épaisseur du bord d'attaque du godet (mm)	3/4 po (19)	3/4 po (19)	3/4 po (19)
	Profondeur de travail du godet (m)	41 1/4 po (1,05)	41 1/4 po (1,05)	41 1/4 po (1,05)
Bord d'attaque boulonné en option	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	

LAME DE NIVELLEMENT	Description	TE3596	TE35108	
	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Avant/dentelé	Avant/dentelé
	<b>Général</b>	Type de lame	Lame droite	Lame droite
		Largeur de coupe maximum	96 po	108 po
		Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Patins	De série et ajustables	De série et ajustables
		Hauteur de versoir	30 po	30 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 7
Poids de base de l'équipement (bord d'attaque en poly offert en option)		1 114 lb	1 134 lb	
Bord d'attaque en poly	Oui	Oui		

CHASSE-NEIGE	Description	SSP2596	
	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Attache rapide
	<b>Général</b>	Largeur de travail	96 po
		Hauteur de travail	24 po
		Capacité approx.	64 pi³
		Capacité de levage du transporteur	5 000 lb
		Poids (lame en poly en option)	844 lb
		Plage de HP	50 - 80 HP
Bord d'attaque		Réversible et remplaçable	
Épaisseur du versoir	3/16 po		
Épaisseur des panneaux latéraux	5/16 po		



**MODÈLES DE SÉRIE R DISPONIBLES :**  
R430  
R540  
R640

**MODÈLES DE SÉRIE SVL DISPONIBLES :**  
SVL65-2  
SVL75-3  
SVL97-2

**MODÈLES DE SÉRIE SSV DISPONIBLES :**  
SSV65  
SSV75





# SÉRIE RTV

## NE LAISSEZ PAS LA NEIGE VOUS RALENTIR

Découvrez la gamme de véhicules utilitaires qui passent de l'été à l'hiver en quelques secondes. La série RTV est propulsée par le moteur diesel Kubota durable et performant vous offrant ainsi une grande puissance pour le soufflage, le déneigement et le balayage de la neige. Grâce aux cabines utilitaires adaptées aux temps froids en option, le temps peut se refroidir, mais vous resterez au chaud avec la série RTV.



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR



BALAI

## SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	V5008	V5290	V5291	V5294A	V5295A	V0840	V4308
RABOT-DÉNEIGEUR	<b>Compatibilité des modèles</b>	Série	RTV -X (modèles diesel)	RTV -X (modèles diesel)	RTV -X (modèles diesel)	RTV -X (modèles diesel)	RTV -X (modèles diesel)	RTV-XG850	RTV520
	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	Cadre A	Attelage rapide	Attelage rapide	K Connect	K Connect	Levage au treuil	Attelage rapide
	<b>Général</b>	Type de lame	Lame droite	Lame droite	Lame en V	Lame droite	Lame en V	Lame droite	Lame droite
		Type d'angle	Manuel (hydraulique en option)	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Manuel	Manuel (électrique en option)
		Largeur maximum (Longueur)	72 po	72 po	72 po	78 po	78 po	74 po	60 po
		Pivot maximum (degrés)	28 degrés	29 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés
		Largeur de coupe à l'angle max.	64 3/5 po	64 3/5 po	66 po en position V	68 po	69 1/2 po en position V	64 po	52 po
		Bord d'attaque	Réversible et Remplaçable	Réversible et Remplaçable	Réversible et Remplaçable	Remplaçable	Remplaçable	Remplaçable	Remplaçable
		Patins	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
		Hauteur de versoir	19 po	24 3/16 po	22 5/16 po	24 po	24 po	19 5/8 po	22 po
Versoir du versoir	Cal. 12	Cal. 10	3/16 po	Cal. 14	Cal. 14	Cal. 10	Cal. 12		
Poids de base de l'équipement	238 lb	255 lb	300 lb	220 lb	290 lb	202 lb	185 lb		
<b>Équipement en option</b>	Plastique rigide/poly Bord d'attaque	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	

		Description	V5296
SOUFFLEUSE	<b>Compatibilité des modèles</b>	Série	RTV - X1120 et X1100C
	<b>Général</b>	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	K Connect Attelage rapide
		Type de turbine	2 phases
		Poids d'expédition approx.	540 lb
		Largeur de travail	66 po
		Hauteur de travail	20 po
	<b>Turbine</b>	Longueur hors tout (av/attelage)	30 po
		Largeur de turbine	5 5/8 po
	<b>Tarière</b>	Nombre de pales de turbine	4
		Entraînement de tarière	Engrenage
<b>Boîtier</b>	Diamètre de la tarière	12 3/4 po	
	Épaisseur du boîtier	Cal. 12	
<b>Goulotte</b>	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	
	Rotation de la goulotte	Hydraulique	
<b>Bord d'attaque</b>	Réglage du déflecteur	Hydraulique	
	Remplaçable	Remplaçable et réversible	
<b>Patins</b>	Remplaçables et ajustables	Ajustables et remplaçables	

		Description	V5266	V5260
BALAI	<b>Compatibilité des modèles</b>	Série	RTV-X1120 et X1100C	RTV-X900, X1120 et X1100C
	<b>Attelage</b>	Type d'attelage	K Connect	Attelage rapide
		Type d'entraînement	K Connect PDF	Hydraulique
	<b>Général</b>	Hauteur	25 po	25 po
		Largeur hors tout	70 1/2 po	75 3/8 po
		Largeur de travail	65 1/2 po	60
		Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés	25 degrés
		Largeur de travail à l'angle max.	59 1/2 po	55 po
		Type de balai	De série : 100 % poly	De série : 100 % poly
		Épaisseur du boîtier principal	Cal. 16	Cal. 16
<b>Équipement en option</b>	Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 12	Cal. 12	
	Poids d'expédition approx.	480 lb	360 lb	
	Défecteur de poussière	Oui	Oui	
	Brosse en poly 50/50	Oui	Non	

**MODÈLES DE SÉRIE RTV DISPONIBLES :**  
RTV520, RTV-X, RTV-X1140,  
RTV-X1100, RTV-XG850





Les descriptions, les spécifications, les images, les couleurs et les accessoires contenus dans cette brochure sont basés sur des informations considérées comme exactes au moment où cette publication a été approuvée pour l'impression. Bien que les descriptions, les spécifications, les images, les couleurs et les accessoires soient considérés comme exacts, leur exactitude ne peut être garantie. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. Kubota Canada Ltée se réserve le droit de modifier les spécifications, les couleurs et les accessoires indiqués sans préavis. Certains éléments présentés peuvent être en option et certains produits présentés peuvent ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Cette brochure est uniquement destinée à des fins d'information. Dans toute la mesure permise par la loi, Kubota décline toute représentation et garantie, explicite ou implicite, ainsi que toute responsabilité découlant de l'utilisation de cette brochure. Pour des informations complètes sur la garantie, la sécurité et les produits, consultez votre concessionnaire Kubota local et le manuel de l'opérateur. La puissance (HP/kW) et les autres spécifications sont basées sur diverses normes ou pratiques recommandées. Pour votre sécurité, Kubota recommande fortement l'utilisation d'une structure de protection contre le retournement (ROPS) et d'une ceinture de sécurité dans presque toutes les applications. Cette brochure est destinée au marché canadien seulement. Pour toute information concernant les produits ou les services Kubota en dehors de ces zones, consultez le site Web mondial de Kubota Corporation. Kubota ne fournit pas de pièces, de garantie ou de service pour tout produit revendu ou vendu au détail dans un pays autre que celui pour lequel le ou les produits ont été conçus ou fabriqués.



**Kubota Canada Ltée**

Siège social : 1155 Kubota Drive, Pickering, ON L1X 0H4

SNOW-24-FR 01/24