



SOLUTIONS DE DÉNEIGEMENT





TABLE DES MATIÈRES

6 | SÉRIE
T

8 | SÉRIE
GR

10 | SÉRIE
F

12 | SÉRIE
BX & B01

16 | SÉRIE
LX

20 | SÉRIE
R, SVL, SSV

24 | SÉRIE
RTV



VOS SOLUTIONS DE DÉNEIGEMENT

Accomplir des tâches en hiver est une question de détermination et d'adaptabilité. Après tout, chaque averse de neige est unique. C'est pourquoi les solutions de déneigement Kubota offrent une vaste gamme d'équipements de déneigement et de configurations sur l'ensemble de nos produits, ainsi qu'une compatibilité universelle sur certaines unités afin qu'elles puissent fonctionner avec tout équipement que vous possédez déjà. Ainsi, qu'ils s'agisse d'une charrue, d'un chasseneige ou d'une souffleuse, vous pouvez compter sur votre équipement Kubota pour faire partie de l'équipe.



SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES

Que vous ayez des acres de terrain à déblayer ou simplement besoin de sortir la voiture du garage après une tempête, Kubota offre des solutions de déneigement à la hauteur de vos besoins. Kubota offre une grande variété d'accessoires polyvalents construits pour résister aux hivers canadiens. Le résultat est une solution complète qui permet de déneiger en toute simplicité.

SOLUTIONS COMMERCIALES

Que vous ayez une cour ou un parc d'engraissement, nous savons que les tâches difficiles ne peuvent pas attendre la fonte des neiges. Gardez votre parc en marche et vos travaux en cours grâce aux solutions de déneigement de Kubota. Construite pour faire face à tous les hivers canadiens, la gamme de lames, balais et souffleuses Kubota est simple, fiable et prête à travailler. De plus, grâce à notre réseau de concessionnaires d'un bout à l'autre du pays et à notre siège social canadien, vous pouvez obtenir des pièces et du service rapidement avant la prochaine averse de neige.

SÉRIE T



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES

Passez à la série T Kubota et obtenez plus de tout ce que vous voulez dans un tracteur de pelouse haut de gamme. Plus de confort pour rester détendu et au frais. Plus de commodité pour vous faciliter la tâche. Plus d'efficacité pour réaliser vos travaux rapidement. Bien sûr, plus de fiabilité et de durabilité Kubota pour que votre machine de la série T continue à faire ce qu'elle fait de mieux : donner fière allure à votre propriété tout au long de l'année.

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

RABOT-DÉNEIGEUR	Attelage	Description T2833	
		Type d'attelage	Avant
		Type de lame	Droite
		Type d'angle	Manuel
		Largeur maximum (longueur)	48 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés
		Bord d'attaque	Réversible
		Patins	De série et ajustables
		Hauteur de versoir	15 1/2 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 12
		Poids de base de l'équipement	90

MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :
T2090
T2290

SOUFFLEUSE		
Description	T2834	
Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Front - Hitch	
Type de turbine	2 Stage	
Poids d'expédition approx (lb)	272 lbs	
Général		
Largeur hors tout	46"	
Largeur de travail	46"	
Hauteur de travail	17 1/2"	
Longueur hors tout (av/attelage)	22 1/2"	
Turbine		
Diamètre de la turbine	13 3/4"	
Nombre de pales de turbine	3	
Tarière		
Entraînement de tarière	Belt	
Diamètre de la tarière	12 3/4"	
Boîtier		
Épaisseur du boîtier	16 GA	
Épaisseur des panneaux latéraux	12 GA	
Goulotte		
Position de goulotte	Left	
Rotation de la goulotte	Manual	
Réglage du déflecteur	Yes	
Bord d'attaque		
Remplaçable	Yes	
Patins		
Remplaçables et ajustables	Yes	



SÉRIE GR

UNE ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS

La série GR Kubota est conçue pour vous permettre de couvrir chaque centimètre d'espace de travail grâce à son rayon de braquage étroit et son adhérence exceptionnelle. Quel que soit le travail à effectuer, nous avons l'accessoire idéal pour vous permettre de le réaliser efficacement et facilement. En fait, l'hiver pourrait bien être votre saison la plus facile.



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR



BALAI

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	GR2705	GR2848
	Attelage	Type d'attelage	Avant/montage direct	Avant/Fun Connect
Général	Type de lame	Droite	Droite	
	Type d'angle	Manuel	Manuel	
	Largeur maximum (longueur)	48 po	48 po	
	Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	
	Largeur de coupe à l'angle max. en degrés	41 po	41 po	
	Bord d'attaque	Réversible	Réversible	
	Patins	De série et ajustables	De série et ajustables	
	Hauteur de versoir	15 1/2 po	17 po	
	Épaisseur du versoir	Cal. 12	Cal. 12	
	Poids de base de l'équipement	—	141 lb	
Général	Remplacement du bord d'attaque en acier	Oui	Oui	

	Attelage	Description	GR2847
Général	Type d'attelage	Avant/Fun Connect	
	Hauteur	19 po	
	Largeur hors tout	49 1/2 po	
	Largeur de travail	43 po	
	Angle de pivot maximum (degrés)	18 degrés	
	Largeur de travail à l'angle max.	40 3/4 po	
	Type de balai	100 % polypropylène (de série)	
	Diamètre du balai	18 po	
	Épaisseur du boîtier principal	Cal. 14	
	Poids	114 lb	

		Description	GR2728	GR2846
Général	Type d'attelage	Avant/montage direct	Avant/Fun Connect	
	(Montage avant/arrière)	PDF	PDF	
	Type d'entraînement	260	260	
	Poids d'expédition approx. (lb)	46 po	46 po	
	Largeur hors tout	46 po	46 po	
	Largeur de travail	18 1/2 po	17 po	
	Hauteur de travail	42 1/2 po	43 po	
	Turbine	Largeur de turbine	5"	5 1/2 po
		Nombre de pales de turbine	3	3
	Tarière	Entraînement de tarière	Roller Chain #40	Chaîne à rouleaux no 40
Boîtier	Diamètre de la tarière	12 1/2"	12 3/4 po	
	Épaisseur du boîtier	14 GA	Cal. 16	
	Épaisseur des panneaux latéraux	12 GA	Cal. 12	
	Goulotte	Rotation de la goulotte	Manual (Electric Optional)	Électrique
		Réglage du déflecteur	Manual (Electric Optional)	Manuel (électrique en option)
Bord d'attaque	Réemplacable	Yes	Yes	
	Patins	Réemplacables et ajustables	Yes	Yes

MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :

GR2020
GR2120

SÉRIE F



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR



BALAI

FIABILITÉ ET PERFORMANCE EN TOUTES SAISONS

La série F Kubota a été redessinée pour vous offrir une plus grande polyvalence et précision en été comme en hiver. Cette puissante machine balaie, déneige, déblaie et tond les pelouses, vous offrant les performances dont vous avez besoin pour bien faire votre travail. La cabine installée par le concessionnaire offre un confort supplémentaire tandis que le moteur Tier 4 est puissant et économique en carburant.

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

BALAI	Attelage	Description	L2163	F6610
		Type d'attelage	Attache rapide/arbre de PDF	Attache rapide/arbre de PDF
Général	Hauteur	25 3/4 po	25 po	
	Largeur hors tout	63 1/2 po	71 po	
	Largeur de travail	56 1/2 po	65 1/2 po	
	Angle de pivot maximum (degrés)	20 degrés	25 degrés	
	Largeur de travail à l'angle max.	51 1/2 po	59 1/2 po	
	Type de balai	De série : 100 % poly	De série : 100 % poly	
	Plage de vitesse de balai	—	258 TR/MIN à 3 000 TR/MIN	
	Épaisseur du boîtier principal	—	Cal. 14	
	Épaisseur du boîtier latéral	—	Cal. 11	
	Poids d'expédition approx. (lb)	444 lb	550 lb	
Équipement en option	Déflecteur de poussière	Oui	Oui	
	Brosse en poly 50/50	Non	Oui	

RABOT-DÉNEIGEUR	Attelage	Description	B2763	F6010	F7210
		Type d'attelage	Quick Hitch	Attelage 4 points	Attelage 4 points
Général	Type de lame	Straight	Droite	Droite	
	Type d'angle	Manual (Optional Hydraulic)	Hydraulique	Hydraulique avec clapet de décharge	
	Largeur maximum (longueur)	60 po	60 po	72 po	
	Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	30 degrés	
	Largeur de coupe à l'angle max.	52 1/2 po	52 1/2 po	62 po	
	Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	
	Patins	Oui	Oui	Oui	
	Hauteur de versoir	21 po	22 1/2 po	22 1/2 po	
	Épaisseur du versoir	Cal. 3	Cal. 3	Cal. 3	
	Poids de base de l'équipement	285 lb	445 lb	465 lb	
Équipement en option	Bord d'attaque en poly	Oui	Oui	Oui	
	Clapet de décharge	Oui	Oui	—	

SOUFFLEUSE	Général	Description	F5220	F5720	F5110	F5710
		Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Attelage rapide	Attelage rapide	Attelage 4 points	Attelage 4 points
Général	Type de turbine	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases
	Poids d'expédition approx.	498 lb	532 lb	498 lb	532 lb	
	Largeur hors tout	51 po	57 po	51 po	57 po	
	Largeur de travail	51 po	57 po	51 po	57 po	
	Hauteur de travail	24 po	24 po	24 po	24 po	
	Longueur hors tout (av/attelage)	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po
Turbine	Diamètre de la turbine	17 3/4 po	17 3/4 po	17 3/4 po	17 3/4 po	
	Nombre de pales de turbine	4	4	4	4	
Tarière	Entraînement de tarière	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	
	Diamètre de la tarière	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po
Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	
	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	
Goulotte	Position de goulotte	Droite	Droite	Droite	Droite	
	Rotation de la goulotte	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	
	Réglage du déflecteur	Manuel (hydraulique ou électrique en option)	Manuel (hydraulique ou électrique en option)	Manuel (hydraulique en option)	Manuel (hydraulique en option)	
Bord d'attaque	Remplaçable	Oui	Oui	Oui	Oui	
Patins	Remplaçables et ajustables	Oui	Oui	Oui	Oui	
Équipement en option	Extensions de souffleuse	Oui	Oui	Oui	Oui	

MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :
F2510
F3710



SÉRIES BX ET B01

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES

Que vous ayez des acres de terrain à déblayer ou simplement besoin de sortir la voiture du garage après une tempête, Kubota offre des solutions de déneigement à la hauteur de vos besoins. Kubota offre une grande variété d'accessoires polyvalents construits pour résister aux hivers canadiens. Le résultat est une solution complète qui permet de déneiger en toute simplicité.



SOUFFLEUSE



BALAI



RABOT-DÉNEIGEUR



CHASSE-NEIGE



SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

	Description	BX2812	BX2826	STB0554	STB0560	STB1060	STB01072
RABOT-DÉNEIGEUR	Attelage	Type d'attelage	Avant, K-Connect	Montage sur chargeur frontal			
	Type de lame	Lame droite	Lame en V	Lame droite	Lame droite	Lame droite	Lame droite
	Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique	Manuel (hydraulique en opt.)			
	Largeur maximum (longueur)	60 po	60 po	54 po	60 po	60 po	72 po
	Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	24 degrés	24 degrés	30 degrés	30 degrés
	Largeur de coupe à l'angle max. en degrés	52 po	En position V : 54 po En position de ramassage : 52 po	49 po	55 po	52 po	62 po
	Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
	Patins	Optionnel	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables
	Hauteur de versoir	19 3/4 po	16 5/8 po au centre 20 po aux deux extrémités	17 po	17 po	22 po	22 po
	Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 14	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
Équipement en option	Poids de base de l'équipement	230 lb	280 lb	278 lb	288 lb	368 lb	390 lb
	Bord d'attaque en poly	Oui	–	Oui	Oui	Oui	Oui

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

SOUFFLEUSE

	Description	BX2816	BX2830	BX2822A	K51-20-06	K54-22-06
Général	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points
	Type de turbine	2 phases				
	Poids d'expédition approx	287 lb	500 lb	520 lb	555 lb	575 lb
	Largeur hors tout	50 po	49 1/4 po	56 1/4 po	51 1/2 po	54 1/2 po
	Largeur de travail	49 3/4 po	48 po	55 po	50 1/2 po	53 1/2 po
	Hauteur de travail	20 po	20 po	20 po	24 1/2 po	25 1/2 po
	Longueur hors tout (av/attelage)	26 3/8 po	30 po	30 po	36 1/2 po	36 1/2 po
Turbine	Diamètre de la turbine	15 3/4 po	15 3/4 po	15 3/4 po	20 po	22 po
	Nombre de pales de turbine	4	4	4	4	4
Tarière	Entraînement de tarière	Chaîne no 40	Engrenage à vis sans fin	Vis sans fin	Chaîne no 50	Chaîne no 60
	Diamètre de la tarière	12 3/4 po	12 3/4 po	12 3/4 po	15 po	15 po
Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 14	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 11	Cal. 7	Cal. 7	Cal. 11	Cal. 11
Goulotte	Rotation de la goulotte	Manuel (hydraulique en opt.)	Hydraulique avec moteur	Hydraulique avec moteur	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)
	Réglage du déflecteur	Manuel (hydraulique en opt.)				
Bord d'attaque	Remplaçable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Patins	Remplaçables et ajustables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

BALAI

	Description	BX2814
Attelage	Type d'attelage	Avant, K-Connect
	Hauteur	25 po
	Largeur hors tout	62 po
	Largeur de travail	56 po
	Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés
	Largeur de travail à l'angle max	48 1/2 po
	Épaisseur du boîtier principal	Cal. 16
Général	Type de balai	100 % polypropylène
	Plage de vitesse de balai	270 TR/MIN à 3000 TR/MIN
	Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 12
Poids d'expédition approx. (lb)	480 lbs	
Équipement en option	Déflecteur de poussière	En option

CHASSE-NEIGE À MONTAGE SUR CHARGEUR FRONTAL

	Description	SPL0548	SPL0560
Attelage	Type d'attelage	Chargeur frontal	Chargeur frontal
	Largeur de travail	48 po	60 po
	Approx. Capacité	9 pi ³	12 pi ³
	Poids (poly en option)	168 lb	190 lb
	Plage de HP	Max. 28 HP	Max. 28 HP
	Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 12
Général	Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 7



MODÈLES DE SÉRIE BX DISPONIBLES :

BX1880
BX2380
BX2680
BX23S

MODÈLES DE SÉRIE B01 DISPONIBLES :

B2301
B2601
B2401



SÉRIE LX

VOICI LE ROI DE L'HIVER

Affrontez toutes les tâches glacées sur votre propriété, avec le tout nouveau tracteur de la série LX de Kubota. Avec son attelage 4 points et son système K-Connect, vous pouvez changer d'accessoire rapidement et facilement, que ce soit une pelle à neige, un chasse-neige, une souffleuse à neige, un chargeur frontal, un balai ou tout autre outil. Le moteur diesel Kubota éprouvé, disponible avec une option de turbocompresseur, met la puissance et le couple là où vous en avez le plus besoin sous votre contrôle précis.



SOUFFLEUSE



BALAI



RABOT-DÉNEIGEUR



CHASSE-NEIGE



SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	LX2960	LX2972	STB1060	STB01072
RABOT-DÉNEIGEUR	Type d'attelage	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Chargeur frontal	Chargeur frontal	
	Type de lame	Lame droite	Lame droite	Lame droite	Lame droite	
	Largeur de coupe maximum	60 po	72 po	60"	72"	
	Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	
	Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés	
	Largeur de coupe à 30 degrés	52 1/2 po	62 po	52 po	62 po	
	Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	
	Patins	De série et ajustables				
	Hauteur de versoir	22 1/2 po	22 1/2 po	22 po	22 po	
	Épaisseur du versoir	Cal. 3	Cal. 3	Cal. 12	Cal. 12	
SOUFFLEUSE	Poids de base de l'équipement (bord d'attaque en poly offert en option)	430 lb	450 lb	368 lb	390 lb	
	Bord d'attaque en poly	Oui	Oui	Oui	Oui	

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	LX2963	K51-22-7CF	K64-22-7CF	K51-20-06	K54-22-06	K64-24-07	K64-24-07INV	K74-24-07INV
SOUFFLEUSE	Attelage	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points, inversé	Arrière, 3 points, inversé	Arrière, 3 points, inversé
		Type de turbine	2 phases	2 phases						
	Général	Poids d'expédition approx.	530 lb	605 lb	635 lb	555 lb	575 lb	680 lb	750 lb	770 lb
		Largeur hors tout	64 1/4 po	51 3/4 po	64 3/4 po	51 1/2 po	54 1/2 po	64 3/4 po	66 1/2 po	76 1/2 po
		Largeur de travail	63 po	50 1/2 po	63 1/2 po	50 1/2 po	53 1/2 po	63 1/2 po	63 1/2 po	73 3/4 po
		Hauteur de travail	23 po	25 3/4 po	25 3/4 po	24 1/2 po	25 1/2 po	64 3/4 po	25 1/2 po	25 1/2 po
		Longueur hors tout (av/attelage)	47 po	39 1/2 po	39 1/2 po	36 1/2 po	36 1/2 po	37 3/4 po	40 1/4 po	40 1/4 po
	Turbine	Diamètre de la turbine	17 5/8 po	22 po	22 po	20 po	22 po	24 po	24 po	24 po
		Nombre de pales de turbine	4	4	4	4	4	4	4	4
	Tarière	Entraînement de tarière	Engrenage à vis sans fin	Chaîne no 60	Chaîne no 60	Chaîne no 50	Chain #60	Chaîne no 60	Chaîne no 60	Chaîne no 60
		Diamètre de la tarière	13 3/4 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po
	Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 12	Cal. 14	Cal. 14					
		Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 11	Cal. 14	Cal. 14				
	Goulotte	Position de goulotte	Gauche	Gauche	Gauche	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
		Rotation de la goulotte	Hydraulique avec moteur	Hydraulique	Hydraulique	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuelle ou hydraulique	Manuelle ou hydraulique
		Réglage du déflecteur	Manuel	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique ou électrique en opt.)	Manuelle (hydraulique ou électrique en opt.)	Manuelle (hydraulique ou électrique en opt.)			
	Bord d'attaque	Remplaçable	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Oui	Oui					
	Patins	Remplaçables et ajustables	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions						

		Description	LX2950	
		Attelage	Type d'attelage	Attelage 4 points
BALAI	Général	Hauteur	25 po	
		Largeur hors tout	71 po	
		Largeur de travail	65 1/2 po	
		Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés	
		Largeur de travail à l'angle max.	59 1/2 po	
		Type de balai	100 % polypropylène	
		Plage de vitesse de balai	258 TR/MIN à 3 000 TR/MIN	
		Épaisseur du boîtier principal	Cal. 14	
		Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 11	
		Poids d'expédition approx. (lb)	550 lb	
	Équipement en option	Déflecteur de poussière	En option	

		Description		SPL1060	SPL1072
		Attelage	Type d'attelage	Montage sur chargeur frontal - Attache rapide	Montage sur chargeur frontal - Attache rapide
CHASSE-NEIGE À MONTAGE SUR CHARGEUR FRONTAL	Général	Largeur de travail	60 po	72 po	
		Hauteur de travail	24 po	24 po	
		Capacité approx.	22 pi3	26 pi3	
		Profondeur	10 po	10 po	
		Poids	346 lb	377 lb	
		Plage de HP	20-45 HP	20-45 HP	
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	
		Épaisseur du versoir	Cal. 10	Cal. 10	
		Épaisseur des panneaux latéraux	1/2 po	1/2 po	



MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :
LX2620
LX3520
LX4020



SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

	Description	SBL30	SB35	K66247HB	K76249HB	K76249HH	K84261HH	SBL2566	SBL2574	SBL842410HH
Général	Type d'attelage	Attelage pour direction à glissement limité								
	Poids d'expédition approx.	791 lb	1 035 lb	767 lb	767 lb	1,160 lb	1,644 lb	816 lb	938 lb	988 lb
	Largeur de travail	74 po et 84 po	84 po	66 po	75 7/8 po	75 7/8 po	84 1/2 po	66 po	74 po	84 po
	Hauteur de travail	—	—	27 po	27 1/2 po	27 1/2 po	31 3/4 po	27 po	27 po	27 po
SOUFFLEUSE	Longueur hors tout (av/attelage)	38 1/4 po	38 1/4 po	39 po	35 1/4 po	35 1/4 po	46 7/8 po	45 3/4 po	45 3/4 po	45 3/4 po
	Largeur de turbine	7 po	7 po	7 po	9 po	9 po	11 po	8 po	8 po	10 po
	Nombre de pales de turbine	5	5	4	4	4	4	4	4	4
	Diamètre de la turbine	26 3/8 po	26 3/8 po	24 po	24 po	24 po	26 po	24 po	24 po	24 po
Tarière	Diamètre de la tarière	16 po	16 po	15 po	15 po	14 3/4 po	20 po	16 po	16 po	16 po
	Épaisseur du boîtier	Cal. 10	Cal. 10	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 10	Cal. 10	Cal. 10
	Épaisseur des panneaux latéraux	1/4 po	1/4 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po
	Rotation de la goulotte	Hydraulique								
Boîtier	Déflecteur de goulotte	Goulotte repliable	Goulotte repliable	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces			
	Bord d'attaque	Remplaçable	Oui							
	Patins	Remplaçables et ajustables	Oui							

SÉRIES R, SVL, ET SSV

CONSTRUIT POUR TOUTES LES CONDITIONS AU CANADA

La construction au Canada présente son lot de défis. Ce dont vous avez besoin pour le centre-ville est différent de ce dont vous avez besoin en banlieue. C'est pourquoi notre équipement est testé pour les temps froids. C'est aussi pourquoi nous offrons des formats compacts offrant de la flexibilité, des accessoires polyvalents pour les tâches multiples et le confort pour les longues journées de travail.



SOUFFLEUSE



LAME DE NIVELLEMENT



CHASSE-NEIGE



GODET À NEIGE



SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

Description		LM2584	LM2596	LM25108
Poids (avec bord d'attaque en option) (kg)		719 (326)	803 (364)	869 (394)
Capacité à ras bord (m ³)		30,9 pi ³ (0,87)	35,4 pi ³ (1)	40,4 pi ³ (1,14)
Capacité de tas (m ³)		39,62 pi ³ (1,12)	45,64 pi ³ (1,29)	51,6 pi ³ (1,46)
Largeur hors tout (m)		85 po (2,16)	97 po (2,46)	109 po (2,77)
Hauteur hors tout (cm)		33 1/4 po (83,8)	33 1/4 po (83,8)	33 1/4 po (83,8)
Épaisseur du plancher du godet (mm)		3/16 po (5)	3/16 po (5)	3/16 po (5)
Épaisseur des parois latérales du godet (mm)		1/4 po (6)	1/4 po (6)	1/4 po (6)
Épaisseur du bord d'attaque du godet (mm)		3/4 po (19)	3/4 po (19)	3/4 po (19)
Profondeur de travail du godet (m)		41 1/4 po (1,05)	41 1/4 po (1,05)	41 1/4 po (1,05)
Bord d'attaque boulonné en option		Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable

Description		TE3596	TE35108
Attelage	Type d'attelage	Avant/dentelé	Avant/dentelé
	Type de lame	Lame droite	Lame droite
	Largeur de coupe maximum	96 po	108 po
	Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique
	Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés
Général	Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
	Patins	De série et ajustables	De série et ajustables
	Hauteur de versoir	30 po	30 po
	Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 7
	Poids de base de l'équipement (bord d'attaque en poly offert en option)	1 114 lb	1 134 lb
	Bord d'attaque en poly	Oui	Oui

Description		SSP2596
Attelage	Type d'attelage	Attache rapide
	Largeur de travail	96 po
	Hauteur de travail	24 po
	Capacité approx.	64 pi ³
	Capacité de levage du transporteur	5 000 lb
Général	Poids (lame en poly en option)	844 lb
	Plage de HP	50 - 80 HP
	Bord d'attaque	Réversible et remplaçable
	Épaisseur du versoir	3/16 po
	Épaisseur des panneaux latéraux	5/16 po



MODÈLES DE SÉRIE R DISPONIBLES :

R430
R540
R640

MODÈLES DE SÉRIE SSV DISPONIBLES :

SSV65-2
SSV75-3
SSV97-2

MODÈLES DE SÉRIE SSV DISPONIBLES :

SSV65
SSV75



SÉRIE RTV

NE LAISSEZ PAS LA NEIGE VOUS RALENTIR

Découvrez la gamme de véhicules utilitaires qui passent de l'été à l'hiver en quelques secondes. La série RTV est propulsée par le moteur diesel Kubota durable et performant vous offrant ainsi une grande puissance pour le soufflage, le déneigement et le balayage de la neige. Grâce aux cabines utilitaires adaptées aux temps froids en option, le temps peut se refroidir, mais vous resterez au chaud avec la série RTV.



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR



BALAI

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

	Description	V5008	V5290	V5291	V5294A	V5295A	V0840	V4308
Compatibilité des modèles	Series	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD, RTV-X LONG BED, RTV-X CREW	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD, RTV-X LONG BED, RTV-X CREW	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD, RTV-X LONG BED, RTV-X CREW	RTV-XG850	RTV520
Attelage	Type d'attelage	Cadre A	Attelage rapide	Attelage rapide	K Connect	K Connect	Levage au treuil	Attelage rapide
	Type de lame	Lame droite	Lame droite	Lame en V	Lame droite	Lame en V	Lame droite	Lame droite
	Type d'angle	Manuel (hydraulique en option)	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Manuel	Manuel (électrique en option)
Général	Largeur maximum (Longueur)	72 po	72 po	72 po	78 po	78 po	74 po	60 po
	Pivot maximum (degrés)	28 degrés	29 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés
	Largeur de coupe à l'angle max.	64 3/5 po	64 3/5 po	66 po en position V	68 po	69 1/2 po en position V	64 po	52 po
	Bord d'attaque	Réversible et Remplaçable	Réversible et Remplaçable	Réversible et Remplaçable	Remplaçable	Remplaçable	Remplaçable	Remplaçable
	Patins	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Hauteur de versoir	19 po	24 3/16 po	22 5/16 po	24 po	24 po	19 5/8 po	22 po
	Versoir du versoir	Cal. 12	Cal. 10	3/16 po	Cal. 14	Cal. 14	Cal. 10	Cal. 12
	Poids de base de l'équipement	238 lb	255 lb	300 lb	220 lb	290 lb	202 lb	185 lb
Équipement en option	Plastique rigide/poly Bord d'attaque	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

	Description	V5296		Description	V5266	V5260
Compatibilité des modèles	Série	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD		Série	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD
	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	K Connect Attelage rapide		Type d'attelage	K Connect	Attelage rapide
	Type de turbine	2 phases		Type d'entraînement	K Connect PDF	Hydraulique
Général	Poids d'expédition approx.	540 lb		Hauteur	25 po	25 po
	Largeur de travail	66 po		Largeur hors tout	70 1/2 po	75 3/8 po
	Hauteur de travail	20 po		Largeur de travail	65 1/2 po	60
	Longueur hors tout (av/attelage)	30 po		Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés	25 degrés
Turbine	Largeur de turbine	5 5/8 po		Largeur de travail à l'angle max.	59 1/2 po	55 po
	Nombre de pales de turbine	4		Type de balai	De série : 100 % poly	De série : 100 % poly
Tarière	Entraînement de tarière	Engrenage		Épaisseur du boîtier principal	Cal. 16	Cal. 16
	Diamètre de la tarière	12 3/4 po		Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 12	Cal. 12
Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 12		Poids d'expédition approx.	480 lb	360 lb
	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12		Équipement en option	Déflecteur de poussière	Oui
Goulotte	Rotation de la goulotte	Hydraulique		Brosse en poly 50/50	Oui	Non
	Réglage du déflecteur	Hydraulique				
Bord d'attaque	Remplaçable	Remplaçable et réversible				
Patins	Remplaçables et ajustables	Ajustables et remplaçables				



SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

ÉPANDEUR

	Description	V5002A	V5003A	V5004	V5005
Compatibilité des modèles	Série	RTV-X et RTV-X CAB	RTV-X et RTV-X CAB	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD	RTV-X, RTV-X CAB, RTV-X CAB HD
	Sel gemme en sac	Oui	Non	Oui	Oui
Compatibilité des matériaux	Fondants à glace en sac	Non	Oui	Oui	Oui (av/V4407)
	Chlorure de calcium en pastilles	Non	Oui	Oui	Oui (av/V4407)
	Flocons de calcium	Non	Oui	Oui	Oui (av/V4407)
	Sel en vrac	Non	Non	Oui	Oui
	Mélange de sel et de sable 50/50	Non	Non	Oui	Oui
	Engrais granulés et produits d'entretien du gazon	Non	Oui	Non	Oui (av/V4407)
	Méthode de montage	Montage sur attelage arrière	Montage sur attelage arrière	Montage dans la caisse	Montage dans la caisse
Général	Compatibilité des matériaux	Sel gemme en sac	Fondants à glace en sac Chlorure de calcium en pastilles Flocons de calcium Engrais granulés et produits d'entretien du gazon	Sel gemme en sac Fondants à glace en sac Chlorure de calcium en pastilles Flocons de calcium Sel en vrac Mélange de sel et de sable 50/50 Engrais granulés et produits d'entretien du gazon* Terreau/age/sable d'avant-champ Paillis de démarrage de semences Semence de pelouse* Granules de chaux*	Montage dans la caisse Sel gemme en sac Fondants à glace en sac Chlorure de calcium en pastilles* Flocons de calcium* Sel en vrac Mélange de sel et de sable 50/50 Engrais granulés et produits d'entretien du gazon* Terreau/age/sable d'avant-champ Paillis de démarrage de semences Semence de pelouse* Granules de chaux* *Nécessite tube de contrôle V4407
	Capacité de volume	3,0 pi ³ (85 L)	3,0 pi ³ (85 L)	6,0 pi ³ (170 L)	11,0 pi ³ (311 L)
	Capacité de poids	240 lb (109 kg)	240 lb (109 kg)	480 lb (218 kg)	800 lb (363 kg)
	Largeur d'épandage	20 pi (6 m)	20 pi (6 m)	36 po (0,9 m)	30 pi (9,1 m)
	Spire	10 po (254 mm)	10 po (254 mm)	N/D	12 po (305 mm)
	Matériau de spire	Nylon/verre renforcé (résine)	Pales réglables, acier inoxydable	N/D	Aacier à revêtement de poudre
	Tarière	Tarière verticale 3 po à débit élevé	N/D	N/D	Diamètre de 3 po
	Porte de semis	N/D	Commande électronique	N/D	N/D
	Dimensions de trémie	22 po x 30 po (559 mm x 762 mm)	22 po x 30 po (559 mm x 762 mm)	20,25 po x 48 po (514 mm x 1219 mm)	53 po x 48,5 po (1 346 mm x 1 232 mm)
	Dimensions hors tout	22 po x 30 po x 32 po (559 mm x 762 mm x 813 mm)	22 po x 30 po x 32 po (559 mm x 762 mm x 813 mm)	24 po x 49,5 po x 28 po (610 mm x 1 257 mm x 71,1 mm)	64 po x 48,5 po x 27 po (1 626 mm x 1 232 mm x 686 mm)
	Poids à vide	70 lb	75 kg (34 kg)		280 lb (127 kg)
	Moteurs	Double, électrique, 12 V, semi-étanche	Double, électrique, 12 V, semi-étanche	Entraînement direct, 12 V, étanche	12 V, semi-étanche



MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :

RTV520
RTV-X
RTV-X CREW
RTV-X CAB
RTV-X CAB HD
RTV-X LONG BED
RTV-XG850



Les descriptions, les spécifications, les images, les couleurs et les accessoires contenus dans cette brochure sont basés sur des informations considérées comme exactes au moment où cette publication a été approuvée pour l'impression. Bien que les descriptions, les spécifications, les images, les couleurs et les accessoires soient considérés comme exacts, leur exactitude ne peut être garantie. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. Kubota Canada Ltée se réserve le droit de modifier les spécifications, les couleurs et les accessoires indiqués sans préavis. Certains éléments présentés peuvent être en option et certains produits présentés peuvent ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Cette brochure est uniquement destinée à des fins d'information. Dans toute la mesure permise par la loi, Kubota décline toute représentation et garantie, explicite ou implicite, ainsi que toute responsabilité découlant de l'utilisation de cette brochure. Pour des informations complètes sur la garantie, la sécurité et les produits, consultez votre concessionnaire Kubota local et le manuel de l'opérateur. La puissance (HP/KW) et les autres spécifications sont basées sur diverses normes ou pratiques recommandées. Pour votre sécurité, Kubota recommande fortement l'utilisation d'une structure de protection contre le retournement (ROPS) et d'une ceinture de sécurité dans presque toutes les applications. Cette brochure est destinée au marché canadien seulement. Pour toute information concernant les produits ou les services Kubota en dehors de ces zones, consultez le site Web mondial de Kubota Corporation. Kubota ne fournit pas de pièces, de garantie ou de service pour tout produit revendu ou vendu au détail dans un pays autre que celui pour lequel le ou les produits ont été conçus ou fabriqués.

Kubota Canada Ltée

Siège social : 1155 Kubota Drive, Pickering, ON L1X 0H4

SNOW-24-FR 11/25