



SÉRIE BX90



SÉRIE
BX90

L'ÉVOLUTION D'UN HÉRITAGE

La série BX de Kubota repose sur un principe simple : votre propriété a plusieurs besoins et donc votre tracteur devrait avoir plusieurs fonctions.

Kubota a joué un rôle déterminant dans l'essor du segment des tracteurs sous-compacts avec le lancement de son modèle BX en 2000. Avec son moteur diesel, sa transmission à quatre roues motrices et sa taille adaptée aux garages, la série BX vous permet d'accomplir vos tâches et vos projets à l'aide d'une seule machine.

Déneigez l'hiver, labourez votre jardin au printemps et tondez tout l'été. Avec les bons outils, la série BX vous aide à réaliser vos travaux, peu importe la saison.



UN TRACTEUR POUR TOUT FAIRE.

La série BX prend le relais là où une tondeuse autoportée atteint ses limites et où un tracteur pleine grandeur est plus que ce qu'il faut pour le travail. Sous-compacte par sa taille, mais impressionnante par ses capacités, elle tond, soulève, creuse et laboure. Équipée d'un moteur diesel et d'une transmission Kubota, son moteur orienté vers l'arrière contribue à réduire la chaleur et le bruit pendant l'utilisation.



	BX2190 Standard	BX2390 Deluxe	BX2690 Premium	BX2390S Standard	BX2690S Premium
Puissance brute du moteur	19,3	21,6	23,9	21,6	23,9
Puissance à la prise de force	15,7	17,2	18,7	17,6	18,7

CINQ MODÈLES. À VOUS DE CHOISIR.

CARACTÉRISTIQUES	BX2190 Standard	BX2390 Deluxe	BX2690 Premium	BX2390S Standard	BX2690S Premium
Chargeuse-pelleteuse				•	•
Régulateur de vitesse	◦	•	•	•	•
Moteur à commande électronique			•		•
Système de sécurité au démarrage du moteur			•		•
Cadre de protection ROPS repliable ¹	•	•	•	•	•
Quatre roues motrices	•	•	•	•	•
Écran ACL et molette de sélection			•		•
Phares à DEL	•	•	•	•	•
Phares à DEL emblématiques			•		•
Équipé d'une vanne de chargeur	◦	•	•	•	•
PDF ventrale	•	•	•	•	•
Cadre de protection ROPS à une touche		•	•		•
Manette premium			•		•
Pédales de transmission hydrostatique ² côte à côte	•	•	•	•	•
Commande de position de l'attelage à trois points		•	•		•
Commutateur de électrique de la PDF		•	•		•
Stabilisateurs télescopiques		•	•		◦

¹ Structure de protection antiroulis. ² Transmission Hydrostatique.

- De série
- En option



LA SIGNATURE BX

Caractéristiques intégrées à tous les modèles BX.



■ Pédales de transmission hydrostatique côte à côte

Les pédales de marche avant et arrière se trouvent juste sous vos orteils, ce qui permet de changer de direction d'un geste rapide et naturel.

■ L'ingénierie Kubota

Avec son moteur à trois cylindres et sa transmission hydrostatique, la série BX est conçue par Kubota de A à Z, ce qui en fait un tracteur sous-compact particulièrement fiable.

■ PDF ventrale

Permet de raccorder les tondeuses à montage central, les souffleuses à neige avant et les balayeuses.

■ Format compact

Assez petit pour être garé dans un garage standard sans avoir à abaisser la structure ROPS. Assez étroit pour passer par la plupart des portes de jardin.

■ Attelage 3 points de catégorie I

Attelage universel de catégorie I pour le montage d'accessoires arrière.

■ Lampes à DEL

Prêtes quand vous l'êtes. Une visibilité accrue, du lever au coucher du soleil.



Ci-dessus : BX2690 montré avec les phares à DEL emblématiques



DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

■ Modèles Deluxe



Commutateur électrique de marche/arrêt de la PDF

Activez et désactivez facilement la prise de force à l'aide d'un simple bouton.



Commande de position de l'attelage à 3 points

Permet d'obtenir une précision constante en hauteur et en profondeur lors des opérations avec accessoires à trois points.



Stabilisateurs télescopiques

Contrôlez le balancement des outils à l'aide d'une goupille et facilitez l'attelage des outils arrière.

■ Modèles Premium

(y compris les mises à niveau Deluxe)



Moteur à commande électronique

Permet un contrôle plus précis de la consommation de carburant, une réduction des émissions et une expérience de conduite plus raffinée.



Manette de chargeur premium

Manette ergonomique dotée de trois boutons, permettant une augmentation instantanée du régime moteur grâce à la fonction d'accélération, ainsi qu'un système hydraulique à troisième fonction en option.



Écran ACL

Permet de voir clairement les informations sur la machine, aussi bien en plein soleil que dans des conditions de faible luminosité. Accédez aux pré réglages de régime moteur, à la consommation de carburant, aux données vitales du moteur, aux renseignements sur l'entretien, aux fonctions de sécurité au démarrage et bien plus encore grâce à la molette de navigation.



COUPE LE GAZON. PAS LES COINS RONDS.

La tondeuse à montage central de la série BX est conçue pour performer à la hauteur de la machine à laquelle elle est fixée. Elle est précise, efficace et destinée aux opérateurs qui s’attendent à des résultats professionnels

- **Construction robuste**
Les options de 54 po et 60 po sont dotées d’un plateau de coupe soudé, conçu pour une durabilité à long terme.
- **Réglages faciles**
Sur les modèles Deluxe et Premium, réglez la hauteur du plateau de coupe directement depuis la plateforme de l’opérateur grâce à un système de réglage amélioré situé sur la console gauche.
- **Châssis à dispositif d’arrimage central Swift-Mount^{MC}**
Le système Swift-Mount^{MC}, équipé avec une prise de force à accouplement automatique de série, permet une installation et un démontage rapides et faciles, sans avoir besoin d’outils.

Largeur de coupe		48 po	54 po	60 po
Compatibilité avec les tracteurs		BX2190	BX2190, BX2390, BX2390S, BX2690, BX2690S	
Fabrication		Embouti	Mécanosoudé	
Dispositif d’arrimage central Swift-Mount ^{MC}			En option	En option
Ensemble de déchiquetage			En option	
Ramasse-herbe	po		En option	
Épaisseur du plateau de coupe	cal.	11	10	9
Décharge		Décharge latérale		
Nombre de lames		3		
Hauteur de coupe	po	1,0 à 4,0 po		
Réglage de la hauteur de coupe	po	1/4 po (BX2190/BX2390S), 1/2 po (BX2390/BX2690/BX2690S)		
Dégagement au sol en position de transport avec pneus R4	po	5,5 po		







PLUS DE FORCE. MOINS D'EFFORTS

Avec des performances adaptées à la série BX90, les modèles LA355 et LA405 constituent la nouvelle génération de chargeurs BX. Grâce à une capacité de levage accrue, une conception robuste et des vérins de godet doubles, vous en accomplites plus, peu importe la tâche.

■ **Vanne de chargeur à double fonction**

Permet de travailler avec plus d'efficacité et de précision en actionnant simultanément la flèche et le godet.

■ **Coupleur à fixation rapide à deux leviers**

Simplifie le changement des accessoires du chargeur, avec une taille universelle compatible avec une variété d'outils.

■ **Vanne à troisième fonction active**

Rehaussez la polyvalence de votre machine grâce à la vanne à troisième fonction active en option, idéale pour l'utilisation de grappins ou de lames à neige nécessitant une commande hydraulique indépendante.

■ **Swift-Tach de Kubota**

Simplifie l'attelage et le retrait du chargeur sans avoir à descendre du tracteur. Les troussees Swift-Tach en option comprennent un levier pour retirer les raccords hydrauliques et un levier dédié permettant de relever et d'abaisser les supports de stationnement depuis le poste de conduite.

■ **Autonivelage mécanique**

Maintenez l'accessoire à niveau lors de la montée et de la descente du chargeur grâce au système d'autonivelage mécanique en option.

■ **Calandre et pare-broussailles***

Protégez les lampes et le capot des branches, des broussailles et des débris pour préserver l'avant de votre tracteur.

* Protection de calandre de série sur le modèle LA405 et en option sur le modèle LA355. Pare-broussailles en option sur les modèles LA355 et LA405.

CARACTÉRISTIQUES DU CHARGEUR	LA355	LA405
Modèles compatibles	BX2190 / BX2390S	B2390 / BX2690 / BX2690S
Hauteur de levage maximale (à l'axe d'articulation) po (mm)	72,3 (1837)	
Portée avec godet au sol po (mm)	54,7 (1390)	
Angle de rétraction maximum deg.	40	40
Profondeur de creusage po (mm)	3,9 (100)	3,9 (100)
Hauteur de levage maximale po (mm)	41,7 (1 058)	41,7 (1 058)
Capacité de levage à hauteur maximale (axe du godet) lb (kg)	639 (290)	811 (368)
Capacité de levage à 1,5 m (axe du godet) lb (kg)	721 (327)	904 (410)
Force d'arrachement (axe de pivot) lbf (N)	1 281 (5 700)	1 559 (6 933)





CONÇU POUR CREUSER

Les modèles BX2390S et BX2690S sont équipés d'un chargeur et d'une rétrocaveuse entièrement intégrés et adaptés aux performances de la machine, afin d'être prêts à creuser dès le premier jour.



■ Rétrocaveuse montée sur châssis

Renforce la fixation au châssis pour une durabilité, une stabilité et une solidité accrues.

■ Siège de rétrocaveuse indépendant

Passez rapidement et facilement du mode tracteur au mode chargeuse-pelleteuse, sans avoir à pivoter ou à ajuster le siège du tracteur.

■ Vannes d'amortissement de la flèche et du pivotement

Réduit les chocs subis par l'opérateur et la machine, pour une prise en main facile, que vous soyez débutant ou expérimenté.

■ Trousse d'attelage à 3 points en option

Donnez à votre machine la capacité d'atteler des accessoires à 3 points.

PERFORMANCES DE LA RÉTROCAVEUSE		BX2390S	BX2690S
Hauteur de transport	po (mm)	68 (1719)	
Écartement des stabilisateurs - Fonctionnement	po (mm)	73 (1862)	
Dégagement au sol	po (mm)	9 (240)	
Profondeur de creusage, fond plat de 2 pi	po (mm)	73 (1842)	
Hauteur de chargement	po (mm)	100 (2539)	
Portée depuis l'axe de pivotement	po (mm)	103 (2612)	
Capacité de levage à 3 pi (axe du godet)	lb	454	535
Distance entre le pivot de rotation et le centre de l'essieu arrière	po (mm)	31 (778)	
Rotation du godet	deg.	140	

L'HIVER N'ARRÊTE PAS LE BX

La cabine BX90 en option vous permet de rester confortablement à l'abri des intempéries hivernales. Jumelée aux accessoires de déneigement Kubota, le BX90 devient votre outil le plus polyvalent, de la première à la dernière bordée de neige.



■ Cabine chauffée

Cabine chauffée pour les modèles BX2190 et BX2390S. Équipée de série d'un chauffage de cabine, de lampes à DEL avant et d'un essuie-glace avant.

■ Cabine à 4 montants

Cette cabine chauffée maximise l'espace et la visibilité de l'opérateur. Les lampes à DEL avant, les rétroviseurs latéraux et les essuie-glaces avant, offerts de série, assurent une excellente visibilité lorsque la luminosité est faible et que la neige tombe. Un panneau de commande intégré permet d'accéder rapidement aux commandes tout en offrant une finition professionnelle aux modèles Deluxe et Premium.

■ Système K-Connect

Le système d'attelage avant et de prise de force permet d'installer et de retirer rapidement et facilement des accessoires avant tels qu'une souffleuse à neige, une lame ou une balayeuse rotative. En maintenant l'accessoire à l'avant, le système K-Connect améliore la visibilité et le confort de l'opérateur, tout en permettant au BX90 de rester productif toute l'année.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BX		BX2190 Standard	BX2390 Deluxe	BX2690 Premium	BX2390S Standard	BX2690S Premium
MOTEUR						
Type		Diesel à 4 temps, refroidi par liquide				
Puissance brute du moteur, HP (kW), au régime nominal		19,3 (14,4) @ 3 200 RPM	21,6 (16,1) @ 3 200 RPM	23,9 (17,8) @ 3 600 RPM	21,6 (16,1) @ 3 200 RPM	23,9 (17,8) @ 36 00 RPM
Puissance à la PDF, HP (kW), au régime nominal		15,7 (11,7) @ 3 200 RPM	17,2 (12,8) @ 3 200 RPM	18,7 (14,0) @ 3 600 RPM	17,6 (13,1) @ 3 200 RPM	18,7 (14,0) @ 3 600 RPM
Cylindrée totale	cc	778	898			
Capacité de carburant	L (gal)	25 (6,6)				
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT						
Transmission		Hydrostatique, changement de vitesse haute-basse				
Mode d'entraînement		4RM				
Freins		À disques humides				
PDF		PDF indépendante avec embrayage hydraulique				
Régime de la PDF arrière	(tr/min)	540 à 3 140 tr/min du moteur	540 à 3 140 tr/min du moteur	540 à 3 505 tr/min du moteur	540 à 3 140 tr/min du moteur	540 à 3 505 tr/min du moteur
Régime de la PDF ventrale	(tr/min)	2 629 à 3 200 tr/min du moteur	2629 à 3 200 tr/min du moteur	2651 à 3 600 tr/min du moteur	2629 à 3 200 tr/min du moteur	2651 à 3 600 tr/min du moteur
SYSTÈME HYDRAULIQUE						
Capacité de la pompe	gpm (L/min)	6,2 (23,6)	6,8 (25,8)	7,7 (29,0)	6,2 (23,6)	7,7 (29,0)
Attelage à 3 points		SAE catégorie I			En option	
Capacité de levage à 24 po derrièreles points de levage	lb (kg)	950 (431)	892 (405)	898 (407)	950 (431)	898 (407)
Direction		Direction assistée hydrostatique				
DIMENSIONS DES PNEUS						
Avant*		18 x 8,5 à 10				
Arrière*		26 x 12 à 12				
VITESSES DE DÉPLACEMENT AU RÉGIME MOTEUR NOMINAL						
Marche avant	km/h (mi/h)	0 à 13,5 (0 à 8,4)	0 à 13,5 (0 à 8,4)	0 à 14,3 (0 à 8,9)	0 à 13,5 (0 à 8,4)	0 à 14,3 (0 à 8,9)
Marche Arrière	km/h (mi/h)	0 à 10,5 (0 à 6,5)	0 à 10,5 (0 à 6,5)	0 à 11,1 (0 à 6,9)	0 à 10,5 (0 à 6,5)	0 à 11,1 (0 à 6,9)
DIMENSIONS						
Longueur avec attelage à 3 points	po (mm)	95,5 (2425)				
Largeur	po (mm)	44,5 (1130)				
Hauteur avec ROPS	po (mm)	83,0 (2111)	82,0 (2198)	86,5 (2083)		
Empattement	po (mm)	55,1 (1400)				
Dégagement au sol	po (mm)	8,4 (213)				
Bande de roulement - Avant	po (mm)	36,6 (930)				
Bande de roulement - Arrière	po (mm)	32,3 (820)	34,2 (870)	34,2 (870)	32,3 (820)	34,2 (870)
Rayon de braquage (sans frein)	pi (m)	5,9 (1,8)	5,6 (1,7)	5,6 (1,7)	5,9 (1,8)	5,6 (1,7)
Poids du tracteur avec ROPS	lb (kg)	1 433 (650)	1 477 (670)		1 598 (725)	1 620 (735)

* S'applique aux modèles R3 pour gazon, R4 Industriel et R14 Hybride.

Kubota Canada LTD. se réserve le droit de modifier les spécifications indiquées sans préavis. Cette brochure est uniquement destinée à des fins descriptives et des efforts raisonnables ont été déployés pour présenter les informations contenues. Certains éléments présentés peuvent être offerts en option et certains produits présentés peuvent ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Kubota décline toute représentation et garantie, expresse ou implicite, ou toute responsabilité découlant de l'utilisation de cette brochure. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, la sécurité et le produit, consultez votre concessionnaire Kubota local et le manuel de l'opérateur. La puissance (HP/kW) et les autres caractéristiques techniques sont basées sur diverses normes ou pratiques recommandées. Pour votre sécurité, Kubota recommande fortement l'utilisation d'une structure de protection contre le retournement (ROPS) et d'une ceinture de sécurité dans presque toutes les applications. Cette brochure est destinée uniquement aux Canada. Pour toute information concernant les produits ou les services Kubota en dehors de ces zones, consultez le site Web mondial de Kubota Corporation. Kubota ne fournit pas de pièces, de garantie ou de service pour tout produit revendu ou vendu au détail dans un pays autre que celui pour lequel le ou les produits ont été conçus ou fabriqués.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur kubota.ca/fr/products/BX90-Series

