

# Accessoires pour chargeurs et attelages Land Pride et Kubota pour la série BX

## Accessoires arrière pour la série BX

TYPE D'ACCESSOIRE	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	BX1880	BX2380	BX2680	BX23S
<b>Aérateurs</b>	CA0540**	Type tracté	88 lb	36"	✓	✓	✓	✓
	CA0548**		106 lb	44"	✓	✓	✓	✓
	CA0556**		117 lb	52"	✓	✓	✓	✓
	CA1548**	Attelage 3 points, cat 1	156 lb	41"	✓	✓	✓	✓
	CA1556**		170 lb	50"	✓	✓	✓	✓
	CA1564**		184 lb	58"	✓	✓	✓	✓
	CA1572**		208 lb	66"	X	✓	✓	✓
<b>Herses pour manège</b>	AG1560	Attelage 3 points, cat 1	514 lb	60"	✓	✓	✓	✓
<b>Lames niveleuses</b>	BB1248	Attelage 3 points, cat 1	316 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	BB1254		325 lb	54"	✓	✓	✓	✓
	BB1260		346 lb	60"	✓	✓	✓	✓
	BB1266		370 lb	66"	X	✓	✓	✓
<b>Herses à disques</b>	DH1048	Attelage 3 points, cat 1	420 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	DH1060		549 lb	60"	X	✓	✓	✓
<b>Herse à dents rigides</b>	DRG04	Type tracté	89 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	DRG06		138 lb	72"	✓	✓	✓	✓
	DRG08		185 lb	96"	✓	✓	✓	✓
<b>Cultivateur agricole</b>	FC10	Attelage 3 points, cat 1	135 lb	57"	✓	✓	✓	✓
<b>Semoir pour culture maraîchère</b>	FPS48**	Type tracté	370 lb	54"	✓	✓	✓	✓
<b>Racleuses de nivelage</b>	GS0548	Attelage 3 points, cat 1	310 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	GS0560		350 lb	60"	✓	✓	✓	✓
<b>Tondeuse de finition</b>	FDR1648	Attelage 3 points, cat 1	486 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	FDR1660		577 lb	60"	X	✓	✓	✓

✓ - Disponible X - Indisponible

<b>Râteaux de paysagement</b>	LR0548	Attelage 3 points, cat 1	98 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	LR0560		113 lb	60"	✓	✓	✓	✓
	LR1660		241 lb	48"	X	✓	✓	✓
	LR1672		270 lb	60"	X	✓	✓	✓
<b>Tarière à poteaux</b>	PD10**	Attelage 3 points, cat 1	120 lb	6", 9", 12"	✓	✓	✓	✓
<b>Lames arrière</b>	RB0548	Attelage 3 points, cat 1	128 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	RB0560		143 lb	60"	✓	✓	✓	✓
	RB1560		248 lb	60"	✓	✓	✓	✓
<b>Faucheuse rotative (un seul arbre)</b>	RCR1242	Attelage 3 points, cat 1	383 lb	42"	X	✓	✓	✓
	RCR1248		400 lb	48"	X	✓	✓	✓
<b>Rotoculteurs</b>	RTA1242	Attelage 3 points, cat 1	391 lb	42"	✓	✓	✓	✓
	RTA1250		421 lb	50"	X	✓	✓	✓
	RTR0542		268 lb	42"	✓	✓	✓	✓
	RTR0550		298 lb	50"	✓	✓	✓	✓
	RTR1242		404 lb	42"	✓	✓	✓	✓
	RTR1250		435 lb	50"	X	✓	✓	✓
<b>Scarificateur</b>	SF2566	Attelage 3 points, cat 1	208 lb	60"	X	X	✓	X
	SF2577		235 lb	72"	X	X	✓	X
<b>Rouleaux de lits de semences</b>	SBR72-3PT	Attelage 3 points, cat 1	486 lb	69"	X	✓	✓	✓
	SBR72-PT	Type tracté	577 lb	69"	✓	✓	✓	✓
<b>Souffleuses à neige (à montage arrière)</b>	K51-20-06	Attelage 3 points, cat 1	1063 lb	51" ext. à 56"	✓	✓	✓	✓
	K54-22-06		1088 lb	54" ext. à 60"	X	✓	✓	✓
<b>Pulvérisateur de sol</b>	SP2060**	Attelage 3 points, cat 1	491 lb	60"	X	✓	✓	✓
<b>Herse à dents rigides</b>	STH1590	Type tracté	237 lb	90"	X	✓	✓	✓
<b>Épanduses</b>	FSP500**	Attelage 3 points, cat 1	119 lb	37"	✓	✓	✓	✓
	FSP700**		128 lb	44"	✓	✓	✓	✓
	PTS500**	Type tracté	165 lb	41"	X	✓	✓	✓
	PTS700**		176 lb	41"	X	✓	✓	✓
<b>Déchiqueteuses à bois</b>	WC1503	Attelage 3 points, cat 1	369 lb	3"	✓	✓	✓	✓
<b>Boîte à lest</b>	WB10	Attelage 3 points, cat 1	Attelage rapide arrière - Oui		✓	✓	✓	✓
	B5320		Attelage rapide arrière - Non		✓	✓	✓	✓
<b>Attelage rapide arrière</b>	QH05	Attelage 3 points, cat 1	37 lb	n/a	✓	✓	✓	✓
	QH10		68 lb	n/a	X	✓	✓	✓

## Accessoires pour la série BX

ACCESSOIRES POUR TRACTEUR	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	BX1880	BX2380	BX2680	BX23S
Chargeur et godet BX80	LA344 <sup>1</sup>	Type à montage direct	610 lb	48"	✓	✓	✓	X
	LA344S <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	650 lb	48"	✓	✓	✓	X
Chargeur et godet BX23S	LA340 <sup>1</sup>	Type à montage direct	610 lb	48"	X	X	X	✓
	LA340S <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	650 lb	48"	X	X	X	✓
Rétrocaveuse et godet	BT603	À montage 4 points	607 lb	8", 12", 16"	X	X	X	✓
Cabine avec option de chauffage	BX4070	Cabine de BX80	450 lb	-	✓	✓	✓	X
	BX4090	Cabine de BX23S	450 lb	-	X	X	X	✓
Lame (à montage avant)	BX2812 <sup>2</sup>	Attelage avant 4 points	230 lb	60"	✓	✓	✓	✓
Lame V (à montage avant)	BX2826 <sup>2</sup>	Attelage avant 4 points	280 lb	52"	✓	✓	✓	✓
Balai (à montage avant)	BX2814 <sup>3</sup>	Attelage avant 4 points et PDF K-Connect	300 lb	60"	✓	✓	✓	✓
Souffleuses à neige (à montage avant)	BX2816 <sup>3</sup>	Attelage avant 4 points et PDF K-Connect	287 lb	51"	✓	✓	✓	✓
	BX2830 <sup>3</sup>		305 lb	48" HD	✓	✓	✓	✓
	BX2822 <sup>3</sup>		320 lb	55" HD	✓	✓	✓	✓
Attelage avant 4 points	BX2810	Monté sur tracteur	-	-	✓	✓	✓	✓
Système K-Connect pour PDF	BX2811	Connexion à levier unique	-	-	✓	✓	✓	✓
Tondeuses Standard (à montage central)	RCK48-18BX	PDF entraînée par arbre	165 lb	48"	✓	X	X	X
	RCK54-23BX		210 lb	54"	✓	✓	✓	✓
	RCK60B-23BX		250 lb	60"	X	✓	✓	✓
Tondeuses (à montage central à enjambrer)	RCK54D- 26BX-1	PDF entraînée par arbre	227 lb	54"	X	✓	✓	✓
	RCK60D- 26BX-1		250 lb	60"	X	✓	✓	✓
Ramasse-herbe	GCK60-26BX	Monté au cadre	190 lb	-	✓	✓	✓	✓

1 - Exige du lest

2 - Exige attelage avant

3 - Exige attelage avant + K-Connec

## Accessoires de Chargeur pour la série BX

ACCESSOIRES DE CHARGEUR	MODÈLE	TYPE DE MONTAGE	POIDS (LB)	LARGEUR DE TRAVAIL	BX1880	BX2380	BX2680	BX23S
Godet combiné	CB0546 <sup>1</sup> (automne 2021)	QA à 2 leviers	n/a	46"	✓	✓	✓	✓
	CB0550 <sup>1</sup>	Type à montage direct	266 lb	50"	✓	✓	✓	✓
Grappins	SCG0548 <sup>1</sup>	Type à montage direct	156 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	SCG0554 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	180 lb	54"	✓	✓	✓	✓
Fourches à palettes (montée à un chargeur)	PFL1242 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	228 lb	42"	✓	✓	✓	✓
Pousse-neige (montée à un chargeur)	SPL0548 <sup>1</sup>	Type à montage direct ou	168 lb	48"	✓	✓	✓	✓
	SPL0560 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	190 lb	60"	✓	✓	✓	✓
Lame à neige (montée à un chargeur)	STB0554 <sup>1</sup>	QA à 2 leviers	278 lb	54"	✓	✓	✓	✓
	STB0560 <sup>1</sup>		288 lb	60"	✓	✓	✓	✓

1 - Exige du lest

### Remarque :

Les accessoires identifiés ci-dessus sont soit fabriqués par Kubota, soit approuvés pour utilisation par le service d'ingénierie de Kubota, et ils sont donc conformes aux exigences de calibrage pour les machines motorisées spécifiées dans les conditions d'utilisation normalement anticipées. Les spécifications ci-dessus sont établies pour une application générale;

il se peut qu'un sol ou un terrain inhabituel ou des conditions de fonctionnement difficiles ne permettent pas l'utilisation d'un instrument donné dans certaines situations. L'utilisation d'accessoires ou d'outils qui ne sont pas fabriqués ou approuvés par Kubota avec une machine motorisée peuvent, s'ils ne sont pas conformes aux spécifications ci-dessus, causer une défectuosité de la machine ou des dommages à celle-ci ou à autre chose et/ou des blessures à l'opérateur ou à d'autres personnes. Toute défectuosité ou tout dommage ainsi causé ne sont pas couverts par la garantie limitée expresse de Kubota. La machine motorisée, l'instrument et les conditions d'utilisation doivent être évalués et surveillés par l'opérateur pour qu'il soit certain que tout demeure à l'intérieur des paramètres de sécurité de l'usage général.

- Vérifiez dans le manuel du tracteur quel est le lestage approprié pour l'accessoire ou l'instrument qu'on utilise avec la machine.

- Un kit additionnel (télécommande arrière, valve de troisième fonction, etc.) peut être nécessaire pour utiliser l'un ou l'autre des accessoires ci-dessus. Vérifiez avec le concessionnaire local pour déterminer ce qui est nécessaire à la configuration et au fonctionnement correct.

- (\*\*\*) Cet accessoire/instrument est approuvé pour le poids de base, mais peut être utilisé avec du lestage supplémentaire (blocs de béton, semences, réservoir d'eau). Vérifiez dans le manuel du tracteur et assurez-vous d'un lestage correct avant d'ajouter du poids à l'accessoire/l'instrument.

Kubota Canada Ltd. souligne que les spécifications et les renseignements techniques peuvent être modifiés sans préavis et que Kubota ne fait aucune représentation ou garantie que l'information contenue dans cette publication est parfaitement exacte ou actuelle; cependant, Kubota a fait des efforts raisonnables pour énoncer et inclure des renseignements exacts et actualisés dans cette publication. Kubota rejette toute représentation et garantie, expresse ou implicite, incluant sans s'y limiter des garanties quant à la valeur marchande ou la convenance à des fins particulières et Kubota ne peut être tenue responsable des dommages, compensatoires, directs, indirects ou spéciaux résultant de l'utilisation faite de cette publication ou de l'information qu'elle contient, ou qui pourraient y être liés.

