

SÉRIE F



FIABILITÉ ET PERFORMANCE EN TOUTES SAISONS

La série F Kubota a été redessinée pour vous offrir une plus grande polyvalence et précision en été comme en hiver. Cette puissante machine balaie, déneige, déblaie et tond les pelouses, vous offrant les performances dont vous avez besoin pour bien faire votre travail. La cabine installée par le concessionnaire offre un confort supplémentaire tandis que le moteur Tier 4 est puissant et économique en carburant.



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR



BALAI

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

	Attelage	L2163	F6610
	Type d'attelage	Attache rapide/arbre de PDF	Attache rapide/arbre de PDF
BALAI	Général		
Hauteur	25 3/4 po	25 po	
Largeur hors tout	63 1/2 po	71 po	
Largeur de travail	56 1/2 po	65 1/2 po	
Angle de pivot maximum (degrés)	20 degrés	25 degrés	
Largeur de travail à l'angle max.	51 1/2 po	59 1/2 po	
Type de balai	De série : 100 % poly	De série : 100 % poly	
Plage de vitesse de balai	–	258 TR/MIN à 3 000 TR/MIN	
Épaisseur du boîtier principal	–	Cal. 14	
Épaisseur du boîtier latéral	–	Cal. 11	
Poids d'expédition approx. (lb)	444 lb	550 lb	
Équipement en option	Déflecteur de poussière	Oui	Oui
	Brosse en poly 50/50	Non	Oui

	Attelage	B2763	F6010	F7210
	Type d'attelage	Quick Hitch	Attelage 4 points	Attelage 4 points
RABOT-DÉNEIGEUR	Général			
Type de lame	Straight	Droite	Droite	
Type d'angle	Manual (Optional Hydraulic)	Hydraulique	Hydraulique avec clapet de décharge	
Largeur maximum (longueur)	60 po	60 po	72 po	
Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	30 degrés	
Largeur de coupe à l'angle max.	52 1/2 po	52 1/2 po	62 po	
Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	
Patins	Oui	Oui	Oui	
Hauteur de versoir	21 po	22 1/2 po	22 1/2 po	
Épaisseur du versoir	Cal. 3	Cal. 3	Cal. 3	
Poids de base de l'équipement	285 lb	445 lb	465 lb	
Équipement en option	Bord d'attaque en poly	Oui	Oui	Oui
	Clapet de décharge	Oui	Oui	–

	Attelage	F5220	F5720	F5110	F5710
	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Attelage rapide	Attelage rapide	Attelage 4 points	Attelage 4 points
SOUFFLEUSE	Général				
Type de turbine	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases
Poids d'expédition approx.	498 lb	532 lb	498 lb	532 lb	
Largeur hors tout	51 po	57 po	51 po	57 po	
Largeur de travail	51 po	57 po	51 po	57 po	
Hauteur de travail	24 po	24 po	24 po	24 po	
Longueur hors tout (av/attelage)	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po
Turbine	Diamètre de la turbine	17 3/4 po	17 3/4 po	17 3/4 po	17 3/4 po
	Nombre de pales de turbine	4	4	4	4
Tarière	Entraînement de tarière	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction
	Diamètre de la tarière	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po
Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
	Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
Goulotte	Position de goulotte	Droite	Droite	Droite	Droite
	Rotation de la goulotte	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Bord d'attaque	Réglage du déflecteur	Manuel (hydraulique ou électrique en option)	Manuel (hydraulique ou électrique en option)	Manuel (hydraulique en option)	Manuel (hydraulique en option)
Patins	Remplaçables	Oui	Oui	Oui	Oui
Équipement en option	Extensions de souffleuse	Oui	Oui	Oui	Oui

MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :
F2510
F3710