

SÉRIE F

FIABILITÉ ET PERFORMANCE EN TOUTES SAISONS

La série F Kubota a été redessinée pour vous offrir une plus grande polyvalence et précision en été comme en hiver. Cette puissante machine balaie, déneige, déblaie et tond les pelouses, vous offrant les performances dont vous avez besoin pour bien faire votre travail. La cabine installée par le concessionnaire offre un confort supplémentaire tandis que le moteur Tier 4 est puissant et économe en carburant.



SOUFFLEUSE



RABOT-DÉNEIGEUR



BALAI

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	L2163	F6610
BALAI	**Attelage**	Type d'attelage	Attache rapide/arbre de PDF	Attelage 4 points
	Général	Hauteur	25 3/4 po	25 po
		Largeur hors tout	63 1/2 po	71 po
		Largeur de travail	56 1/2 po	65 1/2 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	20 degrés	25 degrés
		Largeur de travail à l'angle max.	51 1/2 po	59 1/2 po
		Type de balai	De série : 100 % poly	De série : 100 % poly
		Plage de vitesse de balai	–	258 TR/MIN À 3 000 TR/MIN
		Épaisseur du boîtier principal	–	Cal. 14
		Épaisseur du boîtier latéral	–	Cal. 11
		Poids d'expédition approx. (lb)	444 lb	550 lb
	Équipement en option	Déflecteur de poussière	Oui	Oui
		Brosse en poly 50/50	Non	Oui

		Description	B2763	F6010	F7210
RABOT-DÉNEIGEUR	**Attelage**	Type d'attelage	Quick Hitch	Attelage 4 points	Attelage 4 points
	Général	Type de lame	Straight	Droite	Droite
		Type d'angle	Manual (Optional Hydraulic)	Hydraulique	Hydraulique avec clapet de décharge
		Largeur maximum (longueur)	60 po	60 po	72 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	30 degrés
		Largeur de coupe à l'angle max.	52 1/2 po	52 1/2 po	62 po
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Patins	Oui	Oui	Oui
		Hauteur de versoir	21 po	22 1/2 po	22 1/2 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 3	Cal. 3	Cal. 3
		Poids de base de l'équipement	285 lb	445 lb	465 lb
	Équipement en option	Bord d'attaque en poly	Oui	Oui	Oui
		Clapet de décharge	Oui	Oui	–

		Description	F5220	F5720	F5110	F5710
SOUFFLEUSE	**Général**	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Attelage rapide	Attelage rapide	Attelage 4 points	Attelage 4 points
		Type de turbine	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases
		Poids d'expédition approx.	498 lb	532 lb	498 lb	532 lb
		Largeur hors tout	51 po	57 po	51 po	57 po
		Largeur de travail	51 po	57 po	51 po	57 po
		Hauteur de travail	24 po	24 po	24 po	24 po
		Longueur hors tout (av/attelage)	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po	30 3/4 po
	Turbine	Diamètre de la turbine	17 3/4 po	17 3/4 po	17 3/4 po	17 3/4 po
		Nombre de pales de turbine	4	4	4	4
	Tarière	Entraînement de tarière	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction	Boîtier de réduction
		Diamètre de la tarière	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po
	Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
		Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12
	Goulotte	Position de goulotte	Droite	Droite	Droite	Droite
		Rotation de la goulotte	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
		Réglage du déflecteur	Manuel (hydraulique ou électrique en option)	Manuel (hydraulique ou électrique en option)	Manuel (hydraulique en option)	Manuel (hydraulique en option)
	Bord d'attaque	Remplaçable	Oui	Oui	Oui	Oui
	Patins	Remplaçables et ajustables	Oui	Oui	Oui	Oui
	Équipement en option	Extensions de souffleuse	Oui	Oui	Oui	Oui

MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES : F2510/F3710