



SÉRIES R, SVL, ET SSV

CONSTRUIT POUR TOUTES LES CONDITIONS AU CANADA

La construction au Canada présente son lot de défis. Ce dont vous avez besoin pour le centre-ville est différent de ce dont vous avez besoin en banlieue. C’est pourquoi notre équipement est testé pour les temps froids. C’est aussi pourquoi nous offrons des formats compacts offrant de la flexibilité, des accessoires polyvalents pour les tâches multiples et le confort pour les longues journées de travail.



SOUFFLEUSE



LAME DE NIVELLEMENT



CHASSE-NEIGE



GODET À NEIGE

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

SOUFFLEUSE		Description	SBL30	SB35	K66247HB	K76249HB	K76249HH	K842611HH	SBL2566	SBL2574	SBL842410HH
		Type d'attelage	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité	Attelage pour direction à glissement limité
	Général	Poids d'expédition approx.	791 lb	1 035 lb	767 lb	767 lb	1,160 lb	1,644 lb	816 lb	938 lb	988 lb
		Largeur de travail	74 po et 84 po	84 po	66 po	75 7/8 po	75 7/8 po	84 1/2 po	66 po	74 po	84 po
		Hauteur de travail	—	—	27 po	27 1/2 po	27 1/2 po	31 3/4 po	27 po	27 po	27 po
		Longueur hors tout (av/attelage)	38 1/4 po	38 1/4 po	39 po	35 1/4 po	35 1/4 po	46 7/8 po	45 3/4 po	45 3/4 po	45 3/4 po
		Largeur de turbine	7 po	7 po	7 po	9 po	9 po	11 po	8 po	8 po	10 po
	Turbine	Nombre de pales de turbine	5	5	4	4	4	4	4	4	4
		Diamètre de la turbine	26 3/8 po	26 3/8 po	24 po	24 po	24 po	26 po	24 po	24 po	24 po
	Tarière	Diamètre de la tarière	16 po	16 po	15 po	15 po	14 3/4 po	20 po	16 po	16 po	16 po
	Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 10	Cal. 10	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal 10	Cal. 10	Cal. 10
		Épaisseur des panneaux latéraux	1/4 po	1/4 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po	3/16 po
		Rotation de la goulotte	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
	Bord d'attaque	Défecteur de goulotte	Goulotte repliable	Goulotte repliable	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 3 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces	Goulotte hydraulique 2 pièces
	Patins	Remplaçables et ajustables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui



SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

GODET À NEIGE	Description	LM2584	LM2596	LM25108
	Poids (avec bord d'attaque en option) (kg)	719 (326)	803 (364)	869 (394)
	Capacité à ras bord (m³)	30,9 pi³ (0,87)	35,4 pi³ (1)	40,4 pi³ (1,14)
	Capacité de tas (m³)	39,62 pi³ (1,12)	45,64 pi³ (1,29)	51,6 pi³ (1,46)
	Largeur hors tout (m)	85 po (2,16)	97 po (2,46)	109 po (2,77)
	Hauteur hors tout (cm)	33 1/4 po (83,8)	33 1/4 po (83,8)	33 1/4 po (83,8)
	Épaisseur du plancher du godet (mm)	3/16 po (5)	3/16 po (5)	3/16 po (5)
	Épaisseur des parois latérales du godet (mm)	1/4 po (6)	1/4 po (6)	1/4 po (6)
	Épaisseur du bord d'attaque du godet (mm)	3/4 po (19)	3/4 po (19)	3/4 po (19)
	Profondeur de travail du godet (m)	41 1/4 po (1,05)	41 1/4 po (1,05)	41 1/4 po (1,05)
	Bord d'attaque boulonné en option	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable

LAME DE NIVELLEMENT	Attelage	Description	TE3596	TE35108
		Type d'attelage	Avant/dentelé	Avant/dentelé
	Général	Type de lame	Lame droite	Lame droite
		Largeur de coupe maximum	96 po	108 po
		Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Patins	De série et ajustables	De série et ajustables
		Hauteur de versoir	30 po	30 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 7	Cal. 7
		Poids de base de l'équipement (bord d'attaque en poly offert en option)	1 114 lb	1 134 lb
		Bord d'attaque en poly	Oui	Oui

CHASSE-NEIGE	Attelage	Description	SSP2596
		Type d'attelage	Attache rapide
	Général	Largeur de travail	96 po
		Hauteur de travail	24 po
		Capacité approx.	64 pi³
		Capacité de levage du transporteur	5 000 lb
		Poids (lame en poly en option)	844 lb
		Plage de HP	50 - 80 HP
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable
		Épaisseur du versoir	3/16 po
		Épaisseur des panneaux latéraux	5/16 po



MODÈLES
DE SÉRIE R
DISPONIBLES :
R430
R540
R640

MODÈLES DE
SÉRIE SVL
DISPONIBLES :
SVL65-2
SVL75-3
SVL97-2

MODÈLES DE
SÉRIE SSV
DISPONIBLES :
SSV65
SSV75

