

SPÉCIFICATIONS

Modèle		RTV-X1130 chantier	
Couleur de carrosserie		Kubota Orange	Camouflage RealTree®* AP
Moteur	Marque	KUBOTA D1105-E4-UV-2	
	Type	3 cylindres, 4 temps, diesel, SAT	
	Cylindrée	po ³ (cc)	68,5 (1 123)
	Puissance**	HP (kW)/rpm	24,8 (18,5) à 3 000
Capacité du réservoir de carburant		Litres (gal US)	30 (7,9)
Transmission		Transmission hydrostatique variable (VHT-X)	
Vitesse de déplacement max.		km/h (mi/h)	0-40 (0-25)
Roues, système d'entraînement		4RM	
Verrouillage du différentiel avant		Différentiel à glissement limité	
Verrouillage du différentiel arrière		Verrouillage du différentiel aux pieds	
Sélection des vitesses		Gamme haute-basse avant, neutre, marche arrière	
Freins	Avant / Arrière		Freins à disques humides
	De stationnement		Roue arrière, à main
Direction		Servodirection hydrostatique	
Suspension		Suspension indépendante à doubles bras en A	
Dimensions	Longueur	po. (mm)	154,5 (3 925)
	Largeur	po. (mm)	63,2 (1 605)
	Hauteur hors tout	po. (mm)	79,7 (2 025)
	Voie avant	po. (mm)	50,4 (1 280) (HDWS et VTT)
	Voie arrière	po. (mm)	50,4 (1 280) (HDWS et VTT)
	Empattement	po. (mm)	98,2 (2 495)
	Dégagement au sol avant/arrière	po. (mm)	11,5 (293) / 10,1 (257)
Rayon de braquage		pi. (m)	17,1 (5,2)
Capacité de remorquage		lb (kg)	1 300 (590)
Capacité de charge utile		lb (kg)	1 662 (754)
Poids à vide		lb (kg)	2 337 (1 060)
Benne	Largeur	po. (mm)	54,5 (1 384)
	Longueur	po. (mm)	72,3 (1 837)
	Profondeur	po. (mm)	11,6 (294)
	Volume	cu. ft. (m ³)	26,4 (0,74)
	Hauteur de benne (sans charge)	po (mm)	36,4 (924)
	Capacité de charge	lb (kg)	1 212 (550)
ProKonvert		De série (panneau latéral repliable/amovible avec conversion en plateforme sans outil)	
Pneus	Avant	25×10×12 HDWS, 6 PLIS	
		25×10×12 VTT, 6 PLIS	
	Arrière	25×10×12 HDWS, 6 PLIS	
		25×10×12 VTT, 6 PLIS	
Roues		Acier	
Protecteur avant		Protecteur avant de série	Protecteur avant haut de gamme
Levage hydraulique de la benne		De série	
Revêtement de benne pulvérisé		De série	

* Realtree^{MD} est une marque de commerce déposée de Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

** SAE J1995

KUBOTA Canada Ltée se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Cette brochure a été rédigée à des fins de description seulement et des efforts raisonnables ont été faits pour sa rédaction; certains composants illustrés peuvent être en option et certains produits illustrés peuvent ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Kubota rejette toute représentation et garantie, expresse ou implicite, concernant l'utilisation de cette brochure. Pour des informations complètes sur la garantie, la sécurité et les produits, consultez votre concessionnaire Kubota et le Manuel de l'opérateur. La puissance (kW/HP) et les autres spécifications sont basées sur diverses normes ou pratiques recommandées. Pour votre sécurité, Kubota recommande fortement d'utiliser une structure de protection antiretourneement (ROPS) et une ceinture de sécurité dans presque toutes les situations. Cette brochure est destinée uniquement au Canada. Pour des renseignements sur les produits ou services Kubota à l'extérieur de ce pa

KUBOTA CANADA LTÉE

Siège social :
1155 Kubota Drive, Pickering, Ontario, L1X 0H4
TÉL : 1 800-405-6916

Visitez notre site internet : www.kubota.ca



©2023 Kubota Corporation

Cat.No.2488-02-CA Printed in Japan.D.REX.'23-NOV.

RTV

VÉHICULE UTILITAIRE DIESEL 4RM KUBOTA

For Earth, For Life

RTV-X1130



CARGAISON OPTIMALE ET INÉGALÉE

ROBUSTE ET FIABLE

MAXIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

REDÉFINISSEZ VOS CAPACITÉS

La gamme de véhicules utilitaires diesel purs les plus vendus au Canada s'agrandit avec l'ajout du nouveau RTV-X1130. Ce modèle à benne longue est fidèle à l'héritage de la série RTV-X avec le moteur diesel Kubota, la transmission VHT-X, la benne hydraulique et la servodirection assistée qui ont rendu la série X si populaire. Il est doté d'une série de nouvelles caractéristiques telles que la benne de chargement de 6 pieds de long, la fonctionnalité ProKonvert et de nouveaux accessoires de benne de chargement qui redéfinissent sa capacité. Quel que soit votre travail à réaliser, ou la façon dont vous aimez passer votre temps libre, le RTV-X1130 offre une puissance sans limites!*



ROBUSTE ET FIABLE



Châssis complet en acier/protecteurs de joints homocinétiques

Le châssis en acier à haute rigidité isole les occupants du bruit, des vibrations et des secousses. Grâce à une résistance structurelle que peu de concurrents peuvent égaler, ce châssis durable peut supporter les charges lourdes et les terrains accidentés pendant de nombreuses années.*

* Consultez le manuel du propriétaire pour plus de détails.

VHT-X (Transmission Hydraulique Variable)

La transmission VHT-X de Kubota offre des performances exceptionnelles sur différents terrains avec une accélération puissante et en douceur. La conduite à basse vitesse est exceptionnelle grâce au fonctionnement en douceur de l'accélérateur, à l'adhérence supérieure et à la maniabilité avec ou sans charge.

Freins à disques humides

La série RTV-X utilise des freins multidisques humides qui assurent une longue durée de vie. Vous vous sentirez également plus en sécurité, en particulier lorsque vous descendez de longues pentes, en sachant que le freinage dynamique contribue à fournir une puissance de freinage supplémentaire et un meilleur contrôle de la conduite.

MAXIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ



Benne de 6 pieds de long

Il ne suffit pas de vous déplacer. Il faut aussi transporter ce dont vous avez besoin. Cette benne robuste en acier de 6 pieds peut vous aider en transportant plus d'une demi-tonne (1 212 lb) d'outils, de bois de chauffage, d'équipements et de fournitures, tout ce dont vous avez besoin.

Benne basculante hydraulique de série

Déversez du sable, du gravier, du gazon ou tout ce que vous pouvez imaginer depuis l'immense benne du RTV-X1130 offrant une capacité de 26,1 pieds cubes. Les cargaisons qui pouvaient nécessiter beaucoup de force physique et de temps pour être déchargées peuvent désormais être déversées en quelques secondes et avec peu d'efforts.

Suspension à hauteur réglable

Quel que soit le terrain ou la charge, la suspension indépendante aux quatre roues garantit une conduite exceptionnelle. La technologie de suspension arrière indépendante de service intense (IRS Extra Duty) Kubota est durable et augmente votre productivité.

REDÉFINISSEZ VOS CAPACITÉS



Benne ProKonvert



Panneau latéral repliable



Conversion en plateforme sans outil



Benne en acier avec revêtement pulvérisé

ÉQUIPEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE MACHINE



Treuil de caisse



Panneau de chargement avec lampe à DEL



Extension de hayon



Boîte de rangement

La plupart des accessoires Kubota existants sont compatibles avec le RTV-X1130.