TRACTEURS DE SÉRIE L

ACCESSOIRES ADAPTÉS AUX PERFORMANCES



TRACTEURS DE SÉRIE L

ACCESSOIRES ADAPTÉS AUX PERFORMANCES

La relation entre Land Pride et Kubota permet à nos produits d'être adaptés aux performances de votre tracteur Kubota et à l'ingénierie Land Pride. Ce processus vous garantit que la puissance nominale, le poids et la largeur de votre accessoire correspondent aux caractéristiques techniques de votre tracteur de série L.

Certaines tailles d'accessoires peuvent ne pas être compatibles avec tous les tracteurs de la série L. Les dimensions indiquées sont adaptées aux performances de certains tracteurs de la série L. D'autres formats de la série peuvent être disponibles pour d'autres séries de tracteurs Kubota. Les options illustrées sur les tracteurs Kubota peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les spécifications techniques de HP et sur kubota.ca pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous.

Ce catalogue présente une vaste gamme de produits conçus pour répondre aux besoins des propriétaires de tracteurs de la série L. Des grappins aux andaineurs, des débroussailleuses aux rotoculteurs, les accessoires de Land Pride vous aideront à accomplir davantage de travail, plus rapidement et plus efficacement, et vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vous pouvez compter sur eux.

Numérisez pour voir toutes les spécifications, les capsules vidéo en 3D et les caractéristiques des produits.





TONDEUSES UNIVERSELLES

AFM4211 : 30 à 65 HP

- Largeur de travail de 11 pi 1 po
- Le chevauchement des plateaux de coupe de 6 po élimine les sauts
- Plateaux à décharge arrière
- Largeur de transport étroite
- Série Professional

AFM4214 : 40 à 70 HP

- Largeur de travail de 14 pi
- Pneus de plateau de coupe de 15 po ou 18 po
- Rayon de braquage zéro
- Rouleaux anti-décapage standard

AFM4216 : 40 à 70 HP

- Largeur de travail de 16 pi 8 po
- Trois plateaux de coupe de 72 po
- Chevauchement du plateau de coupe de 8 po pour un rayon de braquage zéro

AFM4522 : 65 à 100 HP

- Largeur de travail de 21 pi 9 po
- Axe de lame de 1-5/8 po à usage professionnel avec boîtier en fonte
- Pneus de 18 po avec produit d'étanchéité
- Plateaux de coupe à décharge arrière



TONDEUSES DE FINITION

Série FDR16 : 15 à 40 HP

- Largeurs de travail de 48 po, 60 po et 72 po
- Décharge arrière
- Courroie simple section B
- Roues de jauge pleines de 3-1/4 po x 10 po
- Épaisseur de plateau de coupe de 3/16 po
- 48 po : hauteur de coupe de 3/4 po à 3-1/4 po 60 po et 72 po : hauteur de coupe de 3/4 po à 5-1/4 po
- Lames à hauteur de levage moyenne de série; lames de broyage en option

Série FDR25 : 15 à 50 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Décharge arrière
- Attelage flottant à 3 points
- Épaisseur de plateau de coupe de 3/16 po
- Pneus en caoutchouc plein
- Autres tailles disponibles



FAUCHEUSES CONDITIONNEUSES

Série FM25 : 30 à 80 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Capacité de coupe :
  1 po avec couteaux en pied de canard,
  1,5 po avec couteaux en Y à usage intensif,
  2 po avec couteaux en marteau
- Hauteur de coupe réglable de 0 à 6 po
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille





ROTOCULTEURS

Série RTR05 : Jusqu'à 26 HP

- Largeurs de travail de 42 po et 50 po
- 4 lames en C par bride
- Diamètre de rotation du rotor de 13 po
- Profondeur de labour maximale de 6-1/2 po*
- Rotation inverse

Séries RTA/RTR12 : 15 à 66 HP

- Largeurs de travail de 42 po, 50 po, 58 po, 66 po, 74 po et 82 po
- Transmission à embrayage à glissement
- 4 lames en C par bride
- Diamètre de rotation du rotor de 15 po
- Profondeur de labour maximale de 6-1/2 po*
- Système d'entraînement par chaîne

Séries RGA/RGR12 : 18 à 66 HP

- Largeurs de travail de 50 po, 58 po, 66 po, 74 po et 82 po
- Transmission à embrayage à glissement
- 6 lames en C par bride
- Diamètre de rotation du rotor de 17 po
- Profondeur de labour maximale de 7 po*
- Système d'entraînement par engrenages

Séries RTA/RTR20 : 23 à 75 HP

- Largeur de travail de 72 po
- 6 lames en C par bride
- Diamètre de rotation du rotor de 17 po
- Profondeur de labour maximale de 7 po*

Séries RTA/RTR25 : 25 à 75 HP

- Largeur de travail de 70 po
- 6 lames en C par bride
- Diamètre de rotation du rotor de 17 po
- Profondeur de labour maximale de 7 po*

Série RTA35 : 35 à 95 HP

- Largeur de travail de 76 po
- Décalage jusqu'à 5 po
- 6 lames en C par bride
- Diamètre de rotation du rotor de 19 po
- Profondeur de labour maximale de 7 po*

Les modèles RTA/RGA sont à rotation avant. Les modèles RTR/RGR sont à rotation arrière.

*La profondeur de labour dépend des conditions et de la texture de la zone labourée. Plusieurs passages peuvent être nécessaires.

Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les exigences spécifiques en matière de puissance.



RCF20

DÉBROUSAILLEUSES ROTATIVES

Série RCR12 : 18 à 60 HP

- Largeurs de travail de 42 po, 48 po, 60 po et 72 po
- Pare-broussailles avant et arrière
- Hauteur de coupe réglable de 1-1/4 po à 10 po

Série RCR15 : 20 à 60 HP

- Largeur de travail de 48 po
- Hauteur de coupe réglable de 1-3/4 po à 11-1/2 po
- Capacité de coupe de 2 po de diamètre

Série RCR18 : 20 à 90 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Capacité de coupe de 2 po de diamètre
- Plateau de coupe entièrement soudé

Série RCF20 : 20 à 65 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Capacité de coupe de 2 po de diamètre
- Design à surface lisse

Série RCF27 : 35 à 130 HP

- Largeur de travail de 60 po
- Capacité de coupe de 3 po de diamètre
- Design à surface lisse
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille



RCF20



RC2512

DÉBROUSAILLEUSES ROTATIVES

Série RCR25 : 40 à 110 HP

- Largeurs de travail de 8 pi et 10 pi
- Capacité de coupe de 1-1/2 po de diamètre
- Choix des pneus

Série RCF30 : 40 à 110 HP

- Largeurs de travail de 8 pi et 10 pi
- Hauteur de coupe de 2 po à 12 po
- Capacité de coupe de 2-1/2 po de diamètre

Série RCF36 : 40 à 130 HP

- Largeurs de travail de 8 pi et 10 pi
- Plateau de coupe de calibre 10 entièrement soudé
- Capacité de coupe de 3 po de diamètre



RCF30

Série RC2512 : 40 à 100 HP

- Largeur de travail de 12 pi
- Épaisseur de plateau de coupe de calibre 10
- Épaisseur latérale de calibre 7
- Capacité de coupe de 1-1/2 po de diamètre
- Garde-chaînes avant et arrière

RC2515 : 50 à 100 HP

- Largeur de travail de 15 pi
- Épaisseur de plateau de coupe de calibre 10
- Épaisseur de plaque latérale de 1/4 po
- Capacité de coupe de 1-1/2 po de diamètre
- Hauteur de coupe de 2 po à 13 po

RC3712 : 50 à 160 HP

- Largeur de travail de 12 pi
- Capacité de coupe de 3 po de diamètre
- Épaisseur de plateau de coupe de calibre 10
- Épaisseur latérale de 1/4 po



RC2512

Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les exigences spécifiques en matière de puissance.



ÉPANDEURS D'ENGRAIS

Série PTS : 15 à 50 HP

- Capacité de 350 lb et 563 lb
- Modèle tracté avec rotule de 2 po
- Deux tailles de trémie
- Épandeur centrifuge
- Tracté
- Aubes et spire plaquées

Série FSP : Min. 15 à 20 HP

- Capacité de 350 lb, 563 lb et 673 lb
- Attelage de catégorie 1
- Épandage centrifuge pour une répartition uniforme
- Modes de distribution réglables

Série PFS : Min. 15 à 20 HP

- Capacité de 925 lb, 1 150 lb et 2 040 lb
- De type pendule
- Châssis tubulaire renforcé
- Largeur d'épandage de 20 à 46 pi
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille



ROULEAU DE LIT DE SEMENCES

Série SBR : 18 à 52 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Diamètre de rouleau de 11 po
- Timon en option, attelage à rotule de 2 po
- Pneus de transport sur modèles tractés
- Herse niveleuse illustrée en option

HERSE NIVELEUSE

Série DRG : 8 à 16 HP

- Largeurs de travail de 4 pi, 6 pi et 8 pi
- Diamètre des dents de 1/2 po
- Dents en acier à teneur élevée en carbone
- Présenté ici sur un rouleau de lit de semences



SEMOIRS COMPACTS

Série 606NT : Min. 40 HP

- Largeur de travail de 6 pi
- Aucun labour avec roue arrière
- Modèle tracté
- Butée de profondeur hydraulique

Série 706NT : Min. 55 HP

- Largeur de travail de 7 pi
- Aucun labour avec roue arrière
- Modèle tracté
- Capacité de stockage de 2 boisseaux/pied



SEMOIRS TOUT USAGE

Série APS15 : 25 à 130 HP

- Largeur de travail de 48 po
- Rouleau-hérisson ou rouleau compresseur à rainures de 12 po
- Chaîne no 40 avec galet tendeur à ressort
- Trémie de petites semences en option
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille



SEMOIRS POLYVALENTS

MPS26 : Cat. 2 ou tracté

- Largeur de travail de 7 pi
- Disponible avec attelage à 3 points ou en version tracté
- Trémies pour petites graines et graines standard de série
- Trémie pour herbes natives en option avec passerelle
- Entraînement du rouleau plombeur
- Rouleau à pointes avec poignée de réglage
- Compteur de surface en option
- Autres tailles disponibles pour les plus gros tracteurs

Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les exigences spécifiques en matière de puissance.



RACLEUSES DE NIVELLEMENT

Série GS15 : 20 à 50 HP

- Largeurs de travail de 48 po, 60 po et 72 po
- Dents traitées à la chaleur
- Tranchants réversibles et remplaçables de 1/2 po par 6 po
- Patins remplaçables
- Lame orientée vers l'arrière en option
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série GS25 : 40 à 90 HP

- Largeurs de travail de 72 po et 84 po
- Poutre avant de 4 po par 4 po
- Dents de scarificateur réglables et traitées à la chaleur
- Patins remplaçables
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille



GS15

TOP & TILT



Les très populaires ensembles Top & Tilt de Land Pride apportent davantage de polyvalence à l'attelage à 3 points de votre tracteur. Ils permettent de régler facilement la position avant-arrière du bras supérieur et, grâce à un ensemble à 3 tiroirs cylindriques, l'opérateur peut régler l'outil hydraulique d'un accessoire, par exemple pour relever ou abaisser des dents hydrauliques.





LAMES NIVELEUSES

Série BB12 : 17 à 30 HP

- Largeurs de travail de 48 po, 54 po et 60 po
- Versoir de 15 po
- Tranchant réversible et remplaçable
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série BB15 : 17 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 66 po et 72 po
- Dents réglables sur 4 positions
- Versoir formé par roulage de 17 po
- Tranchant réversible et remplaçable

Série BB25 : 25 à 55 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 66 po, 72 po et 84 po
- Dents réglables sur 4 positions
- Versoir formé par roulage de 17 po
- Attelage inférieur de type chape

Série BB35 : 45 à 120 HP

- Largeurs de travail de 78 po et 84 po
- Attelage de catégorie 1 et 2
- Versoir formé - 23 po de hauteur
- Attelages inférieur à deux sangles
- Dent 4 positions
- Lame de remblayage de série
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série HR25 : 30 à 60 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Versoir formé par roulage de 21 po
- Lame de remblayage arrière
- Dents rétractables à commande hydraulique



BB12



DH15

HERSES À DISQUES

Série DH10 : Jusqu'à 40 HP

- Largeurs de travail de 48 po et 60 po
- Disques à encoches ou lisses
- Tube carré de 2 po
- Espacement des lames de 7-1/2 po
- Régler les angles jusqu'à 21°

Série DH15 : Jusqu'à 65 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 90 po
- Disques à encoches ou lisses de 18 po
- Groupes d'angles réglables : 4 à l'avant, 3 à l'arrière
- Espacement des lames de 7-1/2 po

Série DH35 : 45 à 100 HP

- Largeurs de travail de 10 pi et 12 pi
- Espacement des lames de 7-1/2 po ou 9 po
- Groupes d'angles avant et arrière jusqu'à 18°
- Disques à encoches ou lisses
- Disques de 20 po ou 22 po

AÉRATEURS À GAZON



CA15

Série CA15

- Largeurs de travail de 48 po, 56 po, 64 po et 72 po
- Cat. 0, 1, 1 Ltd.
- Cuillère en acier trempé de 1/2 po
- Espacement des cuillères de 6 po
- Profondeur de pénétration des cuillères pouvant atteindre 4-1/2 po
- Plateau de poids en métal déployé

Série CA25 : Modèle tracté

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Attelage de cat.1
- Espacement des cuillères de 5-1/2 po et 6-1/2 po
- Pénétration des cuillères de 4-1/2 po
- Réservoirs d'eau en option pour augmenter le poids
- Support d'entreposage à chaque coin pour plus de stabilité



RB37 (illustré sur un tracteur MX)

LAMES ARRIÈRE

Série RB15 : 17 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Fonctions d'inclinaison et de décalage
- Versoir de 14 po avec bord tranchant remplaçable
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série RB16 : 20 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Fonctions d'inclinaison, d'orientation et de décalage
- Inclinaison hydraulique en option
- Versoir de 14 po avec bord tranchant remplaçable
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série RB26 : 25 à 60 HP

- Largeurs de travail de 72 po et 84 po
- Fonctions d'inclinaison, d'orientation et de décalage
- Versoir de 17-1/2 po avec bord tranchant remplaçable
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série RB37 : 35 à 80 HP

- Largeurs de travail de 72 po et 84 po
- Fonctions d'inclinaison, d'orientation et de décalage
- Épaisseur de versoir de 5/16 po
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série RBT35 : 35 à 65 HP

- Largeur de travail de 84 po
- Réglages manuels ou hydrauliques
- Pivot de versoir de 3 po
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille



RBT35

Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les exigences spécifiques en matière de puissance.



LR37

RÂTEAUX DÉBROUSSAILLEURS

Série LR16 : 20 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Dents en acier à ressort à haute teneur en carbone de 1 po
- 7 positions d'inclinaison jusqu'à 45°
- Lame arrière adaptable
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série LR26 : 25 à 60 HP

- Largeur de travail de 84 po
- 7 angles vers l'avant
- Dents en acier à ressort à haute teneur en carbone
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille

Série LR37 : 30 à 80 HP

- Largeur de travail de 84 po
- 5 positions d'inclinaison jusqu'à 30°
- Décalage du râteau de 26 po à gauche ou à droite
- Lame arrière adaptable
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille



SA20

BÊCHES TARIÈRES

Série PD10 : 15 à 30 HP

- Tarières de 6 po, 9 po et 12 po
- Boîte de vitesses de 30 HP
- Arbre de sortie de 2 po
- Ensemble de pression d'abaissement disponible

Série PD15 : 20 à 40 HP

- Tarières de 6 po, 9 po et 12 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Protection par goupille de cisaillement
- Longueur de tarière de 48 po
- Ensemble de pression d'abaissement disponible

Série PD25 : 25 à 55 HP

- Tarières de 6 po à 24 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Transmission de catégorie 3 avec protection par goupille de cisaillement ou goupille radiale
- Ensemble de pression d'abaissement disponible

PD35 : 30 à 75 HP

- Tarières de 6 po à 24 po
- Tube de fourche de 2-7/8 po
- Arbre de sortie de boîte de vitesses de 2 po
- Transmission de catégorie 3 avec protection par goupille de cisaillement ou goupille radiale
- Ensemble de pression d'abaissement disponible

HD25 : 5 à 12 GPM

- Catégorie 1 ou 2, ou montage sur godet
- Tube de 2-7/8 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Tarières de 6 po à 24 po
- Entraînement hydraulique

Série SA20 : 6 à 30 GPM

- Attache rapide universelle
- Option de fixation sur godet
- Tailles de tarière de 6 po à 36 po
- Tarière pour arbres de 24 po, 30 po ou 36 po
- Arbre de sortie de 2 po





(Conseils surlignés à titre d'exemple)

TARIÈRES POUR LA ROCHE

- Tube haute résistance de 3,5 po
- Tête à double filetage de 3/4 po
- Pointes en carbure de type projectile
- Pilote à dent carrée de 1-3/4 po
- 6 po, 9 po, 12 po, 15 po et 18 po
- 24 po pour modèle SA20 uniquement

Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les exigences spécifiques en matière de puissance.



DENT DÉFONCEUSES

Série RS15 : 35 à 80 HP

- Attelage à 3 points de catégorie 1, 2 et 3
- Dent défonceuse unique avec protection par boulon de cisaillement
- Profondeur de défonçage de 24 po à 27 po
- Pieds de stationnement



CUREUSES

Série DT55 : 60 à 150 HP

- Centrifugeur de 20 po
- Goulotte de contrôle en option
- Transmission par chaîne lubrifiée
- Roue de jauge en option
- Dent défonceuse en option
- Patins en option



ATTELAGES RAPIDES

Série QH16 : Catégorie 1

- Capacité de levage de 2 000 lb
- Verrouillage automatique des bras inférieurs à trois points
- Bielle supérieure flottante en option



AG15

NIVELEUSES D'ARÈNE

Série AG15 : 18 à 65 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Profondeur de travail de 4 po
- Barre de nivellement réglable
- Panier roulant réglable - en maille ou en tube



SP20

PULVÉRISEURS

Série SP20 : 25 à 35 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Manchons traités à la chaleur remplaçables sur les pointes
- Dents en acier de 3/8 po, réversibles

Série SP30 : 30 à 50 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Rouleau-hérisson à pointes en acier simple ou double
- Manchons traités à la chaleur remplaçables sur les pointes



CULTIVATEURS AGRICOLES

Série FC10 : Jusqu'à 45 HP

- Largeur de travail de 48 po réglable jusqu'à 57 po
- Attelage de cat. 1
- Dents en C en acier à ressort
- Pointes remplaçables

Série FC15 : Jusqu'à 50 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Attelage à 3 points de catégorie 1
- Profondeur de travail de 4 po
- Châssis en tubes carrés de 2 par 2
- Des rallonges en option permettent d'atteindre une largeur de travail de 96 po (exclusivité LP)
- Attelage disponible pour tracter notre herse niveleuse

Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les exigences spécifiques en matière de puissance.



GRAPPINS À GRIFFES

Grappins à griffes de la série SGC06

- Largeur de travail de 60 po
- Acier AR400 à haute résistance à la traction
- Ouverture des mâchoires de 32 po
- Vanne à troisième fonction en option

Grappins à griffes de la série SGC10

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Acier AR400 à haute résistance à la traction
- Ouverture des mâchoires de 43-3/4 po
- Vanne à troisième fonction en option



GODETS COMBINÉ

Série CB10 : Jusqu'à 65 HP

- Largeurs de 60 po et 72 po
- Ouverture max. des mâchoires de 28 po
- Mâchoire inférieure : Acier de grade 80
- Panneaux latéraux de 3/16 po
- Points d'articulation de 1 po

GRAPPINS À RACINES

Série RG10 : jusqu'à 54 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Dents en acier A36
- Ouverture des mâchoires de 27 po
- Vanne à 3e fonction en option

Série RG15 : 50 à 100 HP

- Largeurs de travail de 72 po et 78 po
- Dents en acier A36
- Ouverture des mâchoires de 36,5 po
- Vanne à 3e fonction en option
- Modèle Grand L uniquement





VANNE À 3E FONCTION

La trousse d'accessoires pour vanne de troisième fonction Land Pride apporte polyvalence et valeur ajoutée à votre tracteur et est disponible pour certains modèles Kubota.





DÉCHIQUETEUSES À BOIS

Série WC1503 : 12 à 30 HP

- Capacité de branches de 3 po
- 2 couteaux en acier trempé
- Diamètre de la poulie du rotor de 4,5 po
- Pieds de support réglables

Série WC1504 : 20 à 50 HP

- Capacité de branches de 4 po
- Épaisseur du châssis principal de 3/16 po
- Entraînement direct du moteur
- 4 couteaux en acier trempé
- Pieds de support réglables



BOÎTES À LEST

WB10

- Compatible avec les attaches rapides de catégorie 1
- Photo montrant une boîte munie d'un support élévateur en option

WB15 : 24 à 110 HP

- Cat. 1 et 2, attelage à 3 points;
- Compatible avec les attelages rapides
- Capacité de charge maximale de 800 lb



BROYEUR DE SOUCHES

Série GR1525 : 25 à 55 HP

- Attelage 3 points, catégorie 1
- Meule de 24 po à dents en carbure
- Vitesse de rotation de la meule de 800 à 1 100 TR/MIN
- Profondeur de coupe max. de 10 po
- Distance de pivotement de 27 po
- Protégé par un embrayage à glissement
- Épaisseur du rotor de 1/2 po
- Base en dents de scie pour plus de stabilité



BS10 et BSR10

PIQUES À BALLES

BS10

- Capacité de levage de 1 800 lb
- Longueur utile de la pique : 45 po extrémité et 19 po bord inférieur
- Attache rapide universelle

BSR10

- Capacité de levage de 1 800 lb
- Attelage à 3 points de catégorie 1 ou 2
- Longueur de la pique : 44 po utilisables à l'extrémité, 19 po au bord inférieur

BSR20

- Capacité de levage sur 3 points à 24 po de la face du châssis : 3 000 lb
- Longueur utile de la pique : 44 po
- Pique forgée

BS20

- Capacité de levage de 2 500 lb
- Longueur utile de la pique de 45 po
- Pique forgée
- Attache rapide universelle



BS20



BSR10



PFL30

FOURCHES À PALETTE

Série PF20

- Montées sur godet
- Capacité de levage de 2 000 lb
- Largeur de dent de 3 po
- Hauteur de dent de 2 po

Série PFL20

- Attache rapide universelle ou plaque pour chargeur frontal
- Capacité de levage de 2 100 lb
- Largeur de dent de 4 po
- Hauteur de dent de 1 po

Série PFL30

- Attache rapide universelle ou plaque pour chargeur frontal
- Capacité de levage de 3 000 lb
- Longueur de dent de 48 po
- Hauteur de dent de 1-1/4 po



PF20



PFL20

Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les exigences spécifiques en matière de puissance.



SOUFFLEUSES À NEIGE

Série SB15 : 18 à 59 HP

- Largeur de travail de 74 po
- Centrifugeur de 24 po de diamètre
- Tarière de 16 po de diamètre
- Attelage à 3 points, orienté vers l'arrière

Hybride inversée de 15 à 55 HP

- Largeur de travail de 54, 64 et 74 po
- Tige de 22 po x 6 po ou 24 po x 7 po
- Inversée, attelage 3 points
- Rotation de la goulotte à commande hydraulique en option

Pour connaître toutes les options offertes pour les souffleuses, veuillez consulter la brochure Solutions de déneigement sur kubota.ca

LAMES À NEIGE À DÉCLENCHEMENT

Série STB10 : 25 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Lame de poussée incurvée de 21 po
- Double ressort de déclenchement pour la protection du châssis
- Option d'inclinaison hydraulique disponible
- Patins AR400

Série STB15 : 30 à 70 HP

- Largeurs de travail de 72 po et 84 po
- Double ressort de déclenchement pour la protection du châssis
- Lame de poussée incurvée de 27 po
- Option d'inclinaison hydraulique disponible
- Patins AR400
- Oscillation latérale intégrée
- Autres tailles disponibles pour les tracteurs de plus grande taille



CHASSE-NEIGE

Série SPL10 : 20 à 45 HP

- Largeurs de 60 po, 72 po et 86 po
- Attache rapide universelle
- Hauteur de 24 po et profondeur de 24 po
- Versoir de 10 gal avec parois de 1/4 po
- Lame en caoutchouc ou en acier en option
- Lame de traction en option
- Patins AR400 remplaçables





ADAPTÉS AUX PERFORMANCES

Ce processus permet de s'assurer que la puissance, la capacité, le poids et la largeur de votre accessoire correspondent aux spécifications exactes de votre équipement.

PRODUITS EN ACTION

Visualisez les capsules vidéo des produits en action et trouvez les spécifications complètes et les manuels des produits sur **landpride.com**

LOCATE A DEALER

Trouvez votre concessionnaire le plus près sur **kubota.ca**

SHOPLANDPRIDE.COM

Vous trouverez des vêtements, des casquettes, des tasses, des sacs, des tabourets de bar et plus encore sur **ShopLandPride.com**

Rendez-vous sur landpride.com pour connaître les exigences spécifiques en matière de puissance.

Une division de Great Plains Mfg., Inc.
1525, E. North St. • C.P. Box 5060
Salina, Kansas 67401
Trouvez un concessionnaire à l'adresse
www.kubota.ca/fr/find-a-dealer

Révisé par KCL
Juillet 2026

Land Pride est une marque déposée de Great Plains Mfg., Inc.