

SÉRIE LX

VOICI LE ROI DE L'HIVER

Affrontez toutes les tâches glacées sur votre propriété, avec le tout nouveau tracteur de la série LX de Kubota. Avec son attelage 4 points et son système K-Connect, vous pouvez changer d'accessoire rapidement et facilement, que ce soit une pelle à neige, un chasse-neige, une souffleuse à neige, un chargeur frontal, un balai ou tout autre outil. Le moteur diesel Kubota éprouvé, disponible avec une option de turbocompresseur, met la puissance et le couple là où vous en avez le plus besoin sous votre contrôle précis.



SOUFFLEUSE



BALAI



RABOT-DÉNEIGEUR



CHASSE-NEIGE

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	LX2960	LX2972	STB1060	STB01072
RABOT-DÉNEIGEUR	**Attelage**	Type d'attelage	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Chargeur frontal	Chargeur frontal
	Général	Type de lame	Lame droite	Lame droite	Lame droite	Lame droite
		Largeur de coupe maximum	60 po	72 po	60″	72″
		Type d'angle	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
		Angle de pivot maximum (degrés)	30 degrés	30 degrés	30 degrés	30 degrés
		Largeur de coupe à 30 degrés	52 1/2 po	62 po	52 po	62 po
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Patins	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables	De série et ajustables
		Hauteur de versoir	22 1/2 po	22 1/2 po	22 po	22 po
		Épaisseur du versoir	Cal. 3	Cal. 3	Cal. 12	Cal. 12
		Poids de base de l'équipement (bord d'attaque en poly offert en option)	430 lb	450 lb	368 lb	390 lb
		Bord d'attaque en poly	Oui	Oui	Oui	Oui

SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES

		Description	LX2963	K51-22-7CF	K64-22-7CF	K51-20-06	K54-22-06	K64-24-07	K64-24-07INV	K74-24-07INV
	Attelage	Type d'attelage (Montage avant/arrière)	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Avant, K-Connect	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points	Arrière, 3 points, inversé	Arrière, 3 points, inversé
SOUFFLEUSE	**Général**	Type de turbine	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases	2 phases
		Poids d'expédition approx.	530 lb	605 lb	635 lb	555 lb	575 lb	680 lb	750 lb	770 lb
		Largeur hors tout	64 1/4 po	51 3/4 po	64 3/4 po	51 1/2 po	54 1/2 po	64 3/4 po	66 1/4 po	76 1/2 po
		Largeur de travail	63 po	50 1/2 po	63 1/2 po	50 1/2 po	53 1/2 po	63 1/2 po	63 1/2 po	73 3/4 po
		Hauteur de travail	23 po	25 3/4 po	25 3/4 po	24 1/2 po	25 1/2 po	64 3/4 po	25 1/2 po	25 1/2 po
		Longueur hors tout (av/attelage)	47 po	39 1/2 po	39 1/2 po	36 1/2 po	36 1/2 po	37 3/4 po	40 1/4 po	40 1/4 po
	Turbine	Diamètre de la turbine	17 5/8 po	22 po	22 po	20 po	22 po	24 po	24 po	24 po
		Nombre de pales de turbine	4	4	4	4	4	4	4	4
	Tarière	Entraînement de tarière	Engrenage à vis sans fin	Chaîne no 60	Chaîne no 60	Chaîne no 50	Chain #60	Chaîne no 60	Chaîne no 60	Chaîne no 60
		Diamètre de la tarière	13 3/4 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po
	Boîtier	Épaisseur du boîtier	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 14	Cal. 14
		Épaisseur des panneaux latéraux	Cal. 12	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 11	Cal. 14	Cal. 14
	Goulotte	Position de goulotte	Gauche	Gauche	Gauche	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
		Rotation de la goulotte	Hydraulique avec moteur	Hydraulique	Hydraulique	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuelle ou hydraulique	Manuelle ou hydraulique
		Réglage du déflecteur	Manuel	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuel (hydraulique en opt.)	Manuelle (hydraulique ou électrique en opt.)	Manuelle (hydraulique ou électrique en opt.)
	Bord d'attaque	Remplaçable	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Remplaçable et réversible, acier au carbone	Oui	Oui
	Patins	Remplaçables et ajustables	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions	Ajustables et remplaçables, 3 positions

		Description	LX2950
BALAI	**Attelage**	Type d'attelage	Attelage 4 points
	Général	Hauteur	25 po
		Largeur hors tout	71 po
		Largeur de travail	65 1/2 po
		Angle de pivot maximum (degrés)	25 degrés
		Largeur de travail à l'angle max.	59 1/2 po
		Type de balai	100 % polypropylène
		Plage de vitesse de balai	258 TR/MIN à 3 000 TR/MIN
		Épaisseur du boîtier principal	Cal. 14
		Épaisseur du boîtier latéral	Cal. 11
		Poids d'expédition approx. (lb)	550 lb
	Équipement en option	Déflecteur de poussière	En option

		Description	SPL1060	SPL1072
CHASSE-NEIGE À MONTAGE SUR CHARGEUR FRONTAL	**Attelage**	Type d'attelage	Montage sur chargeur frontal - Attache rapide	Montage sur chargeur frontal - Attache rapide
	Général	Largeur de travail	60 po	72 po
		Hauteur de travail	24 po	24 po
		Capacité approx.	22 pi3	26 pi3
		Profondeur	10 po	10 po
		Poids	346 lb	377 lb
		Plage de HP	20-45 HP	20-45 HP
		Bord d'attaque	Réversible et remplaçable	Réversible et remplaçable
		Épaisseur du versoir	Cal. 10	Cal. 10
		Épaisseur des panneaux latéraux	1/2 po	1/2 po





MODÈLES DE SÉRIE DISPONIBLES :
LX2620
LX3520
LX4020