

Carreaux de tapis modulaires

Devis technique


Nom du style	Calando
Numéro style	40095
Type de produit	Tuile
Surface du tapis	Bouclé à niveaux multiples
Mélange de fibre	100% filament continu antistatique nylon Colorloc
Système de teinture	Teinture en solution
Endos primaire	Polyester non-tissé
Ends secondaire	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre

	<u>Impériale</u>	<u>Métrique</u>
Poids du velours	20.0 oz / s.y.	678 g/m2
Calibre	1/12 ga	47.2 / 10 cm
Rangées de touffe	9.5 / in.	37.5 / 10 cm
Hauteur du velours	0.140 in.	3.5 mm
Épaisseur du velours	0.118 in.	3.18 mm
Facteur densité	6102	10.3 ktex
Poids total	108.41 oz / s.y.	3675 g/m2
Largeur	19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm

Performance


Inflammabilité	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
Densité de la fumée	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion
Propriété antistatique	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Stabilité dimensionnel	Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière	L5 ou supérieur
Résistance au nettoyage humide	5 à l'échelle des gris

Méthode d'installation




Quart de tour

Quart de tour, Brique, Ashlar,



Brique



Ashlar

Garanties

- Garantie de 15 ans contre l'usure commerciale et antistatique
- Garantie de 25 ans contre l'usure résidentiel et antistatique
- Garantie à vie limitée contre la délamination
- Garantie à vie limitée de la stabilité dimensionnelle
- Garantie à vie limitée contre la détérioration de l'endos

Environnement

No. Qualité air intérieur GLP 3315