

Carreaux de tapis modulaires


Devis technique

Nom du style	Allegro
Numéro style	50029
Type de produit	Tuile
Surface du tapis	Bouclé à niveaux multiples
Mélange de fibre	100% BCF Polyester
Système de teinture	Teinture en solution
Endos primaire	Polyester non-tissé
Endos secondaire	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre


	Impériale	Métrique
Poids du velours	26	881 g/m2
Calibre	1/4 ga	15.7 / 10 cm
Rangée de touffe	12.0 / in.	47,5 / 10 cm
Hauteur du velours	.395 in.	10.0 mm
Épaisseur du velours	.275 in.	7.0 mm
Facteur densité	3403	4.9 ktex
Poids total	123.7 oz / s.y.	4178 g/m2
Largeur	19,68" x 19,68"	50 cm x 50 cm

Performance


Inflammabilité	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II
Densité de la fumée	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion
Propriété antistatique	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Stabilité dimensionnel	Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière Résistance au nettoyage humide	L5 ou supérieur 5 à l'échelle des gris
Méthode d'installation	Quart de tour, Ashlar, Brique, Monolithique




Monolithique



Quart de Tour



Brique



Ashlar

Garantie

Garantie de 20 ans contre l'usure résidentiel et antistatique

Garantie à vie limitée contre la délamination

Garantie à vie limitée de la stabilité dimensionnelle

Garantie à vie limitée contre la détérioration de l'endos