

PRO PAK'R

Renew™ Multitube

- Multifonctionnel
- Technologie de transfert d'air
- Technologie RFID

Ces coussins d'air AirSpeed Renew sont fabriqués avec 50 % de contenu recyclé post-consommation. Ils sont produits à partir de matériaux ayant servi les consommateurs finaux, puis recyclés.

Le film Renew Multitube est transparent, car les résines utilisées proviennent de sources très propres, comme les déchets des supermarchés. Cela nous permet de créer un coussin d'air presque transparent à partir de déchets post-consommation. Les informations sont imprimées sur chaque coussin avec une encre à base d'eau, respectueuse de l'environnement.

La Multitube est une solution polyvalente et offre une protection de haute qualité grâce à la technologie de transfert d'air, qui améliore l'absorption des chocs. Chaque coussin est composé de 8 compartiments rectangulaires, offrant une flexibilité accrue en matière de protection. Le film est parfaitement conforme à la législation européenne sur les emballages et déchets d'emballage : EN13427.

Machine & Accessoires

Le **PRO PAK'R** est équipé de la dernière technologie. Il est rapide, intelligent, facile à utiliser et compact. Il fonctionne avec divers films.



Spécifications des coussins d'air

- Dimensions du coussin : Lxl = 400x127 mm
- Épaisseur : 19 microns
- Matériau : LDPE
- Assez clair et transparent, impression verte
- 100 % recyclable
- Code produit : 4093434



Spécifications

ROULEAUX

- Longueur du rouleau : 665 mètres
- Poids du rouleau : 9 kg
- Volume par rouleau : 6 m³

PALETTE

- Rouleaux par palette : 54
- Nombre de couches : 3
- Rouleaux par couche : 18
- Poids de la palette : 540 kg
- Dimensions de la palette : LxLxH en cm = 120x80x135



Caractéristiques

Respectueux de l'environnement

- 100 % recyclable
- Adapté pour la valorisation énergétique
- Très léger, 99 % d'air
- Conforme à la norme EN13427 pour les emballages et déchets d'emballages
- L'impression est réalisée avec une encre à base d'eau

Spécifications techniques

- Non toxique
- Neutre pour les eaux souterraines
- Chimiquement inerte
- Sans poussière
- Résistant à l'usure
- Peut être transporté sans problème via les systèmes de recyclage PE existants
- Hydrofuge

Conditions de stockage

- Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri
- La condition de stockage moyenne doit être de 20 °C (max. 30 °C)
- En hiver, il est recommandé de stocker les rouleaux à température ambiante au moins 24 heures avant l'utilisation
- Garder les rouleaux à l'abri de la lumière directe du soleil
- Les rouleaux doivent être conservés à au moins 2 m de toute source de chaleur

Applications d'emballage



- Bloquer & caler



- Couche supérieure



- Protection des coins



- Couches croisées



- Enveloppement

Pregis