

Film PRO PAK'R

Renew Double Cushion LD

- Contiene il 50 % di materiale riciclato post-consumo (PCR)
- Cuscino multiuso
- 100 % riciclabile



Questi cuscini d'aria AirSpeed Renew sono realizzati con il 50 % di contenuto riciclato post-consumo. Sono fatti da materiali usati dai consumatori finali e successivamente riciclati. Il film Renew Double Cushion è trasparente, poiché le resine utilizzate provengono da fonti molto pulite, come i rifiuti dei supermercati. Questo ci permette di creare un cuscino d'aria quasi trasparente da materiali di scarto post-consumo.

Le informazioni sono stampate su ogni cuscino con inchiostro a base d'acqua, per non danneggiare l'ambiente. Questi cuscini d'aria permettono di riempire grandi vuoti rimanendo flessibili. Grazie alla tecnologia di trasferimento dell'aria, il cuscino d'aria può assorbire gli urti, offrendo una protezione elevata per i pacchi. Il film è conforme alla normativa europea sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio EN13427.



Macchina & Accessori

Il **PRO PAK'R** è dotato della tecnologia più avanzata. È veloce, intelligente, facile da usare e compatto. Funziona con vari film.



Specifiche dei cuscini d'aria

- Dimensioni del cuscino: LxL = 400x150 mm
- Spessore: 23 micron
- Materiale: LDPE
- Stampa verde, cuscino chiaro & trasparente
- 100 % riciclabile
- Codice prodotto: 4090260

Specifiche

ROTOLI

- **Lunghezza rotolo:** 700 metri
- **Peso rotolo:** 1,5 kg
- **Volume per rotolo:** 12 m³

PALLET

- **Rotoli per pallet:** 45
- **Numero di strati:** 3
- **Rotoli per strato:** 15
- **Peso pallet:** 520 kg
- **Dimensioni pallet:** LxLxH in cm = 120x80x140

Applicazioni



- Riempimento vuoto



- Bloccaggio & rinforzo



Caratteristiche

Ecocompatibile

- 100 % riciclabile
- Contiene il 50 % di PCR
- Idoneo per il recupero energetico
- Molto leggero, 99 % aria
- Conforme alla norma EN13427 per imballaggi e rifiuti di imballaggio
- La stampa è realizzata con inchiostro a base d'acqua

Specifiche tecniche

- Non tossico
- Neutro per le acque sotterranee
- Chimicamente inerte
- Senza polvere
- Resistente all'usura
- Può essere trasportato tramite i sistemi di riciclo PE esistenti
- Idrorepellente

Condizioni di conservazione

- Conservare in un luogo pulito e asciutto, coperto
- La temperatura media di conservazione deve essere di 20 °C (max 30 °C)
- In inverno, si consiglia di conservare i rotoli in loco a temperatura ambiente per almeno 24 ore prima dell'uso
- Proteggere i rotoli dalla luce diretta del sole
- Conservare i rotoli a almeno 2 m da qualsiasi fonte di calore

Pregis