

PRO PAK'R

Renew™ Multitube

- Multifunzionale
- Tecnologia di trasferimento dell'aria
- Tecnologia RFID

Questi cuscini d'aria AirSpeed Renew sono realizzati con il 50% di contenuto riciclato post-consumo. Sono fatti da materiali usati dai consumatori finali e successivamente riciclati.

Il film Renew Multitube è trasparente, poiché le resine utilizzate provengono da fonti molto pulite, come i rifiuti dei supermercati. Questo ci permette di creare un cuscino d'aria quasi trasparente da materiali di scarto post-consumo. Le informazioni sono stampate su ogni cuscino con inchiostro a base d'acqua, per non danneggiare l'ambiente.

La Multitube è una soluzione versatile che garantisce un'elevata protezione grazie alla tecnologia di trasferimento dell'aria, migliorando l'assorbimento degli urti. Ogni cuscino è composto da 8 scomparti rettangolari, che offrono una protezione più flessibile. Il film è conforme alla normativa europea sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio EN13427.

Macchina & Accessori

Il **PRO PAK'R** è dotato della tecnologia più avanzata. È veloce, intelligente, facile da usare e compatto. Funziona con vari film.



Specifiche dei cuscini d'aria

- Dimensioni del cuscino: LxL = 400x127 mm
- Spessore: 19 micron
- Materiale: LDPE
- Abbastanza trasparente, stampa verde
- 100% riciclabile
- Codice prodotto: 4093434



Specifiche

ROTOLI

- **Lunghezza rotolo:** 665 metri
- **Peso rotolo:** 9 kg
- **Volume per rotolo:** 6 m³

PALLET

- **Rotoli per pallet:** 54
- **Numero di strati:** 3
- **Rotoli per strato:** 18
- **Peso pallet:** 540 kg
- **Dimensioni pallet:** LxLxH in cm = 120x80x135



Caratteristiche

Ecocompatibile

- 100% riciclabile
- Idoneo per il recupero energetico
- Molto leggero, 99% aria
- Conforme alla norma EN13427 per imballaggi e rifiuti di imballaggio
- La stampa è realizzata con inchiostro a base d'acqua

Specifiche tecniche

- Non tossico
- Neutro per le acque sotterranee
- Chimicamente inerte
- Senza polvere
- Resistente all'usura
- Può essere trasportato tramite i sistemi di riciclo PE esistenti
- Idrorepellente

Condizioni di conservazione

- Conservare in un luogo pulito e asciutto, coperto
- La temperatura media di conservazione deve essere di 20°C (max 30°C)
- In inverno, si consiglia di conservare i rotoli in loco a temperatura ambiente per almeno 24 ore prima dell'uso
- Proteggere i rotoli dalla luce diretta del sole
- Conservare i rotoli a almeno 2 m da qualsiasi fonte di calore

Applicazioni di imballaggio



- Blocco & rinforzo



- Strato superiore



- Protezione degli angoli



- Strato incrociato



- Avvolgimento

Pregis