

Films PRO PAK'R

Renew Quilt AIR Large LD

- Bevat 50 % post-consumer gerecycled (PCR) materiaal
- Luchttransfertechnologie
- 100 % recyclebaar

Deze AirSpeed Renew luchtkussens zijn gemaakt van 50 % post-consumer gerecycled materiaal. Ze worden gemaakt van producten die eindgebruikers hebben gediend en daarna zijn gerecycled. De Renew Double Cushion-folie is transparant, omdat de grondstoffen die in deze folies worden gebruikt afkomstig zijn van zeer schone bronnen, zoals afval van supermarkten. Hierdoor kunnen we bijna transparante luchtkussens creëren uit post-consumer afval.

De informatie wordt met watergebaseerde inkt op elk luchtkussen gedrukt, wat milieuvriendelijk is. Een luchtkussen dat dankzij de luchttransfertechnologie een hoogwaardige bescherming biedt, waardoor de schokabsorptie verbetert. De folie voldoet volledig aan de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval: EN13427.

Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Luchtkussen Specificaties

- Afmetingen kussen: BxL = 400x150 mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: LDPE
- Groene print, transparant luchtkussen
- 100 % recyclebaar
- Productcode: 4093546

Specificaties

ROLLEN

- Lengte rol: 700 meter
- Gewicht rol: 11,5 kg
- Volume per rol: 6,5 m³

PALLET

- Rollen per pallet: 45
- Aantal lagen: 3
- Rollen per laag: 15
- Gewicht pallet: 520 kg
- Palletafmetingen: LxBxH in cm = 120x80x140



Kenmerken

Milieuvriendelijk

- Bevat 50 % PCR
- Geschikt voor energierecuperatie
- Zeer licht, 99 % lucht
- Voldoet aan de EN13427-norm voor verpakkingen en verpakingsafval
- Print is gemaakt van watergebaseerde inkt

Technische Specificaties

- Niet-toxisch
- Grondwaterneutraal
- Chemisch inert
- Stofvrij
- Slijtvast
- Kan probleemloos worden vervoerd via bestaande PE-recyclingsystemen
- Waterafstotend


Opslagomstandigheden

- Bewaar bedekt in een schone, droge ruimte
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20 °C zijn (max. 30 °C)
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Toepassingen



- Omwikkelen



- Toplaag



- Kruislaag

Pregis