

Películas PRO PAK'R Renew Double Cushion LD

- Contiene un 50 % de contenido reciclado postconsumo (PCR)
- Cojín multiuso
- 100 % reciclable



Estos cojines de aire AirSpeed Renew están fabricados con un 50 % de contenido reciclado postconsumo. Están hechos de productos que sirvieron a los consumidores finales y luego fueron reciclados. La película Renew Double Cushion es transparente, ya que las resinas utilizadas provienen de fuentes muy limpias, como los residuos de supermercados. Esto nos permite crear un cojín de aire casi transparente a partir de residuos postconsumo. La información se imprime en cada cojín de aire con tinta a base de agua, sin dañar el medio ambiente.

Estos cojines de aire permiten llenar grandes vacíos mientras permanecen flexibles. Gracias a la tecnología de transferencia de aire, el cojín de aire puede absorber los impactos, proporcionando una alta protección para los paquetes. La película cumple con la normativa europea de envases y residuos de envases EN13427.



Máquina y Accesorios

El **PRO PAK'R** está equipado con la última tecnología. Es rápido, inteligente, fácil de usar y compacto. Funciona con varias películas.



Especificaciones del cojín de aire

- Tamaño del cojín:
LxA = 400x150 mm
- Grosor: 23 micrones
- Material: LDPE
- Impresión verde, cojín claro & transparente
- 100 % reciclable
- Código de producto: 4090260

Especificaciones

ROLLOS

- Longitud del rollo: 700 metros
- Peso del rollo: 1,5 kg
- Volumen por rollo: 12 m³

PALET

- Rollos por palet: 45
- Número de capas: 3
- Rollos por capa: 15
- Peso del palet: 520 kg
- Dimensiones del palet: LxAxH en cm = 120x80x140

Aplicaciones



- Relleno de huecos



- Bloqueo & reforzado



Características

Amigable con el medio ambiente

- 100 % reciclable
- Contiene un 50 % de PCR
- Adecuado para recuperación de energía
- Muy ligero, 99 % aire
- Cumple con la norma EN13427 para envases y residuos de envases
- La impresión se realiza con tinta a base de agua

Especificaciones técnicas

- No tóxico
- Neutral para las aguas subterráneas
- Químicamente inerte
- Libre de polvo
- Resistente al desgaste
- Se puede transportar sin problemas a través de los sistemas de reciclaje de PE existentes
- Resistente al agua

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar cubierto en una sala limpia y seca
- La condición de almacenamiento promedio debe ser de 20 °C (máx. 30 °C)
- Durante el invierno recomendamos almacenar los rollos en el sitio a temperatura ambiente al menos 24 horas antes de su uso
- Mantener los rollos fuera de la luz solar directa
- Los rollos deben mantenerse a al menos 2 m de cualquier fuente de calor

Pregis