

Filme PRO PAK'R

Renew Quilt AIR Large LD

- Enthält 50 % recyceltes Material aus Post-Consumer-Material (PCR)
- Lufttransfertechnologie
- 100 % recycelbar

Diese AirSpeed Renew Luftkissen bestehen zu 50 % aus recyceltem Post-Consumer-Material. Sie werden aus Produkten hergestellt, die Endverbrauchern gedient haben und anschließend recycelt wurden. Die Renew Double Cushion-Folie ist transparent, da die in diesen Folien verwendeten Rohstoffe aus sehr sauberen Quellen stammen, wie z. B. Abfällen aus Supermärkten. Dadurch können wir fast transparente Luftkissen aus Post-Consumer-Abfällen herstellen. Die Informationen werden mit wasserbasierter Farbe auf jedes Luftkissen gedruckt, sodass sie umweltfreundlich bleiben.

Ein Luftkissen, das dank der Lufttransfertechnologie eine hochwertige Schutzwirkung bietet und die Stoßdämpfung verbessert. Die Folie entspricht vollständig der europäischen Verpackungsrichtlinie EN13427.



Maschine & Zubehör

Der **PRO PAK'R** ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Er ist schnell, intelligent, einfach zu bedienen und kompakt. Er arbeitet mit einer Vielzahl unterschiedlicher Folien für alle Anwendungsbereiche.



Luftkissen Spezifikationen

- Kissengröße: BxL = 400x150 mm
- Dicke: 23 Mikrometer
- Material: LDPE
- Ziemlich klar und transparent, grüner Druck
- 100 % recycelbar
- Produktcode: 4093546

Spezifikationen

ROLLEN

- **Rollenlänge:** 700 Meter
- **Rollengewicht:** 11.5 kg
- **Volumen pro Rolle:** 6.5 m³

PALETTE

- **Rollen pro Palette:** 45
- **Anzahl der Lagen:** 3
- **Rollen pro Lage:** 15
- **Palettengewicht:** 520 kg
- **Palettenmaße:** LxBxH in cm = 120x80x140



Eigenschaften

Umweltfreundlich

- Enthält 50 % PCR
- Sehr leicht, 99 % Luft
- Entspricht der EN13427-Norm für Verpackungen und Verpackungsabfälle
- Druck erfolgt mit wasserbasierter Farbe

Technische Spezifikationen

- Nicht toxisch
- Grundwasserneutral
- Chemisch inert
- Staubfrei
- Verschleißfest
- Kann problemlos über bestehende PE-Recyclingsysteme transportiert werden
- Wasserabweisend


Lagerbedingungen

- Abgedeckt in einem sauberen, trockenen Raum lagern
- Durchschnittliche Lagerbedingungen sollten 20 °C betragen (max. 30 °C)
- Im Winter empfehlen wir dringend, die Rollen mindestens 24 Stunden vor Gebrauch bei Raumtemperatur zu lagern
- Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Rollen müssen mindestens 2 m von jeder Wärmequelle entfernt aufbewahrt werden

Anwendungen



- Einwickeln



- Oberschicht



- Kreuzschicht

Pregis