

Films PRO PAK'R

Renew Double Cushion LD

- Bevat 50 % post-consumer gerecycled (PCR) materiaal
- Multifunctioneel kussen
- 100 % recyclebaar



Deze AirSpeed Renew luchtkussens zijn gemaakt van 50 % post-consumer gerecycled materiaal. Ze worden gemaakt van producten die eindgebruikers hebben gediend en daarna zijn gerecycled. De Renew Double Cushion-folie is transparant, omdat de grondstoffen die in deze folies worden gebruikt afkomstig zijn van zeer schone bronnen, zoals afval van supermarkten. Hierdoor kunnen we bijna transparante luchtkussens creëren uit post-consumer afval. De informatie wordt met watergebaseerde inkt op elk luchtkussen gedrukt, wat milieuvriendelijk is.

Deze luchtkussens zijn geschikt om grote holtes te vullen, maar blijven flexibel. Dankzij de luchttransfertechnologie kan het luchtkussen schokken absorberen en biedt het een hoge bescherming voor verpakkingen. De folie voldoet volledig aan de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval: EN13427.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Luchtkussen specificaties

- Afmetingen kussen: BxL = 400x150 mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: LDPE
- Groene print, transparant luchtkussen
- 100 % recyclebaar
- Productcode: 4090260

Specificaties

ROLLEN

- **Lengte rol:** 700 meter
- **Gewicht rol:** 11,5 kg
- **Volume per rol:** 13 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 45
- **Aantal lagen:** 3
- **Rollen per laag:** 15
- **Gewicht pallet:** 520 kg
- **Palletafmetingen:** LxBxH in cm = 120x80x140

Toepassingen



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Kenmerken

Milieuvriendelijk

- 100 % recyclebaar
- Bevat 50 % PCR
- Geschikt voor energierugwinning
- Zeer licht, 99 % lucht
- Voldoet aan de EN13427-norm voor verpakkingen en verpakkingsafval
- Print is gemaakt van inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet-toxisch
- Grondwaterneutraal
- Chemisch inert
- Stofvrij
- Slijtvast
- Kan probleemloos worden vervoerd via bestaande PE-recyclingsystemen
- Waterafstotend

Opslagomstandigheden

- Bewaar bedekt in een schone, droge ruimte
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20 °C zijn (max. 30 °C)
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek, of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis