

Caractéristiques

BOBINE

- Longueur de bobine: 457 m
- Poids de la bobine 11.1 kg
- Volume par bobine: 3.5 - 4.0 m³
173 m²

PALETTE

- Nombre de bobines par palette: 45
- Nombre de couches: 3
- Nombre de bobines par couche: 15
- Poids de la palette: 568 kg
- Dimensions palettes: LxlxH en cms=
120x80x129



Caractéristiques

Eco-Friendly

- 100% Recyclable
- Convient à la valorisation énergétique
- 99% air
- En accord avec EN13427: Conforme aux normes européennes sur les emballages et déchets d'emballages
- Impression par encre à base aqueuse

Applications



- Enrobage



- Calage du dessus



- Calage en croix

Spécificités Techniques

- Non toxique
- Ne pollue pas les nappes phréatiques
- Chimiquement inerte
- N'attrape pas la poussière
- Résiste à l'usure
- Peut être récupéré par le biais de systèmes de recyclage PE existants
- Imperméable

Conditions de Stockage

- A conserver dans un endroit couvert, propre et sec
- La température moyenne du lieu de stockage doit être approximativement de 20°C (Max. 30°C)
- En période hivernale, nous recommandons de garder les bobines de film à proximité du lieu de production (ou dans une pièce à température ambiante) au moins 24 heures avant utilisation
- Tenir les bobines loin des rayons du soleil et à au moins 2 mètres de sources de chaleur

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com