



Folies PRO PAK'R Renew 200x130

- Gemaakt van 50% gerecycled materiaal
- Opvullen
- RFID technologie

Deze AirSpeed Renew luchtkussens zijn uitermate geschikt om ruimtes op te vullen en om producten te fixeren en om te wikkelen voor optimale bescherming. De folie wordt gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Van PCR-materiaal (Post-Consumer Recycling) om precies te zijn. We streven naar een circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal sluit daar perfect bij aan. Het wordt gemaakt van producten die door consumenten werden gebruikt en die gerecycled werden nadat ze hun doel vervuld hadden. Met andere woorden: het is duurzaam en draagt bij aan de circulaire economie zelfs het drukwerk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met inkt op waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu. De folie voldoet perfect aan de Europese wetgeving met betrekking tot verpakken en verpakkingsafval: EN13427.



Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x130mm
- Dikte: 19 micron
- Materiaal: LDPE
- Grijs kussen, witte print
- 100% recyclebaar
- Bevat 50% gerecycled materiaal
- Product code: 4079604

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com



Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 1100 m
- **Gewicht rol incl. kern:** 7.8 kg
- **Gewicht kern:** 0.5 kg
- **Volume per rol:** 7.5 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 66
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 11
- **Gewicht pallet:** 540 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm=
120x80x140

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- Gemaakt van 50% gerecycled materiaal
- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Drukwerk uitgevoerd met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Probleemloos transport via bestaande PE-recyclingsystemen
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

