



Films PRO PAK'R 200x130 HD

- Technologie RFID
- Remplissage de vide
- 100% recyclable

Ces coussins d'air permettent un remplissage de vide et un calage de qualité afin d'optimiser la protection des produits emballés.

Le film est réutilisable et 100% recyclable permettant de sauvegarder nos ressources naturelles.

Le film est conforme aux réglementations européennes concernant l'environnement, les déchets d'emballage et de conditionnement.



Machine & Accessoires

La PRO PAK'R est dotée de la dernière technologie. Elle est rapide et intelligente. Facile d'utilisation et compacte, elle permet la production d'une large gamme de coussins d'air.



Caractéristiques

- Taille du coussin: Lxl = 200x130 mm
- Epaisseur: 23 micron
- Matière: PEHD
- Couleur: blanc laiteux, impression verte
- 100% recyclable
- Code produit: 4078837

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com



Caractéristiques

BOBINE

- Longueur de bobine: 900 m
- Poids de la bobine 7.5 kg
- Volume par bobine: 5.5 - 6.0 m³

PALETTE

- Nombre de bobines par palette: 78
- Nombre de couches: 6
- Nombre de bobines par couche: 11
- Poids de la palette: 684 kg
- Dimensions palettes: LxlxH en cms= 120x80x138



Caractéristiques

Eco-Friendly

- 100% Recyclable
- Convient à la valorisation énergétique
- 99% air
- En accord avec EN13427: Conforme aux normes européennes sur les emballages et déchets d'emballages
- Impression par encre à base aqueuse

Spécificités Techniques

- Non toxique
- Ne pollue pas les nappes phréatiques
- Chimiquement inerte
- N'attrape pas la poussière
- Résiste à l'usure
- Peut être récupéré par le biais de systèmes de recyclage PE existants
- Imperméable

Conditions de Stockage

- A conserver dans un endroit couvert, propre et sec
- La température moyenne du lieu de stockage doit être approximativement de 20°C (Max. 30°C)
- En période hivernale, nous recommandons de garder les bobines de film à proximité du lieu de production (ou dans une pièce à température ambiante) au moins 24 heures avant utilisation
- Tenir les bobines loin des rayons du soleil et à au moins 2 mètres de sources de chaleur

Applications



- Remplissage de vide



- Calage

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

