

PRO PAK'R Renew™ Multitube

- Multifuncional
- Tecnología de transferencia de aire
- Tecnología RFID

Estos cojines de aire AirSpeed Renew están fabricados con un 50 % de contenido reciclado postconsumo. Están hechos de productos que sirvieron a los consumidores finales y luego fueron reciclados.

La película Renew Multitube es transparente, ya que las resinas utilizadas provienen de fuentes muy limpias, como los residuos de supermercados. Esto nos permite crear un cojín de aire casi transparente a partir de residuos postconsumo. La información se imprime en cada cojín de aire con tinta a base de agua, sin dañar el medio ambiente.

El Multitube es una solución versátil que ofrece alta protección gracias a la tecnología de transferencia de aire, que mejora la absorción de impactos. Cada cojín de aire está compuesto por 8 compartimentos rectangulares, ofreciendo mayor flexibilidad de protección. La película cumple con la normativa europea de envases y residuos de envases EN13427.

Máquina y Accesorios

El **PRO PAK'R** está equipado con la última tecnología. Es rápido, inteligente, fácil de usar y compacto. Funciona con varias películas.



Especificaciones del cojín de aire

- Tamaño del cojín:
LxA = 400x127 mm
- Grosor: 19 micrones
- Material: LDPE
- Bastante claro y transparente, impresión verde
- 100 % reciclable
- Código de producto: 4093434

Especificaciones

ROLLOS

- Longitud del rollo: 665 metros
- Peso del rollo: 9 kg
- Volumen por rollo: 6 m³

PALET

- Rollos por palet: 54
- Número de capas: 3
- Rollos por capa: 18
- Peso del palet: 540 kg
- Dimensiones del palet: LxAxH en cm = 120x80x135



Características

Amigable con el medio ambiente

- 100% reciclable
- Adecuado para recuperación de energía
- Muy ligero, 99% aire
- Cumple con la norma EN13427 para envases y residuos de envases
- La impresión se realiza con tinta a base de agua

Especificaciones técnicas

- No tóxico
- Neutral para las aguas subterráneas
- Químicamente inerte
- Libre de polvo
- Resistente al desgaste
- Se puede transportar sin problemas a través de los sistemas de reciclaje de PE existentes
- Resistente al agua

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar cubierto en una sala limpia y seca
- La condición de almacenamiento promedio debe ser de 20°C (máx. 30°C)
- Durante el invierno recomendamos almacenar los rollos en el sitio a temperatura ambiente al menos 24 horas antes de su uso
- Mantener los rollos fuera de la luz solar directa
- Los rollos deben mantenerse a al menos 2 m de cualquier fuente de calor

Aplicaciones de embalaje



- Bloqueo & reforzado



- Capa superior



- Protección de esquinas



- Capa cruzada



- Envoltura

Pregis