



## Spezifikationen

### ROLLE

- **Rollenlänge:** 900 m
- **Rollengewicht:** 7.5 kg
- **Volumen pro Rolle:** 5.5 - 6.0 m<sup>3</sup>



### PALETTE

- **Rollen pro Palette:** 78
- **Anzahl der Lagen:** 6
- **Rollen pro Lage:** 11
- **Palettengewicht:** 684 kg
- **Palettengröße:** LxBxH in cm= 120x80x138

## Eigenschaften

### Umweltfreundlich und zertifiziert

- > 60 % nachhaltige Quellen
- Mit ISCC-Zertifizierung nach Massenbilanz
- Wiederverwendbar und 100 % recycelbar
- Kohlenstoffneutral
- Sauberer (staubfrei) und leichter (98 % Luft) als Papier
- Erfüllt die Anforderungen von EN 13427 für Verpackungen und Verpackungsabfälle, geprüft durch das unabhängige Prüfinstitut PIRA
- Aufdruck mit Tinte auf Wasserbasis

## Anwendungen



- Hohlraumfüllung



- Fixieren

### Technische Spezifikationen

- Keine giftigen Verbrennungsgase
- Grundwasserneutral
- Chemisch inert
- Staubfrei
- Verschleißfest
- Wasserabweisend
- Kann problemlos in bestehenden PE-Recyclingsystemen verarbeitet werden

### Lagerbedingungen

- Lagern Sie die Rollen in überdachten, sauberen und trockenen Räumen
- Lagertemperatur zwischen 20°C und max. 30°C
- Um Schäden zu vermeiden beachten Sie bitte, dass die Folienrollen den klimatisierten Bedingungen am Arbeitsplatz 24 Stunden vor Verwendung angepasst sein sollen
- Halten Sie die Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung als auch von Wärme erzeugenden Quellen fern

Pregis Europe

[www.PregisEU.com](http://www.PregisEU.com)

☎ 00800 8888 8840 | ✉ [customer.care@pregis.com](mailto:customer.care@pregis.com)

