



## Folies PRO PAK'R Renew S 200x130

- Klimaatneutraal
- > 60% hernieuwbare, duurzame grondstoffen
- ISCC-gecertificeerd

Met deze luchtkussens kunt u lege ruimtes opvullen en producten fixeren en omwikkelen voor maximale bescherming.

De folie is gemaakt van > 60% hernieuwbare, duurzame grondstoffen. Zowel de ISCC-gecertificeerde grondstoffen en het productieproces dragen bij aan een duurzame wereld en bevorderen een circulaire economie. De hernieuwbare grondstoffen die gebruikt zijn bij de productie van deze folie zijn organisch afval zoals papierpulp.

De luchtkussens zijn herbruikbaar en 100% recyclebaar. De inkt op de luchtkussens is op waterbasis en niet schadelijk voor het milieu.



### Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



### Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x130mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: HDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4080286

Pregis Europe

[www.PregisEU.com](http://www.PregisEU.com)

☎ 00800 8888 8840 | ✉ [customer.care@pregis.com](mailto:customer.care@pregis.com)

## Specificaties

### ROL

- **Lengte rol:** 900 m
- **Gewicht rol:** 7.5 kg
- **Volume per rol:** 5.5 - 6.0 m<sup>3</sup>

### PALLET

- **Rollen per pallet:** 78
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 11
- **Gewicht pallet:** 684 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm=  
120x80x138

## Toepassing



- Opvullen



- Fixeren



## Eigenschappen

### Milieuvriendelijk en Gecertificeerd

- >50% duurzame grondstoffen
- ISCC Mass Balance gecertificeerd
- Herbruikbaar en 100% recyclebaar
- Klimaatneutraal
- Schoner (stofvrij) en lichter (98% lucht) dan papier
- Voldoet aan de EN13427-standaard voor verpakkingen en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA.
- Inkt drukwerk op waterbasis

### Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

### Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis Europe

[www.PregisEU.com](http://www.PregisEU.com)

☎ 00800 8888 8840 | ✉ [customer.care@pregis.com](mailto:customer.care@pregis.com)

