

PRO PAK'R

Renew™ Multitube

- Multifunktional
- Lufttransfertechnologie
- RFID-Technologie



Diese AirSpeed Renew Luftkissen bestehen zu 50 % aus recyceltem Post-Consumer-Material. Sie werden aus Produkten hergestellt, die Endverbrauchern gedient haben und anschließend recycelt wurden.

Die Renew Multitube-Folie ist transparent, da die in diesen Folien verwendeten Rohstoffe aus sehr sauberen Quellen stammen, wie z. B. Abfällen aus Supermärkten. Dadurch können wir fast transparente Luftkissen aus Post-Consumer-Abfällen herstellen. Die Informationen werden mit einer wasserbasierten Farbe auf jedes Luftkissen gedruckt, sodass sie umweltfreundlich bleiben.

Die Multitube ist eine Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und bietet dank der Lufttransfertechnologie einen hohen Schutz, der die Stoßdämpfung verbessert. Jedes Luftkissen besteht aus 8 rechteckigen Kammern, die eine höhere Flexibilität beim Schutz bieten. Die Folie entspricht der europäischen Verpackungsrichtlinie EN13427.



Maschine & Zubehör

Der **PRO PAK'R** ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Er ist schnell, intelligent, einfach zu bedienen und kompakt. Er arbeitet mit einer Vielzahl unterschiedlicher Folien für alle Anwendungsbereiche.



Luftkissen Spezifikationen

- Kissengröße: BxL = 400x127 mm
- Dicke: 19 Mikrometer
- Material: LDPE
- Ziemlich klar und transparent, grüner Druck
- 100 % recycelbar
- Produktcode: 4093434

Spezifikationen

ROLLEN

- **Rollenlänge:** 665 Meter
- **Rollengewicht:** 9 kg
- **Volumen pro Rolle:** 6 m³

PALETTE

- **Rollen pro Palette:** 54
- **Anzahl der Lagen:** 3
- **Rollen pro Lage:** 18
- **Palettengewicht:** 540 kg
- **Palettenmaße:** LxBxH in cm = 120x80x135



Eigenschaften

Umweltfreundlich

- 100 % recycelbar
- Sehr leicht, 99 % Luft
- Entspricht der EN13427-Norm für Verpackungen und Verpackungsabfälle
- Druck erfolgt mit wasserbasierter Farbe

Technische Spezifikationen

- Nicht toxisch
- Grundwasserneutral
- Chemisch inert
- Staubfrei
- Verschleißfest
- Kann problemlos über bestehende PE-Recyclingsysteme entsorgt werden
- Wasserabweisend

Lagerbedingungen

- Abgedeckt in einem sauberen, trockenen Raum lagern
- Durchschnittliche Lagerbedingungen sollten 20°C betragen (max. 30°C)
- Im Winter empfehlen wir dringend, die Rollen mindestens 24 Stunden vor Gebrauch bei Raumtemperatur zu lagern
- Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Rollen müssen mindestens 2 m von jeder Wärmequelle entfernt aufbewahrt werden

Verpackungsanwendungen



- Blockieren & Abstützen



- Oberschicht



- Eckenschutz



- Kreuzschicht



- Einwickeln

Pregis