



## Specificaties

### ROL

- Lengte rol: 457 m
- Gewicht rol: 11.1 kg
- Volume per rol: 3.5 - 4.0 m<sup>3</sup>  
173 m<sup>2</sup>

### PALLET

- Rollen per pallet: 45
- Aantal lagen: 3
- Rollen per laag: 15
- Gewicht pallet: 568 kg
- Afmetingen pallet: LxBxH in cm=  
120x80x129



## Eigenschappen

### Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

### Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

### Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

## Toepassing



- Omwikkelen



- Toplaag



- Kruislaag

Pregis Europe

[www.PregisEU.com](http://www.PregisEU.com)

☎ 00800 8888 8840 | ✉ [customer.care@pregis.com](mailto:customer.care@pregis.com)