

Films PRO PAK'R Renew Double Cushion LD

- Contient 50 % de contenu recyclé post-consommation (PCR)
- Coussin multi-usage
- 100 % recyclable

Ces coussins d'air AirSpeed Renew sont fabriqués avec 50 % de contenu recyclé post-consommation. Ils sont produits à partir de matériaux ayant servi les consommateurs finaux, puis recyclés. Le film Renew Double Cushion est transparent, car les résines utilisées proviennent de sources très propres, comme les déchets des supermarchés. Cela nous permet de créer un coussin d'air presque transparent à partir de déchets post-consommation.

Les informations sont imprimées sur chaque coussin avec une encre à base d'eau, respectueuse de l'environnement. Ces coussins d'air permettent de combler de grands vides tout en restant flexibles. Grâce à la technologie de transfert d'air, le coussin d'air peut absorber les chocs, offrant une haute protection des colis. Le film est parfaitement conforme à la législation européenne sur les emballages et déchets d'emballage : EN13427.

Machine & Accessoires

Le **PRO PAK'R** est équipé de la dernière technologie. Il est rapide, intelligent, facile à utiliser et compact. Il fonctionne avec divers films.



Spécifications des coussins d'air

- Dimensions du coussin : Lxl = 400x150 mm
- Épaisseur : 23 microns
- Matériau : LDPE
- Impression verte, coussin clair & transparent
- 100 % recyclable
- Code produit: 4090260



Spécifications

ROULEAUX

- Longueur du rouleau : 700 mètres
- Poids du rouleau : 1,5 kg
- Volume par rouleau : 12 m³

PALETTE

- Rouleaux par palette : 45
- Nombre de couches : 3
- Rouleaux par couche : 15
- Poids de la palette : 520 kg
- Dimensions de la palette : LxLxH en cm = 120x80x140

Applications



- Remplissage de vide



- Blocage & calage



Caractéristiques

Respectueux de l'environnement

- 100 % recyclable
- Contient 50 % PCR
- Adapté pour la valorisation énergétique
- Très léger, 99 % d'air
- Conforme à la norme EN13427 pour les emballages et déchets d'emballages
- L'impression est réalisée avec une encre à base d'eau

Spécifications techniques

- Non toxique
- Neutre pour les eaux souterraines
- Chimiquement inerte
- Sans poussière
- Résistant à l'usure
- Peut être transporté sans problème via les systèmes de recyclage PE existants
- Hydrofuge

Conditions de stockage

- Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri
- La condition de stockage moyenne doit être de 20 °C (max. 30 °C)
- En hiver, il est recommandé de stocker les rouleaux à température ambiante au moins 24 heures avant l'utilisation
- Garder les rouleaux à l'abri de la lumière directe du soleil
- Les rouleaux doivent être conservés à au moins 2 m de toute source de chaleur