

Folien PRO PAK'R Multitube

- Luftkammersystem
- RFID Technologie
- Einwickeln

Die Multitube Folie ist die passende Lösung, wenn mehrere Anwendungsmöglichkeiten zum Tragen kommen. Sie bietet einen qualitativ hochwertigen Schutz, dank der Lufttransfertechnologie, welche die Schockabsorbierung verbessert.

Jedes Luftkissen besteht aus 8 Beuteln in der Form eines Rechtecks, welche eine höhere Flexibilität in Sachen Schutz bieten.

Dadurch werden die natürlichen Ressourcen geschont. Die Folie erfüllt alle einschlägigen europäischen Richtlinien über Umwelt, Verpackung und Verpackungsabfälle: EN13427.



Machine und Zubehör

Die **PRO PAK'R** ist mit der allerneuesten Technologie ausgestattet. Sie ist schnell, smart, einfach handhabbar, äußerst kompakt und für die unterschiedlichsten Folientypen geeignet.



Folienspezifikationen

- Kissengröße: BxL = 400x127 mm
- Stärke: 19 micron
- Material: LDPE
- Statt klar und transparent, grünem Aufdruck
- 100% recyclingsfähig
- Product code: 4079235

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

Spezifikationen

ROLLE

- **Rollenlänge:** 665 metre
- **Rollengewicht:** 9 kg
- **Volumen pro Rolle:** 6 m³

PALLETE

- **Rollen pro Palette:** 54
- **Rollen pro Lage:** 3
- **Anzahl der Kartons:** 18
- **Palettengewicht:** LxBxH in cm=
- **Palletengröße:** 120x80x135



Eigenschaften

Umweltfreundlich

- Schont die natürlichen Ressourcen
- Wiederverwertbar und zu 100 %recyclingfähig
- Für Energierückgewinnung geeignet
- Erfüllt Norm EN 13427 für Verpackung und Verpackungsabfälle
- Bedruckbar mit wasserbasierter Tinte

Technische Spezifikationen

- enthält keine giftigen Verbrennungsgas
- Grundwasserneutral
- Chemisch inert
- Staubfrei
- Verschleißfest
- Wasserabweisend
- Kann problemlos in bestehenden PE-Recyclingsystemen verarbeitet werden

Lagerbedingungen

- Lagern Sie die Rollen in überdachten, sauberen und trockenen Räumen
- Lagertemperatur zwischen 20°C und max. 30°C
- Um Schäden zu vermeiden beachten Sie bitte, dass die Folienrollen den klimatisierten Bedingungen am Arbeitsplatz 24 Stunden vor Verwendung angepasst sein sollen
- Halten Sie die Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung als auch von Wärme erzeugenden Quellen fern

ANwendungen



• Fixieren



• Oberflächen-schutz



• Kanten-schutz



• Überkreuz-schutz



• Einwickeln

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com