

PRO PAK'R Renew™ Multitube

- Multifunctioneel
- Luchttransfertechnologie
- RFID-technologie



Deze AirSpeed Renew luchtkussens zijn gemaakt van 50% post-consumer gerecycled materiaal. Ze worden gemaakt van producten die eindgebruikers hebben gediend en daarna zijn gerecycled.

De Renew Multitube-folie is transparant, omdat de grondstoffen die in deze folies worden gebruikt afkomstig zijn van zeer schone bronnen, zoals afval van supermarkten. Hierdoor kunnen we een bijna transparant luchtkussen creëren uit post-consumer afval. De informatie wordt met watergebaseerde inkt op elk luchtkussen gedrukt, wat milieuvriendelijk is.

De Multitube is een oplossing voor verschillende toepassingen en biedt dankzij de luchttransfertechnologie een hoge bescherming die de schokabsorptie verbetert. Elk luchtkussen bestaat uit 8 rechthoekige compartimenten, die een grotere flexibiliteit van bescherming bieden. De folie voldoet volledig aan de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval: EN13427.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Luchtkussen specificaties

- Afmetingen kussen: BxL = 400x127 mm
- Dikte: 19 micron
- Materiaal: LDPE
- Groene print, redelijk transparant luchtkussen
- 100% recyclebaar
- Productcode: 4093434

Specificaties

ROLLEN

- **Lengte rol:** 665 meter
- **Gewicht rol:** 9 kg
- **Volume per rol:** 6 m³

PALET

- **Rollen per pallet:** 54
- **Aantal lagen:** 3
- **Rollen per laag:** 18
- **Gewicht pallet:** 540 kg
- **Palletafmetingen:** LxBxH in cm = 120x80x135



Kenmerken

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Geschikt voor energierterugwinning
- Zeer licht, 99% lucht
- Voldoet aan de EN13427-norm voor verpakkingen en verpakkingsafval
- Print is gemaakt van inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet-toxisch
- Grondwaterneutraal
- Chemisch inert
- Stofvrij
- Slijtvast
- Kan probleemloos worden vervoerd via bestaande PE-recyclingsystemen
- Waterafstotend

Opslagomstandigheden

- Bewaar bedekt in een schone, droge ruimte
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20°C zijn (max. 30°C)
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek, of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Verpakkingsapplicaties



- Fixeren



- Toplaag



- Hoek-
bescherming



- Kruislaag



- Omwikkelen

Pregis