

Folies PRO PAK'R Pillow Pak LD

- Air-transfer technologie
- Breedste luchtkussen
- 100% recyclebaar

De PILLOW PAK is een breed luchtkussen. Het biedt een combinatie van toepassingen: omwikkelen, opvullen van lege ruimtes en het beschermen van oppervlakten.

De breedte van de folie maakt het de verpakker mogelijk om met een enkele laag luchtkussenfolie de producten te beschermen en te beveiligen, alles met minimale verwerking.

De sterke luchtretentie zorgt voor een betere schokdemping dan gewone folie.

De PRO PAK'R-machine heeft een rolhouderverlenging nodig om de PILLOW PAK-folie te kunnen gebruiken, alsmede een ondersteunende basisplaat als de machine als stand-alone wordt geplaatst (op een tafel - niet op een accessoire).



Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 705x185mm
- Dikte: 44 micron
- Materiaal: LDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code:
 - Film: 4078988
 - Plaque d'assise: 4079011
 - Porte-bobine : 4079010

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

Specificaties

ROL

- Lengte rol: 200 m
- Gewicht rol: 11.5 kg
- Volume per rol: 2.2 m²

PALLET

- Rollen per pallet: 25
- Aantal lagen: 1
- Rollen per laag: 25
- Gewicht pallet: 331 kg
- Afmetingen pallet: LxBxH in cm=
120x80x90

Toepassing



- Omwikkelen



- Tussenlaag



- Kruislaag



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis Europe

www.PregisEU.com

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com