

Folien PRO PAK'R Double Cushion LD

- Air-transfer Technologie
- RFID-Technologie
- Flexible Hohlräumfüllung

Ein Luftkissen, das sich nicht nur hohes Volumen auszeichnet sondern durch die Air-Transfer Technologie hochwertigen Schutz zu niedrigen Kosten bietet.

Das Double Cushion passt hervorragend in viele Verpackungskartons. Die Folie ist zu 100 % recyclingfähig und auch für den Aufdruck wird umweltfreundliche Tinte auf Wasserbasis verwendet.

Die Folie erfüllt die europäische Norm für Verpackungen und Verpackungsabfälle EN13427.



Maschine & Zubehör

Die PRO PAK'R ist mit der allerneuesten Technologie ausgestattet. Sie ist schnell, smart, einfach handhabbar, äußerst kompakt und für die unterschiedlichsten Folientypen geeignet.



Folienspezifikation

- Kissengröße: LxB= 386x152 mm
- Stärke: 35 micron
- Material: LDPE
- Milchweiß, grüner Aufdruck
- 100% recyclingfähig
- Artikelnummer: 4078993

Pregis

Niederlande
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Vereinigtes Königreich
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankreich
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Deutschland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

Spezifikationen

ROLLE

- **Rollenlänge:** 457 m
- **Rollengewicht:** 11.5 kg
- **Volumen pro Rolle:** 8.0 - 8.5 m³

PALETTE

- **Rollen pro Palette:** 45
- **Anzahl der Lagen:** 3
- **Rollen pro Lage:** 15
- **Palettengewicht:** 564 kg
- **Palettengröße:** LxBxH in cm=
120x80x133



Eigenschaften

Umweltfreundlich

- Wiederverwertbar und zu 100 % recyclingfähig
- Für Energierückgewinnung geeignet
- Erfüllt Norm EN 13427 für Verpackung und Verpackungsabfälle
- Bedruckbar mit wasserbasierter Tinte

Anwendungen



- Hohlraumfüllung



- Fixieren

Technische Spezifikationen

- Keine giftigen Verbrennungsgase
- Grundwasserneutral
- Chemisch inert
- Staubfrei
- Verschleißfest
- Wasserabweisend
- Kann problemlos in bestehenden PE-Recyclingsystemen verarbeitet werden

Lagerbedingungen

- Lagern Sie die Rollen in überdachten, sauberen und trockenen Räumen
- Lagertemperatur zwischen 20°C und max. 30°C
- Um Schäden zu vermeiden beachten Sie bitte, dass die Folienrollen den klimatisierten Bedingungen am Arbeitsplatz 24 Stunden vor Verwendung angepasst sein sollen
- Halten Sie die Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung als auch von Wärme erzeugenden Quellen fern

Pregis

Niederlande
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Vereinigtes Königreich
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankreich
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Deutschland
Nelmannswall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com